


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R6/3～現在	5BA-DG5	オーディオレス車 (異形開口) 注1	1D		KJ-HF002DE①  注2	17,600円	注3,4	 注5 純正バックカメラ接続アダプター (注6) ● KK-H302BA② 8,800円	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

(注1) 全車標準は異形開口のオーディオレス（純正ブラケット非装着）です。

(注2) KJ-HF002DE①は1DINフローティングモデルを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（黒系シボ入り）、パネルブラケット、ブラケット（L/R）、配線コネクタ（24P）、アンテナ変換コネクタ（CE）等が同梱されています。









(注3) 通常の1DINモデルも取付けは可能ですが、高さ約125mm程度の台形状開口部のほぼ下端に取付けるので、ややアンバランスになります。

(注4) DMH-SZ500も取付けは可能ですが、専用パネルから本体のモニター面が20mm程度突出するため、上部のネジやサイドの板金ロック部も露出します。また、専用パネルとモニター背面との間に若干の隙間が生じます。


(注5) 純正ステアリングリモコンについては、「ホンダ」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H301ST③（希望小売価格14,300円、税込）を使用すれば接続は可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「[純正ステアリングリモコン適合情報](#)」等でご確認ください。

(注6) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-H302BA②では、RCA端子で純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	直接接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン配線との接続が可能であることを表します。
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRス カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ ユニットタイプ					サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1740SII F1740II	TS-C1640S C1640	TS-F1640SII F1640II						TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	◇②	×	×														
	キット使用	③	⊗	⊗	□		□	□														
	インナーバッフル	④	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗														
	インナーバッフル	⑤	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥														
	Rドア	①	×	×	×	◇②	×	×											×	×	×	
	キット使用	③	⊗	⊗	□		□	□														
	インナーバッフル	④	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗														
	インナーバッフル	⑤	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥														
	Rシェルフ									⑦	◎		◎									

注記

① 純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。
 ③ カースピーカー取付キットUD-K123 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。
 ④ インナーバッフルUD-K5310 (希望小売価格6,600円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。なお、前モデルのインナーバッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは推奨しません。
 ⑤ インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K534 (希望小売価格4,950円、税込、2個1組) 使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。
 ⑥ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約2～3mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約4～5mm) が必要です。UD-K534使用時は、TS-Z900PRS・C1640S・C1640の取付けでは、円形リブには当たりませんので切取加工は不要です。TS-V174S・C1740S・C1740の取付けでは、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です)。
 ⑦ 一部グレードに標準のパーセルカバー付車の場合。
 ⑧ 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステムが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

[PRス/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊗	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。