〈本体商品の取付情報〉

				取付		本	体の取付フ			オプション		
年 式	型式		車 種	取付商品の	他社]	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
				サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
			SDX, ATTACK	2D		KK-H08DE®	■ C- P [CE]- 注9	7,700円				
H21/12~H27/3	HA8系	進 仕 様	グ レ STD I (オーディオレズ) 名	2D		KK-H08DE® + KJ-H35DE③	P CE 注9 注9 P GT — 注5	7,700円 + 6,050円	注10,11 12,13			
HZ1/12:3HZ1/3	HA9系		TOWN	2D		KJ-H35DE①	■ € P GT - 注5	6,050円				
		D・OPの オーディオ付車	グ ATTACK	[2D]		KJ-H40DE①	■-€ P CE- - 注6	6,600円	注14,15			
		かオ 付 車	STD、 TOWN	2D		KJ-H45DE①	■ € P GT - 注8	6,050円	注14,15			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注5) KJ-H35DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(20P)、アンテナ変換コネクター(GT)、ネジ類等が同梱されています。(注6) KJ-H40DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(24P)、アンテナ変換コネクター(CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注8) KJ-H45DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(24P)、アンテナ変換コネクター(GT)、ネジ類等が同梱されています。
- (注9) KK-H08DE®はAM/FMラジオ+1スピーカー付車用の取付キットで、車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター(20P)、アンテ ナ変換コネクター(CE)等の他、ダッシュ部に10cmカスタムフィットスピーカーを取付けるためのスピーカーコード等が同梱されている、カーステレオシステム取付キッ トです。
- (注10) 本体の取付けのためにはKK-H08DE®とKJ-H35DE③の同時購入が必要ですが、KK-H08DE®は車種専用ブラケット(L、R)とスピーカーコードのみを利用し、その他の同 梱品は使用しません。
- (注11) STDはスピーカーが装着されていないため、スピーカーの取付け(ダッシュ左右)が必要です。なお、左スピーカー用配線もないため、KK-H08DE®に同梱のスピーカーコー ドの引回しが必要です。
- (注12) STDは車両のアンテナコネクターがGTタイプのため、KJ-H35DE①に同梱のアンテナ変換コネクター(GT)を使用します。
- (注13) ディーラーオプションの「オーディオ取付アタッチメント」(08B00-TP8-M00D)とKJ-H32D II ①(希望小売価格5,500円、税込)との組合せ、または「オーディオ取付アタッ チメント」(08B00-TP8-M00C)とKJ-H45DE①(希望小売価格6,050円、税込)との組合せでも取付けできます。
- (注14) 配線の接続は、純正オーディオの配線に使用している変換ハーネスをそのまま使用し、取付キットに同梱の配線コネクター(24P)を変換ハーネスの24P(灰色)に接続しま
- (注15) 1DINサイズオーディオ付車は、年式によっては変換ハーネスとアンテナ変換コードを使用して、電源スピーカー用配線が20P(青色)、アンテナ形状がJASOになっている場 合があります。その場合はKJ-H32D II ① (希望小売価格5,500円、税込)を使用します。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT - -	アンテナ変換コネクター(GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS				カスタム	フィット				ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	۱
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS-	TS-	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510: STX510-B	TS- STX710AS
トラック	ダッシュ	13							•@											
, r J y J	ドア	4									(5)									

- ① 純正スピーカーなしの場合はダッシュ側にスピーカー取付用のスピードナットが装着されていません。従って、スピーカー本体に付属されている取付金具(コの字金具)を使用して取付けます(取付金具は高さを調整してダッシュ側にはめ込みます)。
- ② 端子を手前(後)方向にして取付けます。
- 注 部 総正スピーカーなし車(STD)および1スピーカー付車(SDX、ATTACK)の場合は、左スピーカー用配線が車両側にないため取付不可。但し、ステレオ本体の取付けも同時に行う場合は、本体取付時に使用するカーステレオシステム取付キット KK-HO8DE®(希望小売価格7,700円、税込)に付属の左スピーカー用配線の利用により、またはSTDで「オーディオ取付アタッチメント」を使用する場合には付属の変換ハーネスの利用により取付可能となります(取付時は左スピーカー用配線の、左ダッシュ取付部への引回し作業が必要です)。
 - ④ ドアには純正スピーカーの設定・取付スペースなし。
 - ⑤ トリム表面からの汎用取付けは不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

