









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H24/6~H25/9	DBA-RR1 DBA-RR2 DBA-RR5 DBA-RR6	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 全車標準でHonda インターナビ+リンクアップフリー+プログレッシブコマンド+ETC車載器（ナビゲーション連動）付で、純正ラジオが異形のため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRス								カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ						サテライト												
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1740S F1740II	TS-C1640S C1640	TS-F1640S F1640II	TS-C1640S C1640	TS-F1640S F1640II	TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B		TS-STX710AS																		
ワゴン ⑥	ダッシュ (純正TW部)				◇②	◇②																																
	Fドア		×	×	×	×	◎①④	◎④																														
	インナー バッフル	③	㊦⑨	㊦⑨	㊦⑨	㊦⑨	㊦⑨	㊦⑨																														
	Rサイド	⑧	×	×	×	×	◎④	◎④																														
	インナー バッフル	③	㊦⑤	×①①	㊦⑤	㊦⑤	㊦⑤	㊦⑤																														

注記

① 取付ネジの頭がトリムのグリル部裏側の円形リブに少し当たる取付けになります。  
 ② TS-C1740S・F1740SIIに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。  
 ③ インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K534 (希望小売価格4,950円、税込、2個1組) 使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴 (3ヶ所) の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。  
 ④ ディーラーオプションのスピーカー付車で、純正取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用している車種の場合に取付可で、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。  
 ⑤ グリル裏側の円形リブに少し当たるが取付可。但し、TS-C1740S・C1740の取付けで車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。  
 ⑥ アクティブノイズコントロール付車はノイズ発生の可能性があり、スピーカーの取付けは不可。  
 ⑦ リアビラー部トリムの後方寄りのリブがない位置に取付ける。3列目シート乗車時は、シートをリクライニングすると乗員の頭部にスピーカーが当たるか非常に近くなります。また、Cピラー部の後方寄りにも取付けは可能ですが、頭を傾けるとスピーカーに当たるため、ヘッドクリアランス不可で取付不可。  
 ⑧ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが少し当たりますが取付可。  
 ⑨ グリル裏側のスポンジクッションに当たるが取付可。但し、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けで車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。  
 ⑩ 3列目シート乗車時は、シートをリクライニングすると乗員の頭部にスピーカーが当たります。取付位置はリアビラー部トリムの裏側にリブがあるため、トリムの最後方寄りへ取付けます。  
 ⑪ TS-V174Sは奥行き有効寸法不足で取付不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	㊦	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	㊦	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
㊦	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⚡	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。