

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)			
H15/10～H20/10	RB1系 RB2系	クラスター体 ラジオ付車 注1	×	取付不可						
		2D窓口付車	純正オーディオ付車 注2	2D		KJ-H32DⅡ④	 P 注3	5,500円		
			オーディオレス車	2D		KJ-H52DⅡ④	 P 注4	6,050円		

- (注1) メーカー標準のラジオ（メーカーオプションのナビ付車を含む）はダッシュ下方位置で、インパネクラスター一体型のため取付不可。
- (注2) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合。
- (注3) KJ-H32D II ④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター（20P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) KJ-H52D II ④には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（20P）、ネジ類等が同梱されています（但し、KJ-H52D II ④は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650				TS- X210 X170	TS- X40	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS	
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	◎②③	◎②③														
	インナー バッフル	①④	㊦⑤	㊦⑥⑦	㊦⑦	㊦	㊦	㊦														
	Rドア	①	×	×	×	×	◎②③	◎②③														
	インナー バッフル	①⑧	㊦	㊦	㊦	×	㊦	㊦														
注 記	① メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム付車を除きます（取付可否は未確認です）。 ② ディーラーオプションのスピーカー付車で、純正取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用している車種の場合に取付可で、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。 ③ 純正はめ込みタイプのスピーカー付車、およびスピーカーなし車の場合はインナーバッフル使用可。 ④ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格16,500円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用可。但し、TS-V174SはUD-K624使用時のみ取付可能です。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。 ⑤ グリル裏側の円形リブおよびスポンジクッションに少し当たるが取付可。 ⑥ UD-K624使用時のみ取付可（UD-K534では奥行有効寸法不足で取付不可）。 ⑦ グリル裏側の円形リブおよびスポンジクッションに少し当たるため、円形リブの切取加工（約2～3mm）が必要です。 ⑧ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格16,500円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用可。なお、バッフルは車両の前方側に寄せて固定し、端子を下方向にして取付けます。 ⑨ TS-F1750S・F1750はコンデンサーが当たるため取付不可。 ⑩ リアビラー部トリムの後方寄りに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。また、TS-STH1100はCビラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。