











〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション	
				他社部品手配	取付キット類				※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
R5/12～現在	RC5系	オーディオレス車 (異形開口) 注1,2	9型	必要 注3	KLS-H903D [Ⓜ]	 注4	49,500円	注3,5	 注6	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) ●KK-H108FD [Ⓜ] 13,200円

- (注1) 全車標準は異形開口のオーディオレス（純正ブラケット非装着）で、Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ付。車両側のアンテナコネクターはCEコネクターです。
- (注2) Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージの、車両のナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ、ハンズフリーテレホンスイッチ、音声認識スイッチ、デジタルTV用プリントアンテナ、USBジャック、HDMI入力端子は使用できません（但し、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ等については注6を参照してください）。
- (注3) 純正部品の「変換ハーネス」（08B40-TKR-A30：24P→24P変換、20P→20P/3P分岐、24P→8P変換）、およびR2/11～R4/9車に標準装着の「センターパネル」（77250-T6A-N01ZA）の手配ができれば、取付キット KLS-H903D[Ⓜ]との組合せで9V型カーナビゲーションが取付可能となります（どちらかだけでも手配できない場合には取付けできません）。この際、R5/12～現在車に装着されている「センターパネル」（手配品とは形状違い）と新設の「センターロアパネル」は取外します。また、「変換ハーネス」に同梱の24P→8P変換は使用しません。
- (注4) KLS-H903D[Ⓜ]は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、リアカバー、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター（24P/3P）、アンテナ変換コネクター（CE）、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) 全車に標準装備のマルチビューカメラシステムは使用できません（純正カメラ接続アダプター KK-H501BA[Ⓜ]は使用不可）。
- (注6) 純正ステアリングリモコンについては、「ホンダ」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H301ST II[Ⓜ]（希望小売価格17,600円、税込）を使用すれば接続は可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR							カスタムフィット							ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト				
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650																				
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①			◇②	◇②																						
	Fドア	③	×	×	×	◇④	×	×																				
	キット 使用	⑤	■⑥	■⑥	□⑥		□⑥	□																				
	インナー バッフル	⑦	■⑥	■⑥	回⑥	回	回⑥	回																				
	インナー バッフル	⑧	■⑨	■⑨	回⑨	回⑩	回⑨	回⑩																		×⑫	×⑫	×⑫
	Rドア	③	×	×	×	×⑪	×	×																				
	キット 使用	⑤	×⑪	×⑪	×⑪		□	□																				
	インナー バッフル	⑦	×⑪	×⑪	×⑪	×⑪	回	回																				
インナー バッフル	⑧	×⑪	×⑪	×⑪	×⑪	回⑩	回																					

注記

① 全車標準で6スピーカー付で、ダッシュボード上の左右にはトウィーターが装着されています。

② TS-C1740S・F1750Sに同梱のトウィーターは、スピーカーに付属のトウィーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トウィータースペースに取付けが可能です。

③ 純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。

④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。

⑤ カースピーカー取付キットUD-K123 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。

⑥ トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。但し、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けで車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。

⑦ インナーバッフルUD-K5310 (希望小売価格6,600円、税込、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。なお、前モデルのインナーバッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740 (いずれもフロントドアのみ取付可) の取付けは推奨しません。

⑧ インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K534 (希望小売価格4,950円、税込、2個1組) 使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。

⑨ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約5～6mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約7～8mm) が必要です (UD-K534使用時は、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになりますが、円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可。但し、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けで車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です)。

⑩ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (約2～3mm) が必要です (UD-K534使用時は、円形リブには当たりませんので切取加工は不要です)。

⑪ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効スペース不足で取付不可。

⑫ 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステム付のため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。