

シビック（H17/9～H22/8）／シビック ハイブリッド（H17/11～H22/12）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			希望小売価格 (税込)		
					型 番	主な付属品				
4ドア H17/9～H22/8 ハイブリッド H17/11～H22/12 タイプR H19/3～H22/8	DBA-FD1 DBA-FD2 DAA-FD3 ABA-FD2	標準オーディオ付車 (異形ラジオ) 注1	×	取付不可						
		2D 窓 口 付 車	オーディオレス車 注2			KJ-H17DE 	  注4	6,050円		
			純正ラジオ付車 注3			KJ-H35DE 	  注5	6,050円	注7	
						KJ-H32D II 	 注6	5,500円	注8	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

（注1） メーカー標準のラジオ（メーカーオプションのナビ付車を含む）およびHonda HDDインターナビシステム付車は、クラスター体型の異形ラジオで取付不可。

（注2） H19/9～H20/9車はオーディオレスが全車標準で、H20/9以降はハイブリッドのMXST以外がオーディオレスが標準です。

（注3） ディーラーオプションのオーディオ付車の場合。

（注4） KJ-H17DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（17P）、アンテナ変換コネクタ（GT）、ネジ類等が同梱されています。

（注5） KJ-H35DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、アンテナ変換コネクタ（GT）、ネジ類等が同梱されています。

（注6） KJ-H32DⅡ④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、ネジ類等が同梱されています。

（注7） ディーラーオプションのサブフィダーキット（アンテナ変換コネクタ）を使用していない場合（デュアルサイズHDDナビコンボ、デュアルサイズDVDナビコンボ、デュアルサイズCD/MDコンボ、デュアルサイズCD/カセットコンボ、マルチメディアCDチューナーなど）。取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ（GT）を使用します。

（注8） ディーラーオプションのサブフィダーキット（アンテナ変換コネクタ）を使用して取付けている場合（マルチコントロールMDコンボ、マルチコントロールカセットコンボなど）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

シビック（H17/9～H22/8）／シビック ハイブリッド（H17/11～H22/12）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650				TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS
4セダン	ダッシュ (純正TW部)				◇①	◇①														
	Fドア	②	×	×	×	◇③④⑤	×	×												
	キット 使用	⑥	■④⑦	■④⑦	□④⑦		□④⑦	□④⑤												
	インナー バッフル	⑧⑨	■⑦⑩	■⑦⑩	■⑦⑩	■⑩⑪	■⑦	■⑩												
	Rトレイ	②⑫	×	×	×	◇③⑬⑭	×	×			×	⑮								
	キット 使用	⑥⑫	■⑦⑬	■⑦⑬	□⑦⑬		□⑦⑬	□⑦⑬												
	インナー バッフル	⑧⑫	■⑦	■⑦	■⑦	■⑦	■⑦	■⑦												

注 記	※H17/9～H22/8車の4ドア、H17/11～H22/12車のハイブリッド、H19/3～H22/8車のタイプRのフロントドア／リアトレイには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（注⑮、⑰参照）。																			
	① TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。																			
	② 純正スピーカーは1ヶ所がネジ止めの、新タイプのクイックマウントスピーカーです。																			
	③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																			
	④ 端子を上方向にして取付けます。																			
	⑤ トリムのグリル部裏側の円形リブに少し当たるが取付けは可。																			
	⑥ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																			
	⑦ スピーカーフレームがグリル裏側の円形リブに当たるため、TS-Z900PRSおよび17cmカスタムスピーカーは円形リブのスピーカーが当たる四方向を、また、16cmカスタムスピーカーはスピーカー取付ネジの頭が当たる部分を切取加工（フロントドアの場合、TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約4mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約6mm。リアトレイの場合、TS-Z900PRS・F1750S・F1750・C1640S・C1640・F1650S・F1650では約5mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約7mm）する必要があります。																			
	⑧ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用で可。																			
	⑨ バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。																			
	⑩ 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。																			
	⑪ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約3～4mm）が必要です（UD-K534使用時は、円形リブに少し当たるが取付可で、切取加工は不要です）。																			
	⑫ ディーラーオプションの「バスワークス（ツインウーファー）」付車を除く（取付可否は未調査です）。																			
	⑬ 端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。																			
	⑭ 純正グリル裏側の円形リブに当たるが取付けは可。																			
	⑮ 全車に標準でリアスピーカー付で、純正スピーカーグリルの上に乗せる取付けになり、スピーカーグリルが曲面になっていることや、スピーカーグリルに穴を開ける取付けになるため取付不可（純正スピーカーグリルを取外したとしても、トレイの穴を塞ぐことはできません）。																			
	⑯ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。																			
	⑰ リアトレイへの取付けは、ディーラーオプションの「バスワークス（ツインウーファー）」付車を除く（取付可否は未調査です）。																			

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
Ⓜ	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。