# 〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ	5 法	オプション	
年 式	型式	車種	商品の	他社	I	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
			がサイズ	他社部品手配	型 番	型 番 主な付属品 <sup>希望小売(</sup> (税込)		注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
H12/9~H17/9	ES1系 ES2系 ES3系 ET2系	全車種	2D		KJ-H32D II ①	<b>▶─€</b> P 注6	5,500円	注11,12	

- (注6) KJ-H32D  ${\rm II}$  ①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター(20P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注11) オーディオレス車の場合も取付可。
- (注12) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車は除きます。

### [取付キット類の主な付属品の記号]

<b>b—4</b>	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>▶</b> -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
<b>⊪</b> -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



## 〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			;	カスタム	フィット			ボックス タイプ	ユニ	ットタ	イプ		ħ	テライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740					注記 B	TS- X210 X170	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	標準SP付また はSPなし車	13	×	×	×	×	×	×										
4ドアド	D.OPの SP付車	16	×	×	×	×	<b>©</b> 18	<b>©</b> 18										
(フェリオ) ア	全 インナー 車 バッフル	723	ਾ	፱														
	Rトレイ		<b>X</b> ③	<b>X</b> (3)	<b>X</b> ③	<b>x</b> 3	<b>©</b> 22	<b>©</b> 22			<b>©</b> 21							

- ※H12/9〜H17/9車の4ドア(フェリオ)のフロントドアには、インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です。
- ③ 使用可能なカースピーカー取付キットはありません(カースピーカー取付キット UD-K108は生産が終了しました)。
- ⑦ インナーバッフルUD-K624 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) /UD-K534 (希望小売価格4,950円、税込、2個1組) 使用で可。
- 注 ③ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
- 記 (⑥ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている場合。
  - ⑱ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。
  - ② トレイのグリル部に取付ボルト通し用の穴を開ける取付けになります。右スピーカーは、トレイ中心寄りの凹部にかかります。
  - ② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。
  - ② バッフルは車両側取付用角穴(3ケ所)の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 ( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
<b>\Q</b>	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 ( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可( 別売のUD-K125使用 )	×	取付不可
<b>A</b>	取付可( 別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	( <b>x</b> )	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

