

## &lt;本体商品の取付情報&gt;

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ 他社部品手配	本 体 の 取 付 方 法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類		型 番	希望小売価格 (税込)		
				型 番	主な付属品				
H27/4~R4/5 スパーダを含む ハイブリッドは H29/9~R4/5	RP1系 RP2系 RP3系 RP4系 RP5系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1,5  D.OPの9インチ ナビ付車 注2,5  D.OPの10インチ ナビ付車 注3  M.OPのинтер- ナビ付車 注4	9型 注1,5	KLS-H901D <sub>①</sub>	 注13	28,600円	注14,15	純正カメラ接続アダプター(注8,15,16) (マルチビューカメラシステム用) • KK-H501BA <sub>①</sub> 16,500円	
				KLS-H806D <sub>①</sub>	 注6	22,000円	注7,16	純正バックカメラ接続アダプター(注11) • KK-H301BA <sub>II</sub> 7,700円	
				KJ-H60DE <sub>②</sub>	 注9	7,700円	注8  注10	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注11) • RD-H202BC 3,850円 • RD-H201BC 3,300円 • RD-H101BC 3,300円	
			9型 注2,5	KLS-H901D <sub>①</sub>	 注13	28,600円	注14,15	ステアリング運動バックガイド線表示アダ プター(注12) • KK-H101GA <sub>①</sub> 27,500円	
				KLS-H806D <sub>①</sub>	 注6	22,000円	注7,16	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) • KK-H105FD <sub>①</sub> 13,200円	
			X	取付不可				※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。	
			X	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(純正プラケット非装着)で、オーディオレス仕様車、およびナビ装着用スペシャルパッケージ付車は2D窓口で、車両側のアンテナコネクターはCEコネクターです。
- (注2) ディーラーオプションの9インチプレミアムインターナビが装着されている場合。なお、9インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段の2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注3) H30/4に追加設定されたディーラーオプションのステップワゴン専用10インチプレミアムインターナビ付車は、専用デザインのクラスターを使用しているため取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段の2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注4) メーカーオプションのHondaインターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器付車は、クラスター一体の異形ラジオで、車両のラジオ用配線24Pコネクターの仕様等が異なるため取付不可。
- (注5) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、照明付オーディオリモートコントロールスイッチ(H29/9以降車はナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ、ハンズフリーテレホンスイッチ、音声認識スイッチ)、デジタルTV用プリントアンテナは使用できません(但し、リアワイドカメラについては注11を、オーディオリモートコントロールスイッチ等については注7、注10を参照してください)。
- (注6) KLS-H806D<sub>①</sub>は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用プラケットの他、ダイレクト接続コネクター(24P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、アンテナ変換コネクター(CE)、ネジ類等が同梱されています(但し、KLS-H806D<sub>①</sub>は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注7) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、H29/9以降車で10ボタンある場合でも、操作可能なのは5ボタンのみとなります。
- (注8) メーカーオプションのマルチビューカメラシステムはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-H501BA<sub>①</sub>を使用すれば、マルチビューカメラの映像をRCA端子で出力することが可能となります。なお、KK-H501BA<sub>①</sub>使用時に純正ステアリングリモコン(10ボタン)を利用する場合は、KJ-H102SC<sub>②</sub>の代わりにKJ-F101SC<sub>②</sub>(希望小売価格1,650円、税込)を使用します(ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデルでは、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です)。
- (注9) KJ-H60DE<sub>②</sub>には車種専用プラケット、サイドプラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター(24P)、バック信号他を取出すためのコネクター(3P)、アンテナ変換コネクター(CE)等が同梱されています。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ用配線コネクター(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-H201ST<sub>③</sub>(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC<sub>②</sub>(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912IV/RZ722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、H29/9以降の「ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ」装着車では、ステアリングリモコンケーブルKJ-H102SC<sub>②</sub>(希望小売価格3,850円、税込)が接続可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-H301BA<sub>II</sub>ではRCA端子で、RD-H202BCでは8Pコネクター(AVIC-RQ722-DC等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-H201BCでは8Pコネクター(AVIC-CQ912IV/RQ912等に接続できる端子形状)で、RD-H101BCでは5Pコネクター(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります(但し、RD-H101BCは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注12) H29/9以降のナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。
- (注13) KLS-H901D<sub>①</sub>は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用プラケットの他、ダイレクト接続コネクター(24P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H102SC相当)、アンテナ変換コネクター(CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注14) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注15) メーカーオプションのマルチビューカメラシステムはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-H501BA<sub>①</sub>を使用すれば、マルチビューカメラの映像をRCA端子で出力することが可能となります。なお、KK-H501BA<sub>①</sub>のステアリングスイッチ(茶/白)線を、KLS-H901D<sub>①</sub>に同梱のダイレクト接続コネクターのミニプラグの茶/白線に接続する加工が必要です(KLS-H901D<sub>①</sub>に同梱のダイレクト接続コネクターの20Pは接続しません)。
- (注16) メーカーオプションのマルチビューカメラシステムはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-H501BA<sub>①</sub>を使用すれば、マルチビューカメラの映像をRCA端子で出力することができます。なお、KK-H501BA<sub>①</sub>使用時に純正ステアリングリモコン(10ボタン)を利用したい場合は、ステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC<sub>②</sub>(希望小売価格1,650円、税込)を別途購入し、KLS-H806D<sub>①</sub>に同梱のダイレクト接続コネクターの24Pの茶/黄、茶/黒線と接続する加工を行う必要があります(KLS-H806D<sub>①</sub>に同梱のダイレクト接続コネクターのステアリングリモコン用ミニプラグは接続しません)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

# ステップワゴン (H27/4~R4/5) / ステップワゴンハイブリッド (H29/9~R4/5)

## [取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## [オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ステップワゴン (H27/4~R4/5) / ステップワゴンハイブリッド (H29/9~R4/5)  
 <スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト			
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510	TS-STX710AS
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)				◇①	◇①															
	Fドア	②	×	×	×	◇③④	×	×													
	キット 使用	⑤	■⑥	■⑥	□⑥		□	□													
	インナー <sup>+</sup> バッフル	⑦	■⑥	■⑥	■⑥	■⑥	■④	■④	■④	■④									×	⑬⑭⑮	
	インナー <sup>+</sup> バッフル	⑧	■⑨	■⑨	■⑨	■⑨	■⑩	■⑩	■⑩	■⑩									×	⑭⑮⑯	
	Rドア	②⑪	×	×	×	◇③	×	×													
	キット 使用	⑤	■⑫	■⑫	□⑫	□⑫		□⑫	□												
注記	<p>① TS-C1740S・F1750Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です（純正トウイーターなし車も取付可）。</p> <p>② 純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。</p> <p>③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>④ トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカーフレームが少し当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。</p> <p>⑤ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>⑥ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRSでは約2~3mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約4~5mm）が必要です。</p> <p>⑦ インナーバッフルUD-K5310（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用可。端子を上方向にして取付けます。なお、前モデルのインナーバッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは推奨しません。</p> <p>⑧ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があくないように最も下側に寄せて固定します。</p> <p>⑨ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約6~7mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約8~9mm）が必要です。なお、UD-K534使用時は、TS-Z900PRSおよび17cmカスタムフィットスピーカーはスピーカーフレームが少し当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRSでは約3~4mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約5~6mm）が必要で、16cmカスタムフィットスピーカーは当たりません。</p> <p>⑩ UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（約3~4mm）が必要です。なお、UD-K534使用時は、17cmカスタムフィットスピーカーはスピーカーフレームが少し当たる取付けになりますが、円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可で、16cmカスタムフィットスピーカーは当たりません。</p> <p>⑪ インナーバッフルUD-K5310、およびUD-K624／UD-K534は、鉄板側の取付穴3ヶ所のうち前側の1ヶ所が二重鉄板になっており、隙間が約10mmしかなくナット掛けが非常に困難なため使用できません。</p> <p>⑫ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約3~4mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約5~6mm）が必要です。</p> <p>⑬ わくわくゲート付車の場合は、リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、パックドアが左側のスピーカー本体の後部に当たって閉まらなくなるため取付不可（右側はパックドアには当たりません）。なお、Cピラー部はブラケットがルーフトリムに当たって取付けられないため取付不可。</p> <p>⑭ 標準またはメーカーオプションのサイドカーテンエアバッグシステム付車は、エアバッグの作動範囲に入るため取付不可。</p> <p>⑮ わくわくゲートなし車（H27/4時点ではBグレードのみ）は未調査のため除きます。</p> <p>⑯ わくわくゲート付車の場合は、リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、わくわくゲートからの乗降の妨げになるため推奨できません（なお、取付けた場合は、サードシートをリクライニングすると乗員の頭部がスピーカー本体に当たる取付けになります）。</p>																				

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

# ステップワゴン (H27/4~R4/5) / ステップワゴンハイブリッド (H29/9~R4/5)

## [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。