

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H15/9～H18/7	RN1系 RN2系 RN3系 RN4系 RN5系	オーディオレス車 注7	2D		KJ-H52D II ㊤	 P 注16	6,050円		
		純正ラジオ付車 注15	2D		KJ-H32D II ㊤	 P 注11	5,500円	注17,18	

(注7) H16/10～H18/7車は全車オーディオレスが標準です。
(注11) KJ-H32D II ㊤には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、ネジ類等が同梱されています。
(注15) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合。
(注16) KJ-H52D II ㊤には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）、ネジ類等が同梱されています（但し、KJ-H52D II ㊤は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
(注17) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車、およびプレミアムサウンドシステム付車（H15/9～H16/10）、HDD・ナビエディション付車は除きます。
(注18) メーカーオプションのリアカメラ付・音声認識Honda・HDDナビゲーションシステム付車は取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	[HFC]—■	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—E	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	[GT]—■	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—C	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）	[CE]—■	アンテナ変換コネクタ（CE）
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PR	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	◎⑤⑥	◎⑤⑥												
	インナー バッフル	⑪	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦										(×) ⑦	(×) ⑦	
	Rドア	①	×	×	×	×	◎⑤⑥	◎⑤⑥												
	インナー バッフル	⑪	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦												
注記	① メーカー標準装備のスピーカーは17cmサイズのクイックマウントタイプです。																			
	⑤ ディーラーオプションの純正16cmスピーカー付車（取付アタッチメントを使用している車種）の場合のみ可で、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。																			
	⑥ 純正17cmスピーカー（クイックマウントタイプ）付車またはスピーカーなし車の場合は、インナーバッフルを使用して取付けます。																			
	⑦ サードシート乗車時に乗員の頭部に当たりやすく、ヘッドクリアランスがとれないため不可。サードシート未使用時に限り取付可能。																			
注記	⑪ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。																			

〔PR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。