

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付 商品の サイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社 部品 手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H16/6～H19/10	GD1系 GD2系 GD3系 GD4系	2D窓口付車 注12			KJ-H35DE④	  注14	6,050円	注16,17 18	
					KJ-H32DⅡ④	  注15	5,500円	注16,17 18	
		クラスター体 ラジオ付車 注13	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注12) H17/12～H19/10車は全車オーディオレスが標準です。
- (注13) 純正ラジオはセンタークラスター体のラジオで、窓口がないため取付不可（H17/12以降はメーカーオプションの設定のみです）。但し、ディーラーオプションの「オーディオフェイスパネルキット（2D窓口クラスター）」（マニュアルエアコン用……ブラック/グレー内装色用、純正品番：08B00-SAA-C10、マニュアルエアコン用……ベージュ内装色用、純正品番：08B00-SAA-C20、またはオートエアコン用……ブラック/グレー内装色用、純正品番：08B00-SAA-D10、オートエアコン用……ベージュ内装色用、純正品番：08B00-SAA-D20）を購入すれば取付可となります（その場合の可否内容については、上段の2D窓口付車を参照してください）。
- (注14) KJ-H35DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、アンテナ変換コネクタ（GT）、ネジ類等が同梱されています。
- (注15) KJ-H32D II ④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ（20P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注16) 車両のアンテナコネクタがGTコネクタの場合は、KJ-H35DE④を使用します。
- (注17) オーディオレス車にも取付可。メーカーオプションの音声認識Honda・HDDナビゲーションシステム（またはホンダ・ナビゲーションシステム）付車は除きます（ナビ付車の取付可否については未確認です）。
- (注18) マニュアルエアコン付車の場合は、オーディオ部のセンタークラスターAss'yの脱着にはグローブボックスやダッシュアンダーカバーの取外しが必要となり、センタークラスターに付いているエアコンスイッチのコントロールワイヤーの車両側との接続部（ダッシュ下側奥部）での脱着、および取付時のコントロールワイヤーの長さ調整などが必要で作業はやや大掛かりとなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650				TS- X210 X170	TS- X40	TS- A6971F A1671F	TS- A1371F A1371F	TS- G1010F G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS		
5HB	F ド ア	標準SP付車	①	×	×	×	×	×	×													
		D.O.Pの SP付車	②	×	×	×	×	◎⑥	◎⑥													
		全インナー バッフル	⑧⑪	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦													
	R ド ア	標準SP付および SPなし車	①	×	×	×	×	×	×													
		D.O.Pの SP付車	②	×	×	×	×	◎⑥	◎⑥													
		全インナー バッフル	⑧⑪	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦													
※H16/6～H19/10車のフロントドア／リアドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。																						
注 記	① メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。																					
	② ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用して取付けている場合。																					
	⑥ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。																					
	⑦ リアクォーターウィンドーの上方位置に取付け自体は可であるが、ヘッドクリアランス不可で取付不可。																					
	⑧ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用で可。																					
⑪ バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。																						

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。