

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H28/9～R6/6 フリード+、 および各ハイブ リッドを含む	GB5系 GB6系 GB7系 GB8系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1,4	[8型]	KLS-H807D⑮	 注5	27,500円	注6	純正バックカメラ接続アダプター（注10） • KK-H301BAⅡ⑮ 7,700円	
			[2D]	KJ-H62DE⑯	 注7	7,700円	注8	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注10） • RD-H202BC 3,850円 • RD-H201BC 3,300円 • RD-H101BC 3,300円	
		D.OPの9インチ ナビ付車 注2,4	[8型]	KLS-H807D⑮	 注5	27,500円	注6	ステアリング連動バックガイド線表示アダ プター（注11） • KK-H101GA⑮ 27,500円	
		M.OPのインター ナビ付車 注3	×	取付不可				フリップダウンモニター取付キット • KK-H106FDLⅡ⑮ 18,700円	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（純正プラケット非装着）で、オーディオレス仕様車、およびナビ装着用スペシャルパッケージ付車は2D窓口で、車両側のアンテナコネクターはCEコネクターです。
- (注2) ディーラーオプションの9インチ プレミアム インターナビが装着されている場合。なお、9インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段の2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) H28/9～R4/6車にメーカーオプション設定のHonda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。
- (注4) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ、ハンズフリーテレホンスイッチ、音声認識スイッチ、デジタルTV用プリントアンテナは使用できません（但し、リアワイドカメラについては注10を、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ等については注6、注9を参照してください）。
- (注5) KLS-H807D⑮は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（純正クラスター近似ツートーン）、専用プラケットの他、ダイレクト接続コネクター（24P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当）、アンテナ変換コネクター（CE）、ネジ類等が同梱されています。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、操作可能なのは5ボタンのみとなります。
- (注7) KJ-H62DE⑯には車種専用プラケット、サイドプラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（24P）、バック信号他を取出すためのコネクター（3P）、アンテナ変換コネクター（CE）等が同梱されています。
- (注8) KJ-H62DE⑯に同梱のプラケットの取付穴は長穴になっており、本体取付時に取付角度の選択が可能です。詳細はキットの取付説明書をご参照ください。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター（24P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H102SC⑯（希望小売価格3,850円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、使用できる純正ステアリングリモコンが5ボタンとなります。別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑮（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC⑯（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-H301BAⅡ⑮ではRCA端子で、RD-H202BCでは8Pコネクター（AVIC-RL722-DC等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-H201BCでは8Pコネクター（AVIC-CL912IV/RL912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-H101BCでは5Pコネクター（2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります（但し、RD-H101BCは品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注11) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
[P]	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	PRS	カスタムフィット							注記B	ボックスタイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S			TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510	TS-STX710AS
ワゴン	ドアミラー部 (純正TW部)				◇①	◇①													
	Fドア	②③	×	×	×	◇④	×	×											
	キット 使用	③⑤	▣	▣	□		□	□											
	インナーパッフル	③⑥	▣	▣	▣	▣	▣	▣											
	インナーパッフル	③⑦	▣	▣	▣	▣	▣	▣											
	Rドア	②③	×	×	×	×	◇④	×	×										
	キット 使用	③⑤	▣⑧	▣⑧	□⑧		□⑧	□											
	インナーパッフル	③⑥	▣⑧	▣⑧	□⑧	□⑧	□⑧	□⑧											
	インナーパッフル	③⑦	▣⑨	▣⑨	□⑨	□⑨	□⑨	□⑨											
注記	※H28/9～R6/6車のフロントドア／リアドアには、インナーパッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注14参照）。																		
	①	H28/9～R4/6車にメーカーオプション設定の6スピーカー付車（Honda インターナビ付車）の場合、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。なお、純正トゥイーターなし車の場合も、ディーラーオプションのツイーターアタッチメント（08B55-TDK-010または08B55-TDK-011）を購入すれば同様に取付けが可能です。																	
	②	純正スピーカーはクイックマウントタイプです。																	
	③	ディーラーオプションのハイグレードスピーカーシステム付車は除きます。																	
	④	スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。																	
	⑤	カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。																	
	⑥	インナーパッフルUD-K5310（希望小売価格6,600円、税込、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。なお、前モデルのインナーパッフルUD-K5210はスピーカー取付ネジ穴ピッチが狭いため、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは推奨しません。																	
	⑦	インナーパッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、パッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。																	
	⑧	TS-V174S・C1740S・C1740の取付けでは、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（約1～2mm）が必要です。TS-Z900PRS・C1640S・C1640の取付けでは、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。																	
	⑨	UD-K624使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工（TS-Z900PRS・C1640S・C1640では約3～4mm、TS-V174S・C1740S・C1740では約5～6mm）が必要です。UD-K534使用時は、TS-V174S・C1740S・C1740の取付けでは、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため円形リブの切取加工（約1～2mm）が必要で、TS-Z900PRS・C1640S・C1640の取付けでは、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります（円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可）。																	
	⑩	フリード（3列シート車）の場合、フリード+（2列シート車）への取付可否は未調査です。																	
	⑪	リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、ヘッドライト（使用時）に当たるため取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能。但し、サードシートをはね上げるとスピーカーに当たります）。																	
	⑫	Cピラー部への取付けは、トリムの裏側に棚状のリブがありブラケットが浮いてしまうため取付不可（リブの切取加工は不向きです）。																	
	⑬	サイドカーテンエアバッグシステム付車は除きます。																	
	⑭	リアドアの場合、トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。																	

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
▣	取付可（別売の「インナーパッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
×		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。