

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）			
H26/2～R2/3 （eKスペース カスタムを含む）	B11A系	全車種 （ワイド2D窓口） 注1	W2D		KJ-N103DK④	 注2	6,600円	注4,5,6 7,8,14	 注9	
			W2D		KJ-N101DK④	 注3	5,500円	注4,6,7,8		
			2D		KK-N53DE⑥	 注10	6,050円	注6,7,8 11,12 13		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正ブラケット付）です。
- (注2) KJ-N103DK④はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ（20P/12P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）とアンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。
- (注3) KJ-N101DK④はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ（20P/12P）とアンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。
- (注4) 純正ステアリングリモコンの有無や取付ける商品によって使用する取付キットを選択してください（純正ステアリングリモコンがない場合やステアリングリモコンアダプターを利用する場合にはKJ-N101DK④を使用し、それ以外ではKJ-N103DK④の使用をお奨めします）。
- (注5) 2015年以降発売のサイバーナビ、2014年以降発売の楽ナビを取付ける場合のみ、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注6) ディーラーオプションの2DINサイズナビ/スマートフォン連携ディスプレイユニット付車（H26/2～H29/10車に設定）の場合は、取付けに使用している純正エスカッションパネルは使用しません。
- (注7) 取付けの際には、内部スペースに比較的金余がない車種のため、配線の処理に注意して取付けを行ってください。
- (注8) リアビューモニター付ルームミラー付車やマルチアラウンドモニター付車の場合、リアビューモニターやマルチアラウンドモニターの使用可否については未調査で不明です。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201ST⑧（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912N/RW722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) KK-N53DE⑥には窓口周囲の隙間を埋める2D化粧パネル、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（12P）、アンテナ変換コネクタ（GT）等が同梱されています。
- (注11) ステレオ本体が窓口表面から奥まった状態での取付けになり、DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、窓口表面から奥まった取付状態がより強調されます。
- (注12) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KJ-N20P⑨（希望小売価格3,300円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注13) ディーラーオプションの2DINサイズナビ/スマートフォン連携ディスプレイユニット付車（H26/2～H28/12車に設定）の場合は、取付けに使用している純正エスカッションパネルと配線キット KJ-N20P⑨（希望小売価格3,300円、税込）を使用して取付けることも可能ですが、その場合は窓口の下に多少隙間があく取付けになる（DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品では、窓口上下の隙間がより目立つ）ため、KK-N53DE⑥の使用をお奨めします。
- (注14) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912N/RW722等）の場合、取付キット KJ-N28P③（希望小売価格4,180円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-N103DK④同梱のダイレクト接続コネクタを使用する場合、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④（希望小売価格1,650円、税込）を使用する場合には、配線加工は不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR										注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ					TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
5ドア	ドアミラー部 (純正TW部)				◇①	◇①																
	Fドア	②	×	×	×	×	×	×	×													
	キット 使用	③④	⊗⑤	⊗⑤	□⑤	□⑤	□⑤	□⑤														
	インナー バッフル	⑥⑦	⊗	⊗	⊗⑧	⊗⑧⑨	⊗⑧	⊗⑧										○⑫⑬ リアビ ラー部 トリム	×	×		
	後席側面	②	×	×	×	×	×	×														
	キット 使用	③⑩	⊗⑪	⊗⑪	□⑪	×	□	□														
	インナー バッフル	⑥⑩	⊗⑪	⊗⑪	⊗⑪	×	⊗	⊗														
注 記	※H26/2～R2/3車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注⑮参照）。 ① TS-C1740S・F1740SⅡに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部内側の純正トゥイータースペースに取付けが可能です（純正トゥイーターなし車も取付可）。 ② 純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。 ③ カースピーカー取付キットUD-K118（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。 ④ ブラケットの取付けは（ブラケットに貼付けてある）ラベル面を上方向にして取付けます。 ⑤ スピーカーの端子部を上方向にして取付けます。 ⑥ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。なお、鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴（3ヶ所）の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付けます。 ⑦ バッフルは鉄板の凸斜面にかからない方向で取付けます（carrozzeriaのロゴが上方になる1方向のみが取付可能です）。また、スピーカーは端子部を上方向にして取付けます。 ⑧ 車両のスピーカー用配線を使用して接続する場合は、スピーカー用配線が鉄板の表側にあるため、スピーカー取付穴の下方の鉄板穴より裏側に入れて引き回す必要がありますが、スピーカー用配線が短くて届かないため配線の延長加工が必要になります。 ⑨ UD-K534使用時は、TS-F1740SⅡ・F1740Ⅱはバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります（UD-K624使用時は当たりません）。 ⑩ 純正リアスピーカーなし車も取付可。 ⑪ TS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740が取付可（TS-F1740SⅡ・F1740Ⅱは、端子または端子のベース部が鉄板に当たるため取付不可）。なお、スピーカーは端子が鉄板に当たらない方向で取付けます（取付キットまたはバッフルの取付方向、およびスピーカーの取付方向を変えて調整します。但し、車両誤差等により鉄板に当たる場合は、TS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740も取付不可となります）。 ⑫ クォーターウィンドウの上部前方寄りに、トリムの裏側にあるリブを避けて取付けます（リアビラートリムの後方寄りは、トリム取付部の角度が水平に近いため取付不可）。 ⑬ スピーカー本体の後部がルーフトリムに当たらないように、位置を調整して取付けます。 ⑭ ヘッドレストよりも前方位置への取付けになり、乗降時などに頭部に当たる場合があるため取付不可。 ⑮ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊗	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（鉄板加工が必要）	⊗	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。