

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H18/9～H25/6	H82W系	オーディオレス車			KK-M27D [Ⓚ]	 注4	4,400円			
		純正オーディオ付車	1Dラジオ付車 注1			KK-M27D [Ⓚ]	 注4	4,400円		
						KK-M24FP [Ⓚ]	 注5	3,850円		注6,7,8
			D.OPの2D一体機付車 注2			KK-M27D [Ⓚ]	 注4	4,400円		
						KK-M24FP [Ⓚ]	 注5	3,850円		注6,7,9
			M.OPのMMES付車			KK-M27D [Ⓚ]	 注4	4,400円		注10
						KK-M24FP [Ⓚ]	 注5	3,850円		注10,11
			M.OPの2DIN AM/FM/CD/MD付車 注3	×	取付不可					

※KK-M27D[Ⓚ]（希望小売価格4,400円、税込）は、メーカー標準のラジオ付車、ディーラーオプションのオーディオ付車の全てに2D一体機、1D+1Dサイズ、1Dサイズの取付けが可能となるカーステレオ本体取付キットです（KK-M27D[Ⓚ]にはブラケットも付属されており、2D一体機の取付けも片側3点止めが可能です）。

- (注1) メーカー標準またはディーラーオプションで1Dラジオが付いている場合（純正ブラケットは上段側のみ固定）。
- (注2) ディーラーオプションで2D一体機が付いている場合（純正ブラケットは上段側のみ固定の場合と、三菱社製・7型AV一体型HDDまたはメモリーナビゲーション付車の、上段側のブラケットとD.OPのオーディオブラケット（MZ598242）を併用している場合の2タイプがあります）。
- (注3) メーカーオプションの2DIN AM/FM/CD/MD（ユニークパネルデザイン）付車は、異形パネル一体ラジオでクラスター窓口の左右に隙間があくため取付不可。
- (注4) KK-M27D[Ⓚ]にはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注5) KK-M24FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注6) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FP[Ⓚ]を使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FP[Ⓚ]（希望小売価格3,850円、税込）を使用します。
- (注7) 2D一体機の純正ブラケットへの取付けは片側2点止めになります。
- (注8) 1Dサイズは上段への1D取付けのみが可（1D+1D取付けを行う場合は取付キット KK-M27D[Ⓚ]を使用します）。
- (注9) 1Dサイズを取付ける場合は、三菱社製・7型AV一体型HDDまたはメモリーナビゲーション付車の場合のみ1D+1D取付けが可で（上段側と下段側のオーディオブラケットの両方を使用して取付ける）、三菱社製・7型AV一体型HDDまたはメモリーナビゲーション以外のオーディオ付車（純正ブラケットは上段のみ固定している車種）の場合は、1Dサイズは上段への1D取付けのみが可で、1D+1D取付けを行う場合は取付キット KK-M27D[Ⓚ]を使用します。
- (注10) メーカーオプションのハイグレードサウンドシステム付車（8スピーカー付、H18/9～H24/7車に設定）の場合は、アンプ別体式のため、スピーカーの同時交換および別途配線を引き直す必要があります。
- (注11) 1D+1D取付けの場合も、パネルキットはKK-M24FP[Ⓚ]を使用します（純正ブラケットの上下段の穴ピッチが50mmのため、1D+1D取付け時はKK-M14FP[Ⓚ]は使用できません）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRIS								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650	TS-F1050S F1050			TS-X210 X170	TS-X40	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS	
5ドアワゴン (全車種)	F D ア	標準SP付車	①	×	×	×	×	×	×	×												
		D.O.PのグレードアップSP付車	②	⊙③	⊙③	⊙③	⊙③	⊙	⊙	×												
		キット使用	④⑥	⊙⑦	⊙⑦	□⑦	□⑦	□⑦	□⑦													
		全車インナーバッフル	⑤⑥	⊙⑦	⊙⑦	□⑦	□⑦	□⑦	□⑦													
	R D ア	SPなし車/スタンダードSP付車	①	×	×	×	×	×	×													
		D.O.PのグレードアップSP付車	②	⊙③	⊙③	⊙③	⊙③	⊙	⊙													
		キット使用	④⑥	⊙⑦	⊙⑦	□⑦	□⑦	□⑦	□⑦													
		全車インナーバッフル	⑤⑥	⊙⑦	⊙⑦	□⑦	□⑦	□⑦	□⑦													
		Rサイド	⑨	×	×	×	×	⑩	⑩													
		トノボード									⑪	⊙	⑫									
※H18/9～H25/6車のフロントドア／リアドアには、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑥,⑧参照）。 ① 純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。 ② ディーラーオプションのスピーカーマウント（MZ594774）を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場合で、純正スピーカーマウント（樹脂ブラケット）にTS-Z900PRS、17/16cmカスタムフィットスピーカーが取付可。 ③ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。 ④ カースピーカー取付キットUD-K118（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。ブラケットの取付けは（ブラケットに貼付けてある）ラベル面を上方向にして取付けます。 ⑤ インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用可。鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴（3ヶ所）の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト／ナットで取付けます。 ⑥ メーカーオプションのハイグレードサウンドシステム付車（アンプ別体式、H18/9～H24/7車に設定）は除きます（取付可否は未調査です）。 ⑦ スピーカーの端子部を上方向にして取付けます。 ⑧ ヒンジドア車の場合（スライドドア車はリアドアには純正スピーカーの設定はありません）。 ⑨ リアクォーターウインドー部にディーラーオプションでリアクォータースピーカーが取付けられている場合。 ⑩ 純正スピーカーは16cmサイズで、16cmカスタムフィットスピーカーがサイズは同じで交換取付けが可能です。但し、配線などの詳細は未調査ですので、交換取付けを行う場合は予め現車での確認を行ってください。 ⑪ ラゲッジルームにディーラーオプションでトノボード（木製ボード）が付いている場合。 ⑫ TS-X40の取付可否は未調査で不明です。 ⑬ リアクォーターウインドーの上方位置に取付けは可能ですが、ヘッドクリアランスが不可のため取付不可。 ⑭ リアクォーターウインドー上部後方のルーフ部トリムに取付けます（リアビラー部のトリムには取付けは可能ですが、強度が弱いため取付不可）。 ⑮ リアシートを少しリクライニングすると頭部がスピーカーに当たります。																						

〔PRIS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊙	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊙	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊙	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	⊙	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。