〈本体商品の取付情報〉

				取付商品のサイズ			体の取付え	5 法	オプション	
年 式	型式		車 種		他社	I	収付キット類		※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、	
					他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
		標準	^達 のラジオ付車 注1	×			取付不可			
1100/10 1107/0	CX3A系		MMCS付車 注2	×			取付不可			
H20/12~H27/3	CX4A系 CX6A系	2 D 窓	1Dサイズの 取付け	1D		KK-M05P®	▶ € 注3	2,750円	注4,5,6 7,8	
		2 D窓口付車	2D一体機の 取付け	2D		KK-M20FP®	■ □ P 注9	3,850円	注5,6,7,8	

- ※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。
- (注1) H20/12〜H24/10車のメーカー標準のラジオはクラスター一体の異形ラジオで、2D窓口クラスターのディーラーオブション設定がないため取付不可。なお、H24/10以降の メーカー標準のラジオ(ワイド2DINサイズ)については現車未確認ですが、クラスターの窓口が大きく、使用可能な取付キットもないためワイドモデル(フェイス幅200mm の商品)も含め適用外となります。
- (注2) メーカーオプションのMMCS(H20/12~H24/10車の7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/ ン) 付車は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システム的にも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注3) KK-M05P(※には配線コネクター(20P)、パネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
- (注4) 1D+1D取付けの場合は、上・下段のステレオの間に2mmの隙間があく取付けになります。
- (注5) メーカーオプションのオーディオ非装着車(ラリーアートは標準)の場合で、ラジオなし車およびディーラーオプションのオーディオ付車共に取付可。
- (注6) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は、車両のラジオ用配線(20P)との接続に使用しているオーディオ変換ハーネスを取外して、20Pコネクターを接続します。
- (注7) ステアリングオーディオリモコンスイッチ付車は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります。(注8) メーカーオブションのディスプレイオーディオ (H24/10追加設定) 付車は除きます (取付可否は未調査で不明です……取付可の場合には、車両のリアビューカメラ/ステア リングホイールオーディオリモコンスイッチは使用不可になります)。
- (注9) KK-M20FP®には配線コネクター (20P)、パネル (2D用および1D+1D用)等が同梱されています(但し、ギャランフォルティスの場合には1D用パネルは使用不可で、1D サイズはKK-M05P(k)を使用して取付けます)。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—4	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT - -	アンテナ変換コネクター(GT)
₽	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する \bigoplus ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

	PRS カスタムフィット								ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト						
タイフ	°]	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740				TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170		TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	(ドアミラー部 純正TW部)	(5)			♦10	♦10													\Box	
	F. A	票準SP付車	1	×	×	×	×	×	×	×											
スポーツ	トーア	D.OPの SP付車	2	② ③	② ③	© 3	© 3	0	0	×									×(1)	×①	×(i)
バック	R	キット 全 使用	45	×	×															\ ^·U	^ ⋓┃
:	アュ	車 インナー バッフル	56	፱	1	0	□ 9														
	F	Rシェルフ											0		0						

- ※スポーツバックのH20/12〜H27/3車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して 「TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です (注⑤,⑫参照)。
- ① 標準装備の純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。
- ② ディーラーオプションのスピーカーマウント (MZ594774) を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場合で、純正スピーカー マウント (樹脂ブラケット) にTS-Z900PRS、17/16cmカスタムフィットスピーカーが取付可。

 ③ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。
- ④ カースピーカー取付キットUD-K118(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。ブラケットの取付けは(ブラケットに貼付けてある)ラベル面を上方向にして取 付ける。また、スピーカーは端子を上方向にして取付ける(上以外の方向では端子が鉄板に当たる)。
- ⑤ ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム付車 (アンプ別体式) を除く…… (取付可否は未調査)。
- ⑥ インナーバッフルUD-K624(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K534(希望小売価格4,950円、税込、2個1組)使用で可。端子が鉄板に当たらない方向で取 付けます (バッフルおよびスピーカーの取付方向を調整します)。
- ⑨ UD-K534使用時は、TS-F1750S・F1750はバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります(UD-K624使用時は当たらない)。
- ⑩ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットと、車両の純正トゥイーター用ブラケット の両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
- ① ヘッドクリアランスがとれず、頭部が当たるため取付不可。
- ② スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

0	取付可	(x)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

