

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
R5/5~R7/10	B34A系 B35A系 B37A系 B38A系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1,2	9型	必要注4	KLS-N902D(K)	 注5	22,000円	注6	純正カメラコネクタ変換ケーブル (注12,13) • KK-N501BC II(K) 2,750円
			W2D		KJ-N104DK(J)	 注7	6,600円	注6,8	
			2D		KJ-N27DE(J)	 注9	5,500円	注10	
		D.OPの9インチ モデル付車 注3	9型		KLS-N902D(K)	 注5	22,000円	注6	注11

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正プラケット付）です。
- (注2) ナビ取付パッケージ付車のGPSアンテナ、TVアンテナは使用できません。
- (注3) ディーラーオプションのオリジナル9型ナビゲーション、またはオリジナル9型ディスプレイオーディオ付車は、9インチモデル用の部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。なお、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注4) ディーラーオプションの「9型ナビ用センターフード」(MZ609798)の購入が必要です。
- (注5) KLS-N902D(K)は9型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ブラック・メタリック調）の他、ダイレクト接続コネクター（20P/12Pイグニッション電源対応、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注6) 「日産3」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注7) KJ-N104DK(J)はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクター（20P/12Pイグニッション電源対応、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）とアンテナ変換コネクター（GT）が同梱されています。
- (注8) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-N28P(J)（希望小売価格4,180円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-N104DK(J)同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注9) KJ-N27DE(J)には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（20P）、イグニッション電源、車速信号等を接続するためのコネクター（12P）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-N28P(J)（希望小売価格4,180円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコンについては、「日産3」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC(J)（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) マルチアラウンドモニター付車の場合、そのままでは映像信号を取り出すことはできません。別売の純正カメラコネクタ変換ケーブル KK-N501BC II(K)を使用すれば、マルチアラウンドモニターの映像信号をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注13) マルチアラウンドモニター付車でKK-N501BC II(K)を使用する場合、【車両スイッチ簡易連動】がある楽ナビでは、ナビ同梱8Pコネクターの茶色線を延長加工し配線すれば、車両側スイッチを押すだけでカメラビュー表示と連動させることができます。

### [取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### [オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	PRS 注記 <b>A</b>	カスタムフィット								注記 <b>B</b>	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650	TS-F1050S F1050			TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510	TS-STX710AS
5ドア	ドアミラー部 (純正TW部) TWキット 使用	⑪		◇①	◇①														
	Fドア	②	×	×	×	×	×	×	×	×									
	キット 使用	③	▣④	▣④	□④	□④	□④	□④	□④										
	インナー- バッフル	⑤⑥	▣⑦	▣⑦⑫	▣⑦	▣⑦⑧	▣⑦	▣⑦	▣⑦										
	後席側面	②	×	×	×	×	×	×	×	×									
	キット 使用	③	▣④	▣④	□④⑨	□④⑨	□④⑨	□④⑨	□④⑨										
	インナー- バッフル	⑤⑥	▣⑦	▣⑦	▣⑦	▣⑦	▣⑦⑧	▣⑦	▣⑦	▣⑦									
注記	※R5/5~R7/10車のフロントドア/後席側面には、インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。																		
	①	TS-C1740S・F1750Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケット（付属品：T8）を使用して、ドアミラー部内側の純正トウイータースペースに取付けが可能です。なお、トウイーター用ブラケットの突起部（3ヶ所）を、車両側取付部の爪フック（3ヶ所）の位置に合わせて取付けます。																	
	②	純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。																	
	③	カースピーカー取付キットUD-K118（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。ブラケットの取付けは（ブラケットに貼付けてある）ラベル面を上方向にして取付けます。																	
	④	スピーカーの端子部を上方向にして取付けます。																	
	⑤	インナーバッフルUD-K624（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K534（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）使用で可。但し、フロントドアへのTS-V174Sの取付けは、UD-K624使用時のみ取付可能です。なお、鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴（3ヶ所）の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付けます。																	
	⑥	バッフルは鉄板の凸斜面にかからない方向で取付けます（1方向のみが取付可能です）。																	
	⑦	スピーカーは端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。																	
	⑧	UD-K534使用時は、TS-F1750S・F1750はバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります（UD-K624使用時は当たりません）。																	
	⑨	車両側のスピーカー用配線との接続は、取付キットに同梱の変換コードでは短くて届かないため、スピーカーに同梱の変換コネクターと接続アダプターを使用します。																	
	⑩	全車標準でSRSカーテンエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。																	
	⑪	TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K307（希望小売価格9,570円、税込、2個1組）を使用して、ドアミラー裏パネル部に取付けることも可能です（なお、UD-K307を使用して、チューンアップトウイーターTS-T740・T450・T440ASの取付けも可能です）。																	
	⑫	UD-K624使用時のみ取付可（UD-K534では奥行有効寸法不足で取付不可）。																	
	⑬	スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、スピーカーの取付方向を調整して取付けます。																	

## [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。