

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			注意事項	
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H12/11~H18/12	U61V系 U62V系	標準の1Dラジオ +ポケット付車 注17	2D	KK-M24FP <sup>Ⓚ</sup>	 P 注2	3,850円	注3,5,19 20,21 22	
		標準の1Dラジオ +D.OPのオーディオ付車 注18	1D	KK-M16D <sup>Ⓚ</sup>	 P 注23	4,950円	注19,24 25	
		標準の1Dラジオ +D.OPのオーディオ付車 注18	2D	KK-M24FP <sup>Ⓚ</sup>	 P 注2	3,850円	注3,21,22 26,27 28	

- (注2) KK-M24FP<sup>Ⓚ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注3) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FP<sup>Ⓚ</sup>を使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FP<sup>Ⓚ</sup>（希望小売価格3,850円、税込）を使用します。
- (注5) 2D一体機は純正ブラケット上段側の2点止めとなります。
- (注17) 純正ブラケットは上段のラジオ取付用のみで、下段のポケットスペースにはありません。
- (注18) 下段のディーラーオプションの1Dオーディオ取付用ブラケットは、上段の標準1Dラジオ用と同じブラケットを使用しています（ブラケット片側2個で合計4個使用）。
- (注19) 標準1Dラジオ+ポケット付車の場合、2D一体機および1Dサイズ（1機種のみ）を取付ける場合はパネルキット（KK-M24FP<sup>Ⓚ</sup>またはKK-M14FP<sup>Ⓚ</sup>）を使用し、1D+1D取付けの場合は取付キット KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>を使用します。
- (注20) 1Dサイズはトレードイン1D取付けのみが可（1D+1D取付けの場合は取付キット KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>を使用します）。
- (注21) ステレオ本体がクラスター窓口の表面より少し出気味に付きますので、2D一体機の場合は、パネルキットのパネルがクラスター窓口の裏面に少し強めに当たった状態での取付けになります。また、1Dサイズの場合は、パネルキットのパネルを使用してもパネルの周囲が少し見える取付けになります。
- (注22) スピーカー内蔵ラジオ付車の場合は車両にスピーカー用の配線はなしで、3電源のみの接続が可（ディーラーオプションのスピーカー付車の場合のスピーカー用配線については未調査です）。
- (注23) KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>にはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル（1D用×2）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注24) KK-M16D<sup>Ⓚ</sup>は基本的に全車種に使用可で、ブラケットおよび1Dサイズ用のパネルが2セット同梱されていますので、上下段への1D+1D取付けが可能です。
- (注25) 上下段共にブラケットを車両へ取付ける場合、ブラケットの上下の穴のうち上側の穴のみの片側1点止めで取付けます。なお、車両へ取付ける場合は上段側をなるべく上方寄りに取付け、下段側は下方寄りに取付けて上下のステレオの間に隙間があくようにして取付けます（隙間がないとパネルキットのパネルを取付ける際に、上下のパネルが重なって取付けることができません）。また、走行中に振動による異音発生を防ぐため、上下段のステレオの間、および下段側のステレオの底面と車両側鉄板との間に、厚さ約2mmのクッション材などを挟んで取付ける必要があります。
- (注26) 2D一体機を取付ける場合、純正ブラケットは上下段の2セットになりますが、1セットのみをステレオの上段側へ取付けて車両に取付けます。
- (注27) 1Dサイズはトレードイン1D/1D+1Dが取付可。
- (注28) ディーラーオプションの2D一体機付車の場合の取付可否は未調査です。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

