〈本体商品の取付情報〉

				取付		本	体の取付力			オプション	
年式	型式		車 種	取付商品の	他社	J	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、	
				サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
H20/9~H24/10	MJ23S系 A		異形パネル一体 ラジオ付車	2D		KK-S73D®	■── P 注3	7,150円			
N20/9**N24/10	WIJZSS示 A		2D窓口付車 (オーディオレス)	2D	注4	KK-S25FP®	■【	3,850円	注4,6,7,8		

%フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「 $\overline{\mbox{\it DULLOOM}}$ フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注3) KK-S73D®にはパネル (2D窓口)、配線コネクター (20P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P) 等が同梱されています。なお、パネルの色はシルバーとなります。
- (注4) オーディオレスが標準のXFグレード(H20/9~H21/10車)の場合はラジオアンテナが装着されていません。従って、ディーラーオブションの「ラジオアンテナ」(純正品番: 1A17 66 930) の購入・取付けが必要です。
- (注5) KK-S25FP®には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。 (注6) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP®(希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注7) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP®(希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注8) 純正ブラケットへの組付けは上下段共に前から2、5番目の穴位置に、トヨタ車用の2、3番穴で取付けます。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—4	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
P	専用パネル	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
0	窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する \Leftrightarrow ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

					PRS				カスタム	フィット				ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		Ħ	テライ	١		
タイ	プ	取付基	揚所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS		
		ダッミ (純正TV	シュ W部)	12							×													
		TW:	キット 用	36			□ 6	□6	□6	□6														
		標準SI SPなし	P付、 ノ車	13	×	×	×	♦1113	×	×	×										x 9	x ⑨		
		を使	ット 用	23	×	×																		
5ドア	F	+	ット 用	3811	×	×														x 10				
1217	/	イン	ナーノル	34	I 5	I 5	□ (5)	0	0 5	0										1 ^10				
	R ド	D.OF SP付	o す	37	×	×	×	♦ ①	0	0										1				
	ア	き使	ット	23	×	×																		
				キ使		3811	×	×																
		インバッ	ナーノフル	34	I 5	I 5	□ (5)	0	□ (5)															

※H20/9~H24/10車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です(注⑤参照)。

- ① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
- ② カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
- ③ フロントスピーカーを交換する際には、合成インピーダンスが低くなりますので、純正トゥイーターを外す必要があります(ダッシュセンタースピーカー付車では、センタースピーカーも外します)。
- ④ インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K536(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
- ⑤ UD-K626使用時は、トリムのグリル裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が僅かに当たるが取付けは可。
- (き) TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K214(希望小売価格4,950円、税込、2個1組)を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
 - ⑦ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用して取付けている場合。TS-F1750S・F1750は、スピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーは、スピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
 - ⑧ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
 - ⑨ 頭を外側に倒すとスピーカーに当たるため取付不可。
 - ⑩ リアピラー部トリムの前方寄りに取付けは可であるが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 - ① ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
 - ② ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トゥイータースペースで、トゥイーターなし車にはカバーが装着されています。
 - ③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 - (3) トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Ф	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

	0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
-			×	取付不可
	Δ	条件付きで取付可(注記参照)		非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

