



〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション | |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------------|---|------------|------------------|--|
| | | | | 他社部品手配 | 取付キット類 | | | 注意事項 | ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。 |
| | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) | | |
| H24/2~H27/1 | DBA-KE5系 DBA-KEE系 LDA-KE2系 | 2D窓口付車 オーディオレス車 注2 | ②D | 注4 | KK-T56DE [Ⓞ] |  注5 | 7,150円 | 注4,6 | ④ 注7,8 |
| | | D.OPのナビ/ オーディオ付車 注3 | ②D | | KK-T56DE [Ⓞ] |  注5 | 7,150円 | 注6,9,10 11,12 | |

(注2) 全車標準はオーディオレス(純正ブラケット非装着)です。

(注3) H25/10(一部改良)以降のディーラーオプションの純正ナビゲーションシステム付車は除きます(注11,12参照)。

(注4) 車種によってはブラケットを取付けるために必要なスピードナットが付いていない場合があります。この場合は、純正部品のスピードナット(GJ2164996)2個をご購入ください。

(注5) KK-T56DE[Ⓞ]にはブラケット、配線コネクター(24P)、アンテナ変換コネクター(GT)等が同梱されています。

(注6) 標準またはメーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車(アンプ別体式)は取付不可。

(注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-T202ST[Ⓞ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC[Ⓞ](希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912IV/RZ722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注8) H24/12(一部改良)以降車で純正部品のショートコード(KE02 V6 029)を使用していない車両の場合は、別途純正部品のショートコードを購入し、ショートコードを車両側オーディオ裏の12Pコネクターに接続する必要があります。









(注9) 純正ブラケットを利用して取付けます(取付キットKK-T56DE[Ⓞ]に同梱のブラケットは使用しません)。なお、従来の取付キットKJ-T24P[Ⓞ]は生産が終了しました。

(注10) ディーラーオプションの純正ナビゲーションシステムまたはモニター付CDコンビスシステム装着車の場合、車両のサイドモニター/バックガイドモニターの使用可否については未調査で不明です(サイドモニター/バックガイドモニターは全車標準装備で、オーディオレスの状態ではルームミラーの一部に映像が表示され、ディーラーオプションの純正ナビまたはモニター付CDコンビスシステム装着時には、ナビまたはオーディオのモニターに表示場所が変更される仕様になっています)。


(注11) H25/10(一部改良)以降のディーラーオプションの純正7型ナビゲーションシステム付車(純正ナビゲーション用パネル・スイッチ付を使用)については未調査・未確認です……(純正ブラケットがオーディオレス車と同じ場合は、物理的には取付可と推測されます。但し、その場合の車両のサイドモニター/バックガイドモニターや、純正ナビゲーション用パネルのスイッチ類の使用可否などについては不明です)。

(注12) H25/10に追加設定されたディーラーオプションの純正8型ナビゲーション付車は、専用クラスター(窓口寸法が大)のため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクター |  | アンテナ変換コネクター(HFC) |
|  | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクター(GT) |
|  | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー) |  | アンテナ変換コネクター(CE) |
|  | 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PR | | | | | | | | 注記 B | ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|------------|----------|-----------|--------------------|----------------------|---|------------------------|--|---------|---------|--|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V174S | TS-C1746S | TS-C1740S C1740 | TS-F1740S F1740II | TS-C1640S C1640 F1640SII F1640II | TS-F1040SII F1040II | | | | | | TS-X210 X170 | TS-A6971F | TS-A1671F | TS-A1371F | TS-G1010F | TS-E1010 | TS-STH1100 | TS-STX510 STX510B | TS-STX710AS | | |
| 5ドア ワゴン | ダッシュ (純正SP部) | ①⑦ | | | ◎⑫ | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TWキット 使用 | ⑦⑧ | | | | □⑧ | □⑧ | □⑧ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fドア | ② | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | | ○④ リアビ ラー部 トリム | ○④ リアビ ラー部 トリム | ○④ リアビ ラー部 トリム | |
| | インナー バッフル | ⑥⑦ | ■ | ■ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | ③⑦ | × | × | | × | ◆⑨ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キット 使用 | ⑦⑩ | ■ | ■ | | □⑪ | | □⑪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記

① ダッシュボード上左右の純正位置は、BOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースです（4スピーカー付車の場合もグリル付で、8cmスピーカー部にはマスキングカバーが装着されています）。

② 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチ（4点止め）が変則で大きいため取付不可。

③ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチ（3点止め）が大きいスピーカーです。

④ トノカバーがハッチと連動して全開する際にスピーカーに当たらないように、リアビラー部トリムの前方寄りに取付けます（なお、TS-STH1100は後方寄りに取付けるとスピーカーがハッチ自体にも当たります）。

⑥ インナーバッフルUD-K5312（希望小売価格8,800円、税込、2個1組）使用で可。

⑦ 4スピーカー付車の場合に可（BOSEサウンドシステム付車は除きます）。

⑧ TS-C1740S・F1740SII・C1640S・F1640SIIに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上のBOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースに取付けが可能です（マスキングカバーを外して取付けます）。但し、取付用ホルダーのネジ穴ピッチが車両側の穴ピッチに少し届かないため、別途平座金を用意する必要があります。なお、ホルダーの取付けにはマスキングカバーを取付けていたネジを使用します。

⑨ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑩ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

⑪ 車両配線との接続は、スピーカーに付属の変換コネクタが合わないため配線加工が必要です。

⑫ TS-C1746Sに同梱のツイーターは、ダッシュボード上のBOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースに取付けが可能です（また、このスペースにはチューンアップツイーター TS-T746も取付可能です）。なお、マスキングカバーを外して取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ■ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | ■ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ◆ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| △ | 取付可（別売のUD-K125使用） | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。