


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型 番	主な付属品			
※ H12/9~H18/4 注1	SGEW系,SGLR系 SG5W系,SGL3系 SGE3系,SGLW系 SGL5系	全車種 (24P車)	2D		KK-T40D [Ⓡ]	 注2	7,700円	注3,4,5	

※メーカーの生産月の表示です（注1参照）。

(注1) H12年9月1日以降の生産車にはモジュールタイプのオーディオが装着されており、ラジオ用配線が24Pに変更されています。但し、H12/9以降に販売された車両でも（H12/9発売の限定車「シティランナー」や特別仕様車「@NAVI」など）、H12/8以前に生産された車両の場合はモジュールタイプではありません。従って、その場合には車種別JUST FIT WebのH7/6~H12/9車の情報をご参照ください。なお、H12年9月1日以降に生産された24P車であるかどうかは、車台番号で見分けることが可能です（車台番号は自動車検査証=車検証に記載されています）。

型式	車台番号	型式	車台番号
SGEW	405870~	SGE3	300284~
SGLR	401363~	SGLW	401296~
SGL3	400129~	SGL5	400617~
SG5W	403024~		









(注2) KK-T40D[Ⓡ]にはブラケット、パネル（2D用）、取付ケース、配線コネクタ（24P）、純正ラジオ取外し工具等が同梱されています。

(注3) H12年9月1日以降の生産車は、KK-T40D[Ⓡ]を使用します。


(注4) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。

(注5) マツダテレマティクス対応ナビゲーション付車、リアエンターテインメントシステム付車は除きます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ			サテライト									
			TS- C1640S C1640 F1640SII F1640II	TS- F1040SII F1040II								TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS									
ワゴン	Fドア		◎②③	×																								○ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム
	Rサイド		×																										

注記
② 端子を下方向にし、スピーカーに付属のφ4タッピングネジと平座金を使用して取付けます。車両配線が端子に届かない場合は、純正ブラケットにクランプされている部分を外して接続します。なお、スピーカーフレームの上側が僅かに車両トリムに当たり、取付ネジ穴位置が端寄りになります。
③ TS-F1640SII・F1640IIを取付ける場合は、奥行有効スペースに余裕がなく車両によっては干渉する場合がありますため、事前に現車での確認が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。