〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付プ	5 法	オプション	
年 式	年式型式車種品のサイズ			他 社 部	取付キット類				※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
				部品手配	型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
H27/4~現在 注4	Y12系	全車種 注4	2D 注5		KK-M24FP®	■-€ P 注1	3,850円	注2,3,5,6	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注1) KK-M24FP®にはパネル (2D用)、配線コネクター (14P) 等が同梱されています。
- (注2) 車両のオーディオ配線コネクターが14Pのため、パネルキット KK-M24FP®またはKK-M14FP®(いずれも希望小売価格3,850円、税込)に同梱の配線コネクター(14P)を
- 使用して取付けます。但し、いずれの場合も同梱のパネルは使用しません。 (注3) 2D一体機は上・中段または中・下段のどちらにも取付可能です。但し、上・中段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの中段・奥側の取付穴皿絞り部をハンマーなど で叩いてつぶし、平らにして取付ける必要があります (ネジ止め自体は、中段は前方側の穴にT-2番穴で取付けます)。
- (注4) 車台番号: VJY12-021789~、VY12-185866~、VZNY12-050142~が対象となります。対象より前の車台番号の車両は、H19/1~H27/3車の情報をご参照ください。また、 H28/12に車名が「NV150 AD」に変更されましたが、R3/5に車名が「AD」に戻っています。
- (注5) インストアッパーボックス (ホワイトボード付) 付車 (H28/12以降車には設定なし) は、インストアッパーボックスを取外した場合に2D一体機の取付けが可能です (イン ストアッパーボックスを外さない場合は1D取付けのみが可能です)。
- (注6) H28/1以前のオーディオレス車の場合、車両のオーディオ配線コネクターが20Pの場合があります。その場合は、H19/1~H27/3車の情報をご参照ください。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT - -	アンテナ変換コネクター(GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 \bigoplus

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS		カスタムフィット						ボックス タイプ ユニットタイプ				サテライト						
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650				注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	Fドア	1	×	×	×	\$37	×	×													
バン	キット使用	2	×	×	□3		□3	□3											x ⑤	x ⑤	x ⑤
	インナー バッフル	49			3	3	3	3													

※H27/4~現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。

- ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。
- 注 ③ 車両側配線と接続したコネクターの位置を、スピーカーの前方または上方位置にして取付けます(後方位置にするとコネクターがトリム側に当たり、トリムが取付けられ 記 ない場合があります)。
 - ④ インナーバッフルUD-K622 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K532 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。
 - ⑤ リアピラー部および荷室のルーフサイド部はトリムがなしで取付不可。
 - ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 - ⑨ バッフルを取付ける場合は、スピーカー取付面の切欠きがある部分を後方側にして取付けます(後方側にしないと、バッフルがトリムに当たってトリムが取付けられません)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Diamond	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)					
		×	取付不可					
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

