

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R8/6～現在	P16系 SNP16系	オーディオレス車 （異形開口） 注11	×	取付不可					
		NissanConnect インフォテインメントシステム付車 注12	×	取付不可					

（注11）一部グレードに標準のオーディオレス（純正ブラケット付）の場合で、開口部は異形の9インチ仕様で取付不可。KJ-N104DK④やKJ-N28P④などで接続は可能ですが、車両開口部と本体の隙間を埋めることができません。

（注12）一部グレードに標準またはメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステム（12.3インチ）付車の場合で、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650			TS-X210 X170	TS-X40	TS-A6971F A1671F	TS-A1371F A1371F	TS-G1010F G1010F	TS-E1010	TS-STH1100 STX510B	TS-STX510B STX510B	TS-STX710AS STX710AS		
5ドア	Aピラー部 (純正TW部)	⑫⑬			⑭	⑭															
	Fドア	④⑬	×	×	×	◇⑤	×	×													
	キット 使用	⑥⑬	⊗	⊗	□		□	□													
	インナー バッフル	⑧⑬	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗													
	Rドア	④⑬	×	×	×	◇⑤⑬	×	×													
	キット 使用	⑥⑬	⊗⑮	⊗⑮	□⑮		□⑮	□⑮													
	インナー バッフル	⑧⑬	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮	⊗⑮													

※R8/6～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（注⑮参照）。

※R8/6～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。

④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。

⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑥ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。

⑧ インナーバッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。

⑫ Aピラー部は6スピーカー付車の場合の純正トゥイータースペースです（4スピーカー付車の場合にグリルはありません）。

⑬ メーカーオプションのBOSEパーソナルプラスサウンドシステム（10スピーカー）付車は除きます。

⑭ 4スピーカー付車は取付不可（グリルがなく、Aピラー部裏側にあるトゥイーター固定用のボスも位置が端寄り、TS-C1740S・F1750Sに付属のトゥイーター用ブラケット・付属品：T9では、Aピラー部裏側に干渉して固定できません）。なお、6スピーカー付車は未調査ですが、トゥイーター固定用ボスの位置は4スピーカー付車と同様の可能性が高いと思われます。

⑮ スピーカーは端子を上または後方向にして取付けます（端子を前方向にすると鉄板に当たり、下方向にすると鉄板に非常に近くなります）。

⑯ スピーカーは端子を前以外の方向にして取付けます（端子を前方向にすると鉄板に近くなります）。

⑰ スピーカー本体の後部がバックドアに当たらないように位置を調整して取付けます（リアピラー部の後寄りに取付けるとバックドアに当たります）。

⑱ TS-Z172PRSは端子を下以外の方向にして取付けます（端子を下方向にすると鉄板に非常に近くなります）。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊗	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（鉄板加工が必要）	⊗	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。