

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ 他社部品手配	本 体 の 取 付 方 法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。		
				取付キット類						
				型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)				
キャラバン R3/10～現在  NV350キャラバン H29/7～R4/4  注1,16	E26系	オーディオレス車 (2D窓口) 注18	[2D]	KJ-N28P① + ADT-N979Ⅱ	[GT] 注19 [P] 注8	4,180円 + 1,320円		純正カメラコネクタ変換ケーブル（注14,15） • KK-N501BCⅡ(R) 2,750円		
		オーディオレス車 (ワイド2D窓口) D.OPのワイド2D ナビ/オーディオ 付車 注2	[W2D]	KJ-N101DK①	[GT] 注3	5,500円	注4,13			
		CD一体AM/FM ラジオ付車	[2D]	KJ-N22DE①	[P] [GT] 注5	5,500円	注4,6			
		AM/FMラジオ 付車	[2D]	KK-M24FP① + ADT-N979Ⅱ	[P] 注7 [P] 注8	3,850円 + 1,320円	注4,9,10			
		D.OPの9インチ ナビ付車 注17	X	取付不可						

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) ワイドボディ車（バン／マイクロバス）は除きます（未調査で取付可否は不明です）。
- (注2) H29/7～R7/8車に設定のワイド2D窓口車のオーディオ配線コネクターは、サブハーネスを使用して14Pコネクターから20Pコネクターに変換されています。また、ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車の場合には、アンテナコネクターがサブハーネスを使用してJASOからGTコネクターに変換されています。
- (注3) KJ-N101DK①はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクター（20P/12P）とアンテナ変換コネクター（GT）が同梱されています。
- (注4) 車両のアンテナコネクターがサブハーネスを使用してJASOからGTコネクターに変換されている場合は、JASO→GT変換サブハーネスを取外して、車両のJASO端子をステレオ本体に直接接続します。
- (注5) KJ-N22DE①には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（20P）、車速信号他を取出すためのコネクター（12P）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注6) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKJ-N20P①（希望小売価格3,300円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注7) KK-M24FP①にはパネル（2D用）、配線コネクター（14P）等が同梱されています。
- (注8) ADT-N979Ⅱには日産車用取付化粧パネル（2D用）が同梱されています。
- (注9) 車両のオーディオ配線コネクターが14Pのため、パネルキットKK-M24FP①またはKK-M14FP①（いずれも希望小売価格3,850円、税込）に同梱の配線コネクター（14P）を使用して取付けます。但し、いずれの場合も同梱のパネルは使用しません。
- (注10) 日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱは、2D一体機を取付ける場合および1D+1D取付けをする場合に使用します。なお、1Dサイズを1機種取付ける場合は、日産車用取付化粧パネルは使用不可で、窓口周囲に少し隙間がある取付けになります。
- (注11) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キットKJ-N28P①（希望小売価格4,180円、税込）が使用可能です。
- (注12) インテリジェントアラウンドビューモニター付車の場合、そのままでは映像信号を取り出すことはできません。別売の純正カメラコネクタ変換ケーブルKK-N501BCⅡ(R)を使用すれば、インテリジェントアラウンドビューモニターの映像信号をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注13) インテリジェントアラウンドビューモニター付車でKK-N501BCⅡ(R)を使用する場合、「車両スイッチ簡易連動」がある楽ナビでは、ナビ同梱8Pコネクターの茶色線を延長加工し配線すれば、車両側スイッチを押すだけでカメラビュー表示と連動させることができます。
- (注14) ガソリン車がR3/10、ディーゼル車がR4/4にマイナーチェンジされ、それぞれマイナーチェンジ時に車名が「NV350キャラバン」から「キャラバン」に変更されました。なお、マイナーチェンジ以降車は全車オーディオレス（ワイド2D窓口）が標準です。
- (注15) R7/8以降のバンにディーラーオプション設定された、日産オリジナルナビゲーション（9インチモデル）付車は、専用のクラスター、プラケットを使用しているため取付不可。なお、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のオーディオレス車・2D窓口の項を参照してください）。
- (注16) R7/8以降車に設定のオーディオレス車（2D窓口）の場合。
- (注17) KJ-N28P①には配線コネクター（20P）、オプションコネクター（12P）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S				TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH100	TS-STX510	TS-STX710AS
ワゴン・バン	Fドア	①	×	×	×	◇③④	×	×										○ ⑯ リアピ ラー部 トリム		
		②④	■	■	□		□	□												
		④⑤	■	■	■	■	■	■												
	Rサイド	ワゴンの純正SP付	⑧									⑧						○ ⑭ リアピ ラー部 トリム		
		パンの純正SP付	①	×	×	×	◇③⑥	×	×											
	⑦	キット使用	②⑥	■	■	×⑯	□	□	□									○ ⑭ リアピ ラー部 トリム		
		インナーパッフル	⑤⑥	■	■	×⑯	■	■	■											
	⑦	ワゴンの純正SPなし	⑨	×	×	×	×	×	×			⑩						○ ⑭ リアピ ラー部 トリム		
		パンの純正SPなし	⑨	×	×	×	×	×	×			⑪⑫		⑬	⑬	⑬	⑬			

※ガソリンのH29/7～R3/10車、ディーゼルのH29/7～R4/4車のフロントドアには、インナーパッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注④参照）。

※ガソリンのH29/7～R3/10車、ディーゼルのH29/7～R4/4車のパンの純正スピーカー付車のリアサイドには、インナーパッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注⑤参照）。

① 純正カースピーカーは樹脂プラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。

② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

③ スピーカーに付属の樹脂プラケットを使用して取付けます。

④ 鉄板穴内のハーネスが当たる場合は、ハーネスを移動させる（テープなどで固定する）かハーネスの当たる部分をスポンジテープなどで保護する必要があります。

⑤ インナーパッフルUD-K622（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K532（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。

⑥ スピーカーは端子を上方向または前方向にして取付けます。

⑦ リアサイド部はワゴンとパンは基本的に同じ（一部仕様違う）で、4ドア（ワゴン/パン）／5ドア（パン）、標準ルーフ（ロングボディ）／ハイルーフ（スーパーロングボディ）の設定があり、成型フルトリム車（純正リアスピーカー付でロングボディとスーパーロングボディ）と平板トリム車（純正リアスピーカーなしで、ロングボディとスーパーロングボディ）に仕様が分かれます。

⑧ ワゴンの純正リアスピーカー付車（成型フルトリム車）は未調査で取付可否は不明です。

⑨ ワゴン／パンの純正リアスピーカーなし車は平板トリムで、純正位置にスピーカーゲリルや配線はないためカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。

⑩ ワゴンの純正リアスピーカーなし車（平板トリム車）は未調査で、トリム表面からの汎用取付けの可否は不明です。

⑪ パンの純正リアスピーカーなし車（平板トリム車）でロングボディ（標準ルーフ車）の場合で、トリム表面からの汎用取付けで可……（スーパーロングボディ・ハイルーフ車は未調査ですが、ロングボディ車と同様の鉄板穴があれば取付可能と思われます）。

⑫ トリムは樹脂製で薄く、樹脂クリップで取付けられているため取付強度がやや弱く、比較的重量があるスピーカーの取付けは余り推奨できません。

⑬ 前方寄りと後方寄りの鉄板穴位置の2ヶ所に取付可。

⑭ パンのフルトリム車（プレミアムGX等）の場合はリアピラー部トリムに取付可で、パン（全車）のルーフサイド部にあるユーティリティナット（M6ネジ穴）に、スピーカーに付属の取付金具（ステー）を使用して取付することも可能です（ワゴンは未調査で取付可否は不明です）。

⑮ パンのフルトリム車（プレミアムGX等）の場合に、リアピラー部トリムに取付可（パンのリヤハーフトリム車はリアピラー部にトリムがないため取付不可で、ワゴンは未調査で取付可否は不明です）。

⑯ スピーカー本体の前方部が、ルーフトリムやガラスに当たらないように位置を調整して取付けます。

⑰ ガソリンのR3/10～現在車、ディーゼルのR4/4～現在車のスピーカーの取付可否は未調査です。

⑯ TS-V174Sは奥行有効寸法不足で取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

注記

## [PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

## [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。