

NT100クリッパー（H25/12～R6/5）／クリッパー トラック（R6/5～現在）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
クリッパー トラック R6/5～現在 NT100クリッパー H25/12～R6/5	DR16T系	1D窓口付車 注1	1D		KK-S21FP [®]	 注4	3,300円	注5,6	
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可					
		ワイド2D窓口付車 注3						未調査	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

(注1) 一部グレードに標準のAM/FMラジオ（1DIN、スピーカー内蔵）付車、およびH25/12～H29/11車の一部グレードに標準のCD一体AM/FMラジオ（1DIN）付車の場合。

(注2) H29/11以降車の一部グレードに標準のCD一体AM/FMラジオ付車の場合で、純正ラジオが異形でステレオの取付けは不可（NT100クリッパー/クリッパー トラックにはオーディオ交換ガーニッシュ等のディーラーオプション設定はありません）。

(注3) ディーラーオプションの日産オリジナルオーディオ（ワイド2DIN）付車の場合で、取付可否は未調査で不明です。

(注4) KK-S21FP®には窓口の隙間を埋めるパネル（1D用）、配線コネクター（20P）等が同梱されています。

(注5) AM/FMラジオ（1DIN、スピーカー内蔵）付車に取付ける場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります（スピーカー可否表参照）。

(注6) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴（4番目は長穴）に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	専用パネル		アンテナ変換コネクター（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

NT100クリッパー（H25/12～R6/5）／クリッパートラック（R6/5～現在）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR										注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S							TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010							TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
トラック	ダッシュ	①	×	×	×	×	◎②③																					
	ドア	④											⑤		×	×	×	×	×									

注記

① ダッシュボード上の左右は10cmサイズの純正スピーカースペースで、純正スピーカーなし車にもグリルは装着されています。

② 純正スピーカー付車の場合に可。なお、スピーカー本体がダッシュの取付穴に完全には落ち込まず少し浮いた状態になるため、別途スパーサー類（約1～2mm）を用意して取付けることを推奨します（スパーサー類不使用でもネジ止めは可能です）。

③ 純正スピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線とスピードナットが装着されていないため、別売コードなどで配線を引回して、スピーカーに付属のコの字金具とφ5タッピングネジを使用すれば取付可となります。

④ ドアには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。

⑤ トリム表面からの汎用取付けは、スペースがないため不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✉	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	✉	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。