

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
R7/10～現在	BB1A系 BB2A系 BB5A系 BB6A系	オーディオレス車 (異形開口) 注14,15	9型		KLS-N907D <sup>Ⓚ</sup> 【3月発売】	P GT 注23	24,200円	注18,23	純正カメラコネクタ変換ケーブル (注12,13) ● KK-N501BC II <sup>Ⓚ</sup> 2,750円
			W2D	必要 注16	KJ-N104DK <sup>Ⓛ</sup>	GT 注7	6,600円	注16,17 18,19	
			2D		KJ-N29DE <sup>Ⓛ</sup>	P GT 注20	15,400円	注18,21	
		X		取付不可					
		NissanConnect インフォテインメントシステム付車 注22			取付不可				

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注7) KJ-N104DK<sup>Ⓛ</sup>はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P イグニッション電源対応、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当)とアンテナ変換コネクタ(GT)が同梱されています。
- (注12) インテリジェントアラウンドビューモニター付車の場合、そのままでは映像信号を取り出すことはできません。別売の純正カメラコネクタ変換ケーブル KK-N501BC II<sup>Ⓚ</sup>を使用すれば、インテリジェントアラウンドビューモニターの映像信号をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注13) インテリジェントアラウンドビューモニター付車でKK-N501BC II<sup>Ⓚ</sup>を使用する場合、[車両スイッチ簡易連動]がある楽ナビでは、ナビ同梱8Pコネクタの茶色線を延長加工し配線すれば、車両側スイッチを押すだけでカメラビュー表示と連動させることが可能になります。
- (注14) 全車標準はオーディオレス(純正ブラケット付)で、開口部は異形の9インチ仕様です。
- (注15) 一部グレードに標準またはメーカーオプションの、日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のGPSアンテナ、TVアンテナは使用できません。
- (注16) 開口部をワイド2D窓口仕様にするための「クラスタリッドC」(68262-7UA0A)および、「クラスタリッドC固定用取付ネジ」(68198-B412A, 4本必要)の手配が必要です(手配できない場合には取付不可となります)。なお、標準装着のセンタークラスター(Ass'y部品)をベース部とパネル部に分解し、間に「クラスタリッドC」を挟んで取付けることによりワイド2D窓口仕様になります。
- (注17) 「クラスタリッドC」の開口部上下幅が狭いため、車両誤差などにより、モニター開閉時に干渉する場合があります。その際には純正ブラケット固定時にワッシャーを挟むなど、本体の高さを微調整する必要があります。
- (注18) 車両の純正ステアリングリモコンは使用できません(KJ-N104DK<sup>Ⓛ</sup>に同梱のダイレクト接続コネクタのステアリングリモコン用ミニプラグは使用不可、使用可能なステアリングリモコンアダプター/ケーブルはありません)。
- (注19) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KJ-N28P<sup>Ⓛ</sup>(希望小売価格4,180円、税込)が使用可能です。
- (注20) KJ-N29DE<sup>Ⓛ</sup>には専用パネル(黒系シボ入り)、目隠しパネルA×2、目隠しパネルB×2、パネルブラケット、配線コネクタ(20P)、イグニッション電源、車速信号等を接続するためのコネクタ(12P)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。
- (注21) 純正ブラケットで固定した本体の角度に合わせているため、キットのパネル面は、純正パネル面から上部で14mm、下部で3mm程度異なる状態となります。
- (注22) 一部グレードにメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ)付車の場合で、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。
- (注23) KLS-N907D<sup>Ⓚ</sup>は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック調)の他、ダイレクト接続コネクタ(20P/12P イグニッション電源対応)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。なお、取付けの際には車両両取り加工が必要となります(加工後は復元することができませんので、ご理解いただいた上で作業を行ってください)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

