# 〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付力	一 法	オプション			
年 式	年式 型式 車種		取付商品の	他社	]	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
			サイズ	他社部品手配	型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
			9型		KJ-F26DEJ	■ <b>●</b> 「 <del> </del>	6,600円 +	注4,5			
R3/7~現在	3BA-ZD8	9インチ窓口付車 (オーディオレス)	[9至]		RD-N002	▶─ <b>─</b> 注3	2,200円	/±4,5			
		注1	2D	必要 注6	KJ-F26DEJ	■ <b>-</b>	6,600円	注4,5,7			

- ※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。
- (注1) 全車標準はオーディオレス (9インチ窓口で純正ブラケット付) です。
- (注2) KJ-F26DE①には配線コネクター(20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当)、オプション用5Pコネクター(車速信号他取出し用)、アンテナ変換コネクター (GT) 等が同梱されています。
- (注3) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注4) 8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンブが別体となっています。純正ドアスピーカーを鳴らすためには、KJ-F26DE①の取付説明書に従って、取付キッ トに同梱の配線コネクター(20P)の青線に、システムリモート線、またはACC(アクセサリー)電源の配線を接続する必要があります。 (注5) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。なお、接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル5」に対応した
- 商品のみとなります。商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
  (注6) ディーラーオプションの「ナビ取付キット」(P0017CC951)の購入が必要です。但し、「ナビ取付キット」に同梱のアンテナ変換コネクターは使用しません。
  (注7) ディーラーオプションの「ナビ取付キット」の開口部寸法が小さいため、DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ないモデルも肩口が干渉し、前出し
- 取付けはできません。

### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>►</b> -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
<b>⊪</b> -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	$\Leftrightarrow$	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する  $\bigoplus$ ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



# 〈スピーカー商品の取付情報〉

	PRS カスタムフィット									ボックス タイプ	ユニ	ニットタイプ			サテライト				
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	ダッシュ (純正TW部)	1			2	3	3												
27-~	ドア	4(5)	6	6	6	6	6	6	×										
	後席側面	7	×	×		×	×	×											
	Rトレイ	8									9	×							

- ① ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合は2.5cmトゥイーターと8.6cmスピーカー、6スピーカー付車の場合は2.5cmトゥイーターのスペースです。
- ② 8スピーカー付車の場合、KJ-Y86JT①(希望小売価格4,180円、税込)に同梱のブラケットを使用して、TS-C1746Sのトゥイーターを装着することが可能ですが、ドアのウー ファー取付けに関する注記③をあわせて参照してください。なお、8スピーカー付車以外は、車両側に固定用スピードナットの有無が不明で、あった場合でも別途、M6× 16のネジが2本必要になります。
- ③ 物理的にはスピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターを装着することが可能ですが、ドアのウーファー取付 けに関する注記⑤をあわせて参照してください。
- ④ 標準装備のスピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
- ⑤ 車両のアクセサリーカタログにドアスピーカーの交換に対する警告があるため、記載の通り車両販売店にお問い合わせいただくことを推奨します。 記
  - ⑥ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621/UD-K531 の取付穴位置が一致します。また、8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため、KJ-Y86JT①(希望小売価格4,180円、税込)に同梱のア ンプジャンパーコネクターの使用が必要です。
  - ⑦ 後席側面の純正位置は8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可。
  - ⑧ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。
  - ⑨ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。

### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可( 別売の配線コードでの配線が必要 )
<b>\Q</b>	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 ( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	<u>=</u> (	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
0	取付可(鉄板加工が必要)	Ф	取付可 ( スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可( 別売のUD-K125使用 )	×	取付不可
<b>A</b>	取付可 ( 別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

	0	取付可	(x)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)					
-			×	取付不可					
	Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

