

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
スポーツ／G4 H28/10～R1/11	GT2系,GT3系 GT6系,GT7系 GK2系,GK3系 GK6系,GK7系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1			KLS-F803D 	  	22,000円	注4,5,13	 バックカメラ接続用取付キット（注10） ●KK-F201BC  10,780円
				KJ-F72DE 	 	7,700円	注7,8,14		
		異形ラジオ付車 注2	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（2D窓口で純正ブラケットなし）です。
- (注2) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ（「ナノイー」付8インチ）付車、およびDIATONEサウンドビルトインナビ（8インチ）付車の場合で、純正ラジオがクラスター一体の異形ラジオのため取付不可。
- (注3) KLS-F803D^㊸は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用ブラケットの他、フラップ付1DINポケット、サブブラケット、ダイレクト接続コネクタ（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ネジ類等が同梱されています。なお、車両クラスターの面に比べ、ナビ本体がやや突出し、傾く（モニター部周囲の枠が上部：1mm、下部：3mm程度）取付けとなります。
- (注4) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) ディーラーオプションの「ナノイー付AVパネル」（H0012FL300）との同時装着はできません。
- (注6) KJ-F72DE^㊹にはブラケット、サブブラケット、配線コネクタ（20P）、オプション用コネクタ（5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）等が同梱されています。標準のオーディオレス車、ならびにディーラーオプションの「ナノイー付AVパネル」（H0012FL300）装着車に使用可能です。
- (注7) ディーラーオプションのナビまたはオーディオが装着されている場合は、純正ブラケットとアンテナ変換コネクタ、およびKJ-F22DE^㊺（希望小売価格5,500円、税込）を使用して取付けることも可能ですが、車両のオプション用15Pコネクタがステアリングシャフト奥、右上方にあるため、非常に見付け出しづらく、接続作業に手間取る場所にあります。なお、この場合KJ-F22DE^㊺に同梱のアンテナ変換コネクタ（GT）は使用しません。
- (注8) DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、周囲の隙間が目立つ取付けとなるため、別途スポンジ等を用意して本体周囲に貼ってください。
- (注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-F202ST^㊸（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC^㊺（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。KJ-F101SC^㊺に代えて、KJ-H101SC^㊺（希望小売価格1,650円、税込）を使用することも可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ721等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) インプレッサ スポーツ用の取付キットで、別売のバックカメラユニット ND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケット、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタ等が同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工が必要となります。別売のバックカメラユニット ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です。但し、ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。また、ND-BC300の場合はカメラ同梱の配線を引き回す必要があります（キット同梱の変換コネクタ類は使用できません）。
- (注13) KLS-F804D^㊸（希望小売価格24,200円、税込）でも取付けは可能ですが、使用しない部品があり、その分価格差もあるため、KLS-F803D^㊸を推奨しています。
- (注14) KJ-F73DE^㊹（希望小売価格8,250円、税込）でも取付けは可能ですが、同梱のブラケットがこの年式では使用しない部分で大型化しており、その分価格差もあるため、KJ-F72DE^㊹を推奨しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								TS- T746	注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1640S C1640 F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
スポーツ ・ G4	ダッシュ	①			②	②	②	②	×		◎										
	Fドア	③④	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	×												
	Rドア	⑥	×	×		×	◇⑦	×													
	キット 使用	⑧⑨	㊦	㊦		□		□													
	インナー バッフル	⑩	㊧	㊧		㊨	㊨	㊨													
※スポーツ／G4のH28/10～R1/11車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。																					
① 6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです。																					
② 物理的にはTS-C1746Sに同梱のツイーターや、別売のツイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用してTS-C1740S・F1740SⅡ・C1640S・F1640SⅡに同梱のツイーターが取付可能（UD-K213使用時は別途大きめの平座金が必要で、純正ツイーターなし車の場合は別途取付ネジも必要）ですが、フロントドアのウーファー取付けに関する注記④をあわせて参照してください。																					
③ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の6×9タイプです。																					
④ 車両のナビ&オーディオカタログにフロントドアスピーカーの交換に対する警告があるため、記載の通り車両販売店にお問い合わせいただくことを推奨します。																					
⑤ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、取付穴周辺の防水対策が必要ですが、カースピーカー取付キットUD-K119、インナーバッフルUD-K628／UD-K5313の取付穴位置が一致します。																					
注 記	⑥ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズです。																				
	⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																				
	⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。																				
	⑨ ディーラーオプションの「スピーカー取付ブラケット（リヤ）」（H6314AL500）を使用している車両の場合は、スピーカー取付ブラケットをそのまま使用して取付可（UD-K121は不要です）。																				
	⑩ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。なお、インナーバッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付けますが、ドアには雨水等が回り込むことがあるため、ボルト/ナット周囲等に防水対策をする必要があります。																				
	⑪ スポーツの場合に取付可で、リアビラー部トリムのやや前方寄りに取付けます。但し、トリムの裏側にリブがありブラケットが完全には入らないため、リブの切取加工が必要です。また、スピーカー本体が斜めになる取付けになります（トリム後方寄りの裏側にリブがない部分には、スピーカー本体がバックドアに当たるため取付不可）。																				
	⑫ スポーツの場合に取付可で、リアビラー部トリムの後方寄りに取付けます。																				
⑬ TS-Z172PRSの取付けは、トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊧	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊨	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
○	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。