






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			注意事項	
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H20/6~H27/3	YAM系 YA4系 YA5系 YA9系	ワイド2D窓口付車 注1	W2D	KK-F15P [Ⓞ] +	 注3 RD-N002  注4	6,050円 + 2,200円	注5,6,12 13	
				取付不可(注7)				
		2D窓口付車 注2	2D	KK-F15P [Ⓞ]	 注3	6,050円	注8,9,10	


※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) クラスターの窓口寸法が約202×103mmになっている車両の場合(全車標準はオーディオレスで、ワイド2D窓口付)。
- (注2) ディーラーオプションの取付キット類を使用して、ディーラーオプションのDINサイズのナビ/オーディオが装着されている場合で、クラスター(AVエスカッション)の窓口寸法が約174×101mmになっている車両の場合。
- (注3) KK-F15P[Ⓞ]には配線コネクタ(14P)、アンテナ変換コネクタ(GT)、オプション用コネクタ(15P)等が同梱されています。
- (注4) RD-N002はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注5) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、使用できるダイレクト接続用取付キットがありませんので、電源ケーブル RD-N002とKK-F15P[Ⓞ]を使用して取付けます。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912IV等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く)の場合、RD-N002は不要です。
- (注6) 純正ブラケットの本体への取付けは、日産車用のネジ穴で取付けます(トヨタ車用のネジ穴で取付けることも可能ですが、その場合は奥に引っ込む取付けになります)。
- (注7) 使用可能な取付キットがないため、標準モデルの商品は取付不可(取付キット KJ-F10DE[Ⓞ]は生産が終了しました)。但し、ワイド2D窓口専用パネルを同梱している商品(FH-4600等)の場合は、配線キット KK-F15P[Ⓞ](希望小売価格6,050円、税込)を使用して取付けることが可能です。
- (注8) ディーラーオプションのラジオアンテナ変換コードが使用されていますので、配線キット KF-14P[Ⓞ](希望小売価格1,650円、税込)も使用可能です。
- (注9) オプション用コネクタ(15P)を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミ電源の取出しも可能です。
- (注10) DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、窓口周囲に隙間が目立つ取付けとなるため、必要に応じて別途スポンジ等を用意して貼付けてください。
- (注12) メーカーオプションのリアビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム(H20/6~H26/8車に設定のワイドサイズナビゲーション付車)も取付可能ですが、ステアリングのオーディオリモートコントロールスイッチ、リアビューカメラ、リヤエンターテイメントシステム、および外部入力端子は使用できなくなります。
- (注13) メーカーオプションのCDプレーヤー&AM/FMチューナー(ワイドサイズ)付車(H20/6~H21/9車に設定)は除きます(未調査で取付可否は不明です)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト			
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050					TS- X210 X170	TS- X40	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
5ドア ワゴン	F ドア	標準SP付	①	×	×	×	×	×	×													
		キット 使用	②	⊗	⊗	□	□	□														
		インナー バッフル	④	⊗	⊗	回①	回	回①														
		D.OPの SP付車	⑤	×	×	×	◎	◎	×													
		キット 使用	②	⊗	⊗	□														×⑦	(×) ⑩	(×) ⑩
	R ドア	インナー バッフル	④	⊗	⊗	回①	回	回①														
		標準SP付	①	×	×	×	×	×														
		キット 使用	②⑧				□	□														
		D.OPの SP付車	⑨	×	×	×	◎	◎														

注記

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmで、ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。
 ② カースピーカー取付キットUD-K109 (希望小売価格5,500円、税込、フロント・リア用 4個1組) 使用で可。なお、ブラケットと鉄板との隙間をキットに付属のスポンジテープでしっかりと塞ぐことができない場合には、車両側のタッピンググロメットをキットに付属のグロメットに付け替えた上で、取付けをします。
 ④ インナーバッフルUD-K625 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K535 (希望小売価格4,950円、税込、2個1組) 使用で可。
 ⑤ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット フロント」を使用して、ディーラーオプションの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合で、純正スピーカーブラケットに取付可。
 ⑦ リアピラー部トリムにブラケットの取付けは可であるが、スピーカー本体の後部がリアゲート側の内装に接触するため、取付スペースなしで取付不可。
 ⑧ 取付キットに付属のリア用ブラケットを使用して取付けます。
 ⑨ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット リヤ」を使用して、ディーラーオプションの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合で、純正スピーカーブラケットに取付可。
 ⑩ サードシート乗車時に乗員の頭部にスピーカーが当たるため不可で、サードシート未使用時に限り取付可能 (但し、メーカーオプションのSRSカーテンエアバッグ付車を除く……取付可否は未調査で不明)。取付け自体はリアピラー部トリムの方寄り可。
 ⑪ UD-K535を使用してTS-F1750S・F1750・F1650S・F1650を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。