〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付力		オプション				
年 式	型式	車種	取付商品の	純正]	取付キット類				※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
			サイズ	純正部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。			
		ワイド2D窓口付車	W2D		KJ-D92D① + RD-N002	■─ 任 P 注3	7,700円 + 2,200円	注5,6,7		純正バックカメラ接続アダプター (注11,12)● KK-D301BA II (※) 9,350円 (11月発売予定)		
R4/1~現在	S700B系 S710B系	(オーディオレス) 注1	2D		KJ-D92D①	■── P 注3	7,700円	注8,9	注10	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注11,12)● RD-D202BC 5,500円● RD-D201BC 4,950円● RD-D101BC 4,950円		
		AM/FMラジオ付車 注2						未調査				

- ※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。
- (注1) 一部グレードに標準のオーディオレス (ワイド2D窓口で純正ブラケットなし) の場合で、車両のオプションコネクターは24Pです。
- (注2) 一部グレードに標準のAM/FMラジオ付車は、取付スペースの縦方向が狭くW2D/2Dモデルの商品は取付不可。また、1Dモデルの商品の取付可否は未調査で不明です。
- (注3) KJ-D92D①にはブラケット、パネル (L、R)、配線コネクター(10P)、変換コネクター(24P→20Pおよび車速信号他の取出し線)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注5) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けには、電源ケーブル RD-N002と、ブラケットや変換コネクター等が同梱されているKJ-D92D①の同時購入が必要です。 但し、電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912IV/RW722等) の場合、RD-N002の購入は不要です。
- (注6) KJ-D92D①に同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクターが同梱されていますが、 オプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレ クト接続コネクターの使用は推奨しません。
- (注8) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルの使用も可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注9) KJ-D92D①に同梱のブラケット使用時は、1Dサイズ商品の下段への取付けも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV /RW722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続が可能です。また、取付キット等で車両のオプション用24Pコネクターからステアリングリモコン用配線が20Pコネクターに分岐されている場合は、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST®(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC③(希望小売価格2,200円、税込)を使用しての接続が可能です。なお、KK-D301BAII®やRD-D202BC/D201BC/D101BCを利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) 一部グレードに標準のスマートインナーミラー & リアビューカメラ付車で、取付キット等を使用し車両のオプション用24Pコネクターから映像用配線が20Pコネクターに分岐されている場合に使用できます。純正バックカメラに電源を供給し、映像信号をKK-D301BA II ®ではRCA端子で、RD-D202BCでは8Pコネクター (AVIC-RW722等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D201BCでは8Pコネクター (AVIC-CW912IV/RW912等に接続できる端子形状および配線仕様)で、RD-D101BCでは5Pコネクター (2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で出力することが可能となります(但し、RD-D101BCは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、これらのオプションを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注10の KJ-Y101SC ②は不要で、一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、これらのオプションとKK-Y201ST ® との同時使用はできません。
- (注12) 本体側にリアビューカメラ映像を表示する場合には、別途ディーラーオプションの「スマートインナーミラー信号変換ケーブル」(08541F9057) を購入し、スマートインナーミラーとの間に割り込ませる必要があります。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
⊪ -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

				PRS		カスタムフィット							ボックス タイプ	スプログラ スニットタイプ					サテライト		
タイ	プ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	C1640 F1650S	TS- F1050S F1050				注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	
	FK	純正SP付 (16cm)	1	×	×	×	© 23	×													
バン	ア	SPなし車	4																x ⑨	O 9個 ルーフ サイド	O 9個 ルーフ サイド
		荷室側面	(5)									6		x ⑦	×⑦	×⑦	© ®	\$ 8			

- ① オーディオレス車に標準の純正スピーカー (16cm) が装着されている車両の場合。
- ② 車両の純正ブラケットをそのまま使用して取付けます。
- ③ スピーカーのマグネットの上部が純正ブラケットの背面カバー部に当たる場合は、ブラケット側の当たる部分を切取って取付けてください …… (特にTS-F1650S・F1650 を純正ブラケットの中心に取付けるためには、ブラケットの切取加工が必要になります)。
- ④ 純正スピーカーなし車は未調査で、取付可否は不明です。
- 注 ⑤ 荷室側面には純正スピーカーの設定はありません。
 - | ⑥ 平板トリム車(ディアス以外)の場合のトリム表面からの汎用取付け(ディアスの成型フルトリム車の場合は取付不可)。
- □ ⑦ 奥行有効寸法不足で取付不可。
 - ⑧ 下方の鉄板穴の前方寄りに取付可。ヘッドレスト固定パンド付車の場合も、固定パンドには当たらずヘッドレストの固定は可能です。
 - ⑨ リアピラー部にはトリムがないため取付不可。
 - ⑩ 荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の取付金具(車両のネジ穴などへの取付用ステー)を使用して取付けます。なお、ディアス以外ではデッキサイド部のユースフルナットにも取付け自体は可能ですが、リアサイドウインドー後方のユースフルナットは、バックドアのトーションバーに当たるため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)					
		×	取付不可					
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

