

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H26/12～現在 (ステラカスタムを含む)	LA150F系 LA160F系	オーディオレス車 注1	8型		KLS-D803D①	■—■ P 注3	27,500円	注4	⊕ 注5
		オーディオレス車 注1,2	W2D		KJ-D202DK①	■—■ 注6	6,600円	注4,7,8,21	
			2D		KJ-D82D①	■—■ P 注9	4,950円	注4,8,10,11	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「[フローティングモデル適合情報](#)」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。なお、車両側の配線コネクタ(10P/6P/オプション用5P)は、グローブボックス上部のハーネスにテープ止めされています。
- (注2) ディーラーオプションのナビ取付キット/オーディオ取付キットに関しては未確認です……(取付けに使用しているブラケットとパネルが利用可能な場合には、KY-10PⓄでキットレス取付けが可能と思われます。また、ブラケットのみ利用可能な場合には、KK-Y45D II Ⓞ/KK-Y40D II Ⓞ使用で取付けが可能と思われます)。
- (注3) KLS-D803D①は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック/シルバーの2トーン)、専用アッパーカバー、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) ナビアップグレードバック付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。なお、別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-D301BAⓄ(希望小売価格7,700円、税込)等の使用可否は未調査で不明です。また、メーカーオプションのパノラミックビューモニター付車の場合、車両のフロント/サイド/バックカメラは使用できません。
- (注5) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。ナビアップグレードバック付車の場合や、同バック非装着車でもディーラーオプションの「ステアリングリモコン変換ケーブル」(H0047K5930)が装着されていて、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201STⓄ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC①(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「[純正ステアリングリモコン適合情報](#)」等でご確認ください。
- (注6) KJ-D202DK①にはブラケット、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注7) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅲ/RW920-DC等)の場合、KJ-D82D①の使用も可能です。
- (注8) ステレオ本体が下寄りにつく場合は、窓口の中心となるようになるべく上寄りに取付けてください。
- (注9) KJ-D82D①にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、ネジ類等が同梱されています。
- (注10) KJ-D82D①に同梱のブラケットは、お好みに応じてステレオ本体の取付前後位置が選択できるようになっています。但し、最も手前の位置になるように取付ける場合は、クラスター窓口裏側のリブの切取加工が必要となります。
- (注11) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注21) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、別売のKJ-Y101SC①は不要です。また、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D202DK①の代わりに、KJ-D82D①の使用を推奨します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ(HFC)
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ(GT)
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクタ(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SII C1730II F1740SII F1740II	TS- C1630SII C1630II F1640SII F1640II	TS- F1040SII F1040II						TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100
5ドア	Fドア		×	×	×	◎①	×												
	インナー バッフル	②	×	×	×	回													
	Rドア	③	×	×	×	◎①											×	×	×
	インナー バッフル	②③	×	×	×	回													

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
 ② インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。
 ③ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
 ④ 取付け自体はリアクォーターウィンドーの上部位置に可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可 (メーカーオプションのSRSカーテンエアバッグ付車は、エアバッグの作動範囲にも入ります)。なお、リアピラー部トリムの最後方位置は、トリム裏側にリブがあるため取付不可 (リブの切取加工は不向きです)。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	☼	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	☼	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	◆	取付可 (スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。