

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H29/11～R2/2	S321N系 S331N系	ワイド2D 窓口付車	オーディオレス車 注1		KJ-D208DK④	 注2	6,600円	注3,13	
					KJ-D88D④	 注4	4,400円	注5	
			D.OPのナビ/ オーディオ付車		RD-Y101DK	 注6	5,500円	注7,8,14	
					KJ-D88D④	 注4	4,400円	注9	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口に純正ブラケットなし）です。
- (注2) KJ-D208DK④にはブラケット、ダイレクト接続コネクタ（10P/5P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注3) 電源ケーブルを同梱しているモデル（2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912Ⅳ等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く）の場合、KJ-D88D④の使用も可能です。
- (注4) KJ-D88D④にはブラケット、パネル（L、R）、配線コネクタ（10P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) FH-4600等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注6) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注7) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル（2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912Ⅳ等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く）の場合、取付キット KK-Y45DⅡ④（希望小売価格3,300円、税込）が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注9) FH-4600等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口専用パネル、純正ブラケットと配線キット KY-10P④（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注13) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（2014年～2015年のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-ZH0999WS等/2013年～2014年の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW09等）の場合、取付キットは同梱のブラケットのみの使用となりますので、KJ-D208DK④の代わりに、KJ-D88D④の使用を推奨します。また、KJ-D88D④に代えて、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」（08606F5007）を別途購入して使用して取付けることも可能です。
- (注14) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（2014年～2015年のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-ZH0999WS等/2013年～2014年の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW09等）の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050						TS- X210 X170	TS- X40	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
ワゴン	Fドア	⑫	×	×	×	◎⑬	×													×	○	○
			⑨⑭				⑦⑭													⑦⑭		⑦⑭

⑦ 荷室サイドウインドー上方のルーフ側面部の鉄板にあるユースフルナットに、スピーカーに付属されている鉄板穴への取付用金具を使用して取付けます。なお、ユースフルナットは前後2ヶ所にありますがどちらでも取付可で、ユースフルナットの位置を確認する時は、リアピラー部のトリムを外し、ルーフトリムの取付クリップ（2ヶ）を外してルーフトリムの後方をめくって確認し、トリムに穴をあけてトリムの上から取付けます。

⑨ Cピラー部に取付け自体は可であるが、ドア開口部からはみ出る取付けになるため取付不可。

⑫ 純正スピーカーは16cmサイズで、樹脂ブラケットを使用して取付けられています。

⑬ 車両の純正ブラケットをそのまま使用して取付けます。

⑭ リアピラー部トリムへの取付けは不可（前方寄りには取付角度が不向きで強度が弱く、後方寄りはトリム裏側にトリム取付クリップがあるため、ブラケットが差し込めず取付不可）。

〔PRIS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	ⓧ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	ⓧ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	Ⓜ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	ⓧ	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。