〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付え	方法	オプション			
年 式	年式型式		商品の	他社部品手	取付キット類				※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
			サイズ	品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
R7/4~現在	SLG系 SL5系	全車種 注11	×			取付不可					

⁽注11) 全車標準で11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム付で、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—4	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
₽	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
Р	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	=	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			カス	タムフィ	ット		TW		ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	٢
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1746S	TS- C1740S C1740	F1750		F1050	TS- T746	注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	ダッシュ	1)14)			2	2	2	2	×	0										
	Fドア	4 14 15	16	16(18)	1618	1618	16	16	×									0	0	$\mid \circ \mid$
5ドア ワゴン	Rドア	614	×	×		×	◊⑦	×										リアピ ラー部	リアピ ラー部	リアピ ラー部
''	キット使用	814	×	×														トリム	トリム	トリム
	インナー バッフル	914	፱	I 17		017														

※R7/4~現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー 使用)」の取付けが可能です(注印参照)。

- ① 標準の6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。
- ② 物理的にはTS-C1746Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K213(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)を使用してTS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターが取付可能(UD-K213使用時は別途大きめの平座金が必要)ですが、フロンドドアのウーファー取付けに関する注記④をあわせて参照してください。
- ④ 車両のアクセサリー/ナビ&オーディオカタログにフロントドアスピーカーの交換に対する警告があるため、記載の通り車両販売店にお問い合わせいただくことを推奨します。
- ⑥ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズです。
- ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- 注 8 カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。
- (本) インナーバッフルUD-K621 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K531 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。なお、インナーバッフルの取付けは、 車両側のタッピンググロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付けますが、ドアには雨水等が回り込むことがあるため、ボルト/ナット周囲等に防水対策を する必要があります。
 - (4) メーカーオプションのハーマンカードンサウンドシステム付車(11スピーカー付)は除きます。
 - ⑤ 標準の6スピーカー付車の場合、純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の6×9タイプです。
 - 6 純正スピーカーを取付けている穴位置には、取付穴周辺の防水対策が必要ですが、カースピーカー取付キットUD-K119、インナーバッフルUD-K628/UD-K5313の取付穴位置が一致します。但し、前方上部の取付穴の裏側が二重鉄板になっているため、取付キットまたはインナーバッフルに同梱のボルト/ナットは使用できません(UD-K119 およびUD-K5313は、前方上部の1点は車両側のタッピンググロメットと純正取付ネジを使用すれば取付可。インナーバッフルUD-K628は強度不足で取付不可)。
 - ① UD-K621使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が僅かに当たる取付けになります(円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。
 - ® TS-V174S·C1746S·C1740S·C1740は、スピーカーフレームの形状がUD-K119に付属のスペーサーに合いません。
 - ① TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) に線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

