

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H10/10～H22/4 注1	RA1系 RA2系 RV1系 RV2系	全車種	2D		KF-14P®	 注2	1,650円	注3	注4

（注1） プレオの乗用車（セダン）はH19年迄で、H20年～H22/4は商用車（バン）のみ生産されています。

（注2） KF-14P[®]には配線コネクタ（14P）が同梱されています。

（注3） 純正リアスピーカーなし車の場合は、ラジオ用配線コネクタ（14P）にはリアスピーカー用配線はありません。

（注4） 汎用モニター取付キット KW-27V II[®]（希望小売価格13,200円、税込）がシート取付ボルト部に取付可能です（但し、KW-27V II[®]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	GT	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）	CE	アンテナ変換コネクタ（CE）
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740 F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050							TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
5ドア	ダッシュ						◎①③										◎①②	⦿①②			○⑥ リアビ ラー部 トリム	○⑥ リアビ ラー部 トリム
	Fドア																					
	Rドア		X	X	X	X	X							X⑦	X⑦		◎⑤	⦿⑤				
注 記	① 純正スピーカー付車の場合に可。																					
	② 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。																					
	③ 取付穴が完全に塞げず、周囲に隙間があきます。																					
	④ トリム表面からの汎用取付け。																					
	⑤ ドア後方下部の鉄板穴位置への取付けになり、シートクッションに下側がかかるが、隙間は充分あるのでシートクッションには当たりません。トリムのアームレストにか からないよう、なるべく上方に取付けます。																					
	⑥ フルトリム車の場合で、トリムなし車は取付不可。																					
	⑦ 奥行有効寸法不足で取付不可。																					

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
①	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。