
〈本体商品の取付情報〉

				取付		本	体の取付力	法			オプション		
年 式	型 式		車 種	取付商品のサ	他社	I	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、			
				サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。			
				8型	必要 注4	KJ-S103DK①	■	5,500円	注6,7,20				
			M.OPの全方位 モニター用 カメラなし車	W2D		KJ-S103DK①	■	5,500円	注6,7,8 20		ックカメラ取付キット(注19) ● KK-S203BC® 4,400円(注21) ● KK-S201BC® 3,850円(注22)		
		ワイ		2D		KK-S80D®	■ € P 注9	6,050円	注7,10,11 20		323130(6) 0,00013 (1222)		
		ド 2 D		8型	必要	KK-S82P®	▶ € 注12	4,950円 +	注6.7				
	HA97S系	ド2D窓口付車		[0 <u>∓</u>]	注4	RD-N002	▶ € 注13	2,200円	/±0,7				
R3/12~現在	HA37S系	ļ .	M.OPの全方位 モニター用	W2D		KK-S82P® +	▶ € 注12	4,950円 +	÷6715		注18		
		注 1	カメラ装着車	[VVZD]		RD-N002	▶ € 注13	2,200円	注6,7,15	注14	Æ10		
			注2	[2D]		KK-S80D®	■ € P 注9	6,050円	注7,10,16				
						+ KK-S82P®	▶ € 注12	+ 4,950円	17				
			DPのディスプレ ナーディオ付車 注3	×			取付不可						

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス (ワイド2D窓口で純正ブラケット付) です。
- メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクターは、24P/12Pになっています。 (注2)
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター付ディスプレイオーディオ装着車、またはバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車(いずれもR3/12~R7/7車に設定)の場 合で、純正ラジオが異形のため取付不可(なお、車両側コネクターは24P/12Pで、アンテナコネクターはGTコネクターです)。
- (注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(8インチモデル用)」(73821-67TAO-AQS)の購入が必要です。 なお、ディー ラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクター(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK①(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。
- (注6) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



- ●:8V型/ワイドモデル/標準モデルの取付穴位置
 - (注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。
- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)が使用可能です。 KK-S80D®には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。 (注8)
- (注9) (注10) 純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付けます。
- (注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正
- ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。 (注12) KK-S82P®には配線コネクター(24P)、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクター(12P)等が同梱されています。
- (注13) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST®(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC①(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格8,800円)、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(A (注14) 望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC①(希望小売価格1,650円、税込)も接続は可 能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、 商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912IV/RW722等) の場合、RD-N002および別売のステアリングリモコンケーブルは不要です。 但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。
- (注16) KK-S80D ©に同梱の配線コネクターは使用できないため、KK-S82P ©で接続します。
- ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、KK-S80D®は不要です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取 (注17) 付けます。
- (注18) 全方位モニター用カメラの映像は、ディーラーオプションの「カメラコントローラーキット」(99000-79CA1)の購入と、純正カメラ接続アダプター KK-S502BA®(希望 小売価格13,200円、税込)で表示自体は可能ですが、一部の画面に切替えられないなど動作に制限があります。また、現状、純正カメラ接続アダプター KK-S503BA®(希 望小売価格15,400円、税込)の使用可否は未確認です。
- (注19) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリーカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択して ください。リクエストスイッチ付車用(82850-50M30-***)、リクエストスイッチ無車用(82850-50M10-***/99196-65P-***)…… ***部分はボディカラーによっ て異なります。
- (注20) R7/7以降車にメーカーオプションのバックアイカメラ・スズキコネクト対応通信機装着車の場合の、バックアイカメラの使用可否については未調査で不明です。
- (注21) 別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8Ⅱも専用ブラケットを利用して純正取 付位置に設置することは可能です(ND-BC300/BC8 II はND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります)。
- 別売のバックカメラユニット ND-BC8II を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取 (注22) 付位置に設置することは可能です(ND-BC300/BC9はND-BC8IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

(ALTO-2112-DS117-13)



[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
P	専用パネル	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
0	窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

	タイプ 取付場所		又付場所 ½	仅付場所		PRS				カスタム	フィット				ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		Ħ	テライ	١
タイ					以付場所	仅付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100
		標準SF	○付	1	×	×	×	♦ ②	×	×	×												
		D.OP SP付		3	•	•	0	0	0	0	×												
	F ド ア	キッ使用	/ト 目	45	×	×																	
		全 キッ	/ト	56	×	×																	
5ドア		インバッ	ナーフル	7		፱		0	0											×(12)	X (12)	×(12)	
317		SPなし	/車	8	×	×	×	♦9	×	×											X (1)		
		D.OP SP付		3	•	•	0	0	0	0													
	R ド ア	キッ使用	/ト 目	5810	×	×																	
		全 キッ	/ト	5811	X	×																	
		インバッ	ナーフル	78		=	0																

- ① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
- ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットのクラック部(上方の1ケ所)の 切取りが必要です(詳しくは取付説明書を参照してください)。
- ③ ディーラーオプションのパイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。
- ④ カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。なお、ブラケットのクラック部(上方の1ケ所)の切取りが必要です。
- ⑤ ディーラーオプションのパイオニア製スピーカーが装着されている場合は、カースピーカー取付キット(UD-K115/UD-K121)の購入は不要です。
- ⑥ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットの クラック部 (上方の1ケ所) の切取りが必要です (詳しくは取付説明書を参照してください)。
- 注 ① インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K536(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。 記
 - ⑧ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオブションの「スピーカーハーネス」(99193-67700)の購入、およびディーラー様で の取付け(ハーネスの引回し作業)が必要です。
 - ⑨ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットのクラック部(上方と下側前方の 2ケ所)の切取りが必要です(詳しくは取付説明書を参照してください)。
 - ⑩ カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。なお、ブラケットのクラック部(上方と下側前方の2ケ所)の切取りが必要です。 ⑪ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットの
 - クラック部(上方と下側前方の2ケ所)の切取りが必要です(詳しくは取付説明書を参照してください)。
 - ② 全車標準でSRSカーテンエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可(リアピラー部トリム自体も、後席乗員の頭部の横位置になります)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) 取付不可				
		×	取付不可				
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明				

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

