


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
R3/12～現在	HA97S系 HA37S系	ワイド2D窓口付車 注1	M.OPの全方位モニター用カメラなし車	[8型] 必要注4	KJ-S103DK④	■注5	5,500円	注6,7,20	バックカメラ取付キット（注19） ●KK-S203BC⑧ 4,400円（注21） ●KK-S201BC⑧ 3,850円（注22）
				[W2D]	KJ-S103DK④	■注5	5,500円	注6,7,8,20	
				[2D]	KK-S80D⑧	■注9	6,050円	注7,10,11,20	
			M.OPの全方位モニター用カメラ装着車 注2	[8型] 必要注4	KK-S82P⑧ + RD-N002	■注12 ■注13	4,950円 + 2,200円	注6,7	注18 注14
				[W2D]	KK-S82P⑧ + RD-N002	■注12 ■注13	4,950円 + 2,200円	注6,7,15	
				[2D]	KK-S80D⑧ + KK-S82P⑧	■注9 ■注12	6,050円 + 4,950円	注7,10,16,17	
		M.OPのディスプレイオーディオ付車 注3		×	取付不可				

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口に純正ブラケット付）です。
(注2) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクタは、24P/12Pになっています。
(注3) メーカーオプションの全方位モニター付ディスプレイオーディオ装着車、またはバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車（いずれもR3/12～R7/7車に設定）の場合で、純正ラジオが異形のため取付不可（なお、車両側コネクタは24P/12Pで、アンテナコネクタはGTコネクタです）。
(注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-67TA0-AQS）の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
(注5) KJ-S103DK④にはダイレクト接続コネクタ（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK④（希望小売価格5,500円、税込）も使用可能です。
(注6) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



●：8V型／ワイドモデル／標準モデルの取付穴位置









（注）図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
(注8) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）が使用可能です。
(注9) KK-S80D⑧には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。
(注10) 純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
(注11) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。
(注12) KK-S82P⑧には配線コネクタ（24P）、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクタ（12P）等が同梱されています。
(注13) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
(注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままは接続できません。オーディオ配線コネクタ（24P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
(注15) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、RD-N002および別売のステアリングリモコンケーブルは不要です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。
(注16) KK-S80D⑧に同梱の配線コネクタは使用できないため、KK-S82P⑧で接続します。
(注17) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、KK-S80D⑧は不要です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注6のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。
(注18) 全方位モニター用カメラの映像は、ディーラーオプションの「カメラコントローラーキット」（99000-79CA1）の購入と、純正カメラ接続アダプター KK-S502BA⑧（希望小売価格13,200円、税込）で表示自体は可能ですが、一部の画面に切替えられないなど動作に制限があります。また、現状、純正カメラ接続アダプター KK-S503BA⑧（希望小売価格15,400円、税込）の使用可否は未確認です。
(注19) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用（82850-50M30-***）、リクエストスイッチ無車用（82850-50M10-***/99196-65P-***）…… ***部分はボディカラーによって異なります。
(注20) R7/7以降車にメーカーオプションのバックアイカメラ・スズキコネクタ対応通信機装着車の場合、バックアイカメラの使用可否については未調査で不明です。
(注21) 別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8Ⅱも専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC8ⅡはND-BC9と視角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります）。
(注22) 別売のバックカメラユニット ND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています（但し、KK-S201BC⑧は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります）。


※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

(ALTO-2112-DS117-14)

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	専用パネル		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ						ユニットタイプ						サテライト				
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050					TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS							
5ドア	F ドア	標準SP付	①	×	×	×	◇②	×	×	×																			
		D.OPの SP付車	③	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	×																			
		キット 使用	④⑤	⊙	⊙	□		□	□																				
		全車 キット 使用	⑤⑥	⊙	⊙	□		□	□																				
		インナー バッフル	⑦	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																				
	R ドア	SPなし車	⑧	×	×	×	◇⑨	×	×											×	×	×							
		D.OPの SP付車	③	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																				
		キット 使用	⑤⑧⑩	⊙	⊙	□		□	□																				
		全車 キット 使用	⑤⑧⑩	⊙	⊙	□		□	□																				
		インナー バッフル	⑦⑧	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																				

注記

①

メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

②

スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。

③

ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。

④

カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です。

⑤

ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合は、カースピーカー取付キット（UD-K115／UD-K121）の購入は不要です。

⑥

カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。

⑦

インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。

⑧

リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「スピーカーハーネス」（99193-67T00）の購入、およびディーラー様での取付け（ハーネスの引直し作業）が必要です。

⑨

スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。

⑩

カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です。

⑪

カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。

⑫

全車標準でSRSカーテンエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可（リアビラー部トリム自体も、後席乗員の頭部の横位置になります）。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊙	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊙	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。