


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H17/5～H20/6	CBA-TD54W CBA-TD94W	異形パネル一体 ラジオ付車 注11	×	取付不可					
		2D窓口付車 （オーディオレス）	2D		KK-S22FP®	 注3	3,300円	注4,5,10	

(注3) KK-S22FP®には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。

(注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP®（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。

(注5) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共に前から2番目と5番目の穴に、トヨタ車用のネジ穴で取付けます。

(注10) メーカー装着のHDDナビゲーションシステム付車（H24/7以降は設定なし）は除きます（取付可否は未調査で不明です。なお、窓口は2D仕様になっていますが、オーディオレスの2D窓口とは窓口の大きさが違うことが予想されます）。

(注11) 異形パネル一体ラジオ付車の場合は窓口がないため取付不可。但し、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」（H17/5発行のカタログ純正品番：39511-64J10-ZCA）、および「オーディオ取付ブラケット」（H17/5発行のカタログ純正品番：39321-65J10）を購入すれば取付可能となります（その場合の取付内容については、下段の2D窓口付車を参照してください）。なお、H18/6およびH19/5発行のカタログでは「オーディオ交換ガーニッシュ」の純正品番がそれぞれ異なっており詳細は不明です。現車をもとにディーラーにてご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS	
5ドア	ドアミラー部 (純正TW部)				◇④	◇④																
	標準SP付	①	×	×	×	◇⑩⑫	×	×	×													
	キット 使用	②	⊠	⊠	□		□	□														
	キット 使用	⑪⑫	⊠	⊠	□		□	□														
	インナー バッフル	⑤	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠										○⑧ リアビ ラー部 トリム	○⑨ リアビ ラー部 トリム	○⑨ リアビ ラー部 トリム		
	D.O.P. SP付車	③	×	×	×	◇⑫	◎	◎	×													
	キット 使用	②	⊠⑥	⊠⑥	□⑥																	
	キット 使用	⑪⑫	⊠⑥	⊠⑥	□⑥																	
	インナー バッフル	⑤	⊠⑥	⊠⑥	⊠⑥	⊠⑥	⊠⑥	⊠⑥														
	Rシェルフ																					

※5ドアのH17/5～H20/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。

※5ドアのH17/5～H20/6車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です。

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂一体型で、特殊形状のタッピンググロメットを使用しています。

② カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。付属のブラケットはクラック部（フロントドアは2ヶ所、リアドアは1ヶ所）を切取って取付けます。

③ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。

④ TS-C1740S・F1750Sに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケット（スズキ/日産用）を使用して、ドアミラー部の純正ツイータースペースに取付けが可能です。

⑤ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。

⑥ 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。

⑦ スペース的には取付けが可能ですが、シェルフは脱着式で固定が弱く、走行中にかなり振動すると思われるため取付不可。

⑧ リアクォーターウィンドウの後方上部位置に取付けます。リアハッチ（横開き）開閉時にスピーカー本体の後部が挟まらないように注意が必要です。

⑨ ラゲッジシェルフ（折り曲げ可）の後側を起こすと、スピーカーに当たるため注意が必要です。

⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑪ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

⑫ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

⑬ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊠	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊠	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊠	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。