〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付力	5 法		オプション
年 式	型式	車 種	取付商品の	他社部	I	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、
			サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
H20/6~H27/10	CBA-TDA4W	異形パネル一体 ラジオ付車 注8,9	×			取付不可			
注7	CBA-TDB4W	2D窓口付車 (オーディオレス) 注9	2D		KK-S22FP®	■●	3,300円	注4,5,6,10	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注3) KK-S22FP⑥には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター(20P)等が同梱されています。
- (注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP®(希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注5) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共に前から2番目と5番目の穴に、トヨタ車用のネジ穴で取付けます。
- (注6) 本体のみの取付けは不可(全車7スピーカー付でフロントの合成インピーダンスが低くなっていますので、フロントドアスピーカーの交換、およびダッシュセンタースピーカーとトゥイーターの結線を外せば取付可能です)。
- (注7) H20/6(一部改良)にダッシュセンタースピーカーが追加され、センタークラスターの形状が一部変更されましたが、ラジオ取付部の形状に変更はありません。
- (注8) 異形パネル一体ラジオ付車の場合は窓口がないため取付不可。但し、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」(H20/6発行のカタログ純正品番:39511-64830-ZCA)、および「オーディオ取付ブラケット」(H20/6発行のカタログ純正品番:39511-654830-ZCA)、および「オーディオ取付ブラケット」(H20/6発行のカタログ純正品番:39321-65J10)、「スクリュ」(H20/6発行のカタログ純正品番:03541-0512A、2個使用)を購入すれば取付可能となります(その場合の取付内容については、下段の2D窓口付車を参照してください)。なお、この場合、車両のステアリングオーディオスイッチは使用不可になります。
- (注9) H24/7以降はオーディオレス (2D窓口付で、7スピーカー付) が全車標準で、異形パネル一体ラジオ (AM/FMラジオ付MD/CDプレーヤー) はディーラーオプション設定です。
- (注10) メーカー装着のHDDナビゲーションシステム付車 (H24/7以降は設定なし) は除きます (取付可否は未調査で不明です。なお、窓口は2D仕様になっていますが、オーディオレスの2D窓口とは窓口の大きさが違うことが予想されます)。

[取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
► -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
⊪ -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
0	窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

	PRS カスタムフィット							ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ħ	テライ	٢						
タイ	プ	取	付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
		ドフ (純	アミラー部 正TW部)				\$ 4	♦4														
		標	準SP付	1	×	×	×	♦1012	×	×	×											
			キット 使用	2	×	×																
	F	:	キット 使用	1112																		
5ドア	ア		インナー バッフル	(5)																0® リアピ	09 リアピ	09 リアピ
1517	R	D S	.OPの P付車	3	×	×	×	♦12	0	0	×									リアピ ラー部 トリム	リアピ ラー部 トリム	リアピ ラー部 トリム
	ドア		キット 使用	2	M 6	M 6	□6															
			キット 使用	1112	M 6	1 6	□6															
			インナー バッフル	(5)	E 6	I 6	0 6	6	0 6	0 6												
		R	シェルフ											x ⑦								

- ※H20/6~H27/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です(注33参照)。
- ※H20/6~H27/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。
- ① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂一体型で、特殊形状のタッピンググロメットを使用しています。
- ② カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。付属のブラケットはクラック部(フロントドアは2ケ所、リアドアは1ケ所)を切取って取付けます。
- ③ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット(純正ブラケット)を使用して取付けている場合、TS-F17508・F1750はスピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
- ④ TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット(スズキ/日産用)を使用して、ドアミラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
- ⑤ インナーバッフルUD-K626 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) /UD-K536 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。
- ⑥ 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
- ⑦ スペース的には取付けが可能ですが、シェルフは脱着式で固定が弱く、走行中にかなり振動すると思われるため取付不可。
- ⑧ リアクォーターウインドーの後方上部位置に取付けます。リアハッチ(横開き)開閉時にスピーカー本体の後部が挟まらないように注意が必要です。
- ⑨ ラゲッジシェルフ(折り曲げ可)の後側を起こすと、スピーカーに当たるため注意が必要です。
- ⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ① カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。
- ① ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
- (3) トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
0	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

