










〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 （税込）		
H27/2～現在	DA17V系	1D窓口付車 注1	[8型]		KLS-S803D [㊞]	 注20	24,200円	注7,9,21	バックカメラ取付キット（注18） ● KK-S203BC [㊞] 4,400円（注23） ● KK-S201BC [㊞] 3,850円（注24）
			[W2D]	必要 注5	KJ-S103DK [㊞]	 注6	5,500円	注7,8,9,17	
			[2D]	必要 注10	KK-S25FP [㊞]	 注11	3,850円	注8,9,12 13	
			1D		KK-S21FP [㊞]	 注14	3,300円	注9,15	
		2D窓口付車 注2	[8型]		KLS-S803D [㊞]	 注20	24,200円	注7,21	
			[W2D]	必要 注5	KJ-S103DK [㊞]	 注6	5,500円	注7,8,17	
			[2D]		KK-S25FP [㊞]	 注11	3,850円	注8,12,13	
		ワイド2D窓口付車 注3	[8型]		KLS-S803D [㊞]	 注20	24,200円	注7,21	
			[W2D]		KJ-S103DK [㊞]	 注6	5,500円	注7,8,17	
			[2D]		KK-S80D [㊞]	 注19	6,050円	注8,16	
		異形ラジオ付車 注4	[8型]		KLS-S803D [㊞]	 注20	24,200円	注7,21	
			[W2D]	必要 注5	KJ-S103DK [㊞]	 注6	5,500円	注7,8,17	
			[2D]	必要 注10	KK-S25FP [㊞]	 注11	3,850円	注8,12,13	
		M.O.Pのディスプレイオーディオ付車 注22							

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 一部グレードに標準装備のAM/FMラジオ [スピーカー内蔵] 付車の場合。
- (注2) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (R1/6以降は“2DINモデル用”）」(73821-64P20-GJL) を使用している車両の場合。
- (注3) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイドモデル用」(73821-64PA0-GJL) を使用している車両、およびR3/9 (一部改良) 以降車の一部グレードに標準のオーディオレス仕様車 (ワイド2D窓口で純正ブラケット付) の場合。
- (注4) 一部グレード (H27/2～R3/9のJOINターボ、JOIN) に標準装備のCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] 付車の場合。
- (注5) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイドモデル用」(73821-64PA0-GJL) の購入が必要です。
- (注6) KJ-S103DK[㊞]にはダイレクト接続コネクタ (20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当) が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK[㊞] (希望小売価格5,500円、税込) も使用可能です。
- (注7) 取付キットに同梱のダイレクト接続コネクタのステアリングリモコン用ミニプラグは使用しません。
- (注8) 純正ブラケットへの組付けは、上段はブラケットの前から2番目と4番目、下段はブラケットの前から2番目と3番目の穴に、標準モデルはトヨタ車用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付け、ワイドモデルはN穴で取付けます。
- (注9) フロントドアスピーカーが装着されていないため、別途スピーカーの取付けが必要になります。なお、スピーカーを取付ける場合は、車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「スピーカーハーネス」(99000-99020-64P) の購入、およびディーラー様での取付け (ハーネスの引回し作業) が必要です。
- (注10) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (R1/6以降は“2DINモデル用”）」(73821-64P20-GJL) の購入が必要です。
- (注11) KK-S25FP[㊞]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ (20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP[㊞] (希望小売価格3,300円、税込) で取付けできます。
- (注13) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[㊞] (希望小売価格3,300円、税込) で取付けできます。
- (注14) KK-S21FP[㊞]には窓口の隙間を埋めるパネル (1D用)、配線コネクタ (20P) 等が同梱されています。
- (注15) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付けます。
- (注16) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P[㊞] (希望小売価格2,970円、税込) を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます (下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注17) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912IV/RW722等) の場合、取付キット KJ-S26P[㊞] (希望小売価格2,970円、税込) が使用可能です。
- (注18) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用 (82850-50M30-**)、リクエストスイッチ無車用 (82850-50M10-***/99196-65P00-**) …… **部分*はボディカラーによって異なります。
- (注19) KK-S80D[㊞]には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ (20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注20) KLS-S803D[㊞]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル (黒系シボ入り)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ (20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。
- (注21) 5速オートギアシフト (5AGS) 車等ではシフトレバーがガングリップ形状のため、シフトレバーが [P] の位置ではモニター開閉時、モニターとシフトレバーの間隔が狭くなります。
- (注22) R4/4 (一部改良) 以降車にメーカーオプション設定されたバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車の場合で、取付可否は未調査で不明です。

※ (注23) 以降の注記文章は次ページにあります。

エブリー（H27/2～現在）

- (注23) 別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8Ⅱも専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC8ⅡはND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります）。
- (注24) 別売のバックカメラユニット ND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	専用パネル		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

＜スピーカー商品の取付情報＞

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050				TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS	
バン F ド ア	ダッシュ (TWスペース)	①								×												
	TWキット 使用	②						□②	□②													
	標準SP付、 SPなし車	③	×	×	×	×	×	×	×													
	キット 使用	⑥⑦⑧	×	×	×			□	□													
	キット 使用	⑦⑩	×	×	×			□	□													
	インナー バッフル	⑦⑧⑪	×	×	×	×	回	回									×	○	○			
	D.OPの SP付車	⑫	×	×	×	×	◎	◎														
	キット 使用	⑭	×	×	×																	
	インナー バッフル	⑧⑪⑮	×	×	×	×	回	回														
	荷室側面	⑯	×	×	×	×	×	×	×		◎⑳㉑					△⑰⑱	◆⑰⑲					

① 純正トウイーターの設定はありませんが、ダッシュボード上の左右にはトウイーター取付スペースがあり、カバーが装着されています。

② TS-C1640S・F1650Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K214（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上のトウイーター取付スペースに取付けが可能です。

③ メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットは取付けできますが、TS-F1750S・F1750は奥行有効寸法不足で取付不可。

⑤ 車両のユーティリティナットのネジ穴に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付けます（なお、ルーフ部後方寄りの2ヶ所と、リアサイド鉄板部の2ヶ所のいずれかのユーティリティナットに取付けが可能です）。

⑥ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは鉄板の凸斜面にかかる部分のクラック部（2ヶ所）を切取って取付けます。

⑦ フロントドアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「スピーカーハーネス」（99000-99020-64P）の購入、およびディーラー様での取付け（ハーネスの引回し作業）が必要です。

⑧ ドアトリムを元通り取付ける際、ブラケット（またはインナーバッフル）の前面がトリムに僅かに当たりますが、トリムの取付けは可能です。

⑨ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効寸法不足で取付不可。

⑩ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットは鉄板の凸斜面にかかる部分のクラック部（2ヶ所）を切取って取付けます。

⑪ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。

⑫ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」（99000-99076-N80：H27/2～R1/6車に設定、または99197-76R00：R1/6以降車に設定）を使用している車両の場合、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。

⑬ リアビラー部にはトリムがないため取付不可。

⑭ カースピーカー取付キットUD-K115またはUD-K121が適合しますが、TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効寸法不足で取付不可。

⑮ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。

⑯ 荷室側面のサイドトリムには純正スピーカーの設定はありません。

⑰ 荷室側面のサイドトリムに穴をあけて取付ける汎用取付けの場合。なお、サイドトリムの取付強度がやや弱いため、取付ける場合はサイドトリムをネジ止めるなどの補強をお奨めします。

⑱ 別売のカースピーカー取付キットUD-K125（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用して、鉄板穴の上方の前方寄りに取付可。

⑲ スピーカーに付属のスペーサーを使用して、鉄板穴の上方の前方寄りに取付可。

⑳ TS-X210はスピーカーに同梱の専用金具を使用して、車両のユーティリティナット部に取付けが可能です（GAグレードを除きます。また、TS-X170は専用金具が同梱されていないため取付不可）。詳細はこちらの「車種別取付マニュアル」をご参照ください。

㉑ ユーティリティナット取付けでは、ライニングへの穴あけ加工が必要になる場合があります。また、後席両側にアシストグリップが装着されている場合は、アシストグリップを外すため使えなくなります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊞	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。