〈本体商品の取付情報〉

		取付本体の取付方法							オプション			
年 式	型式	車種	取付商品の	他社	J	収付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。			
			サイズ	他社部品手配	型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項				
			8型		KLS-S803D®	■ P ⇔ 注17	24,200円	注18				
		2D窓口付車	W2D	必要 注4	KJ-S103DK①	■ ──■ ⇔ 注5	5,500円	注6,7,8,15				
		注1,3	2D		KK-S25FP®	■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3,850円	注6,7,10 11	録 注12	バックカメラ取付キット (注16)		
H27/2~現在	DA17W系		8型		KLS-S803D®	■—■ P ⇔ 注17	24,200円	注18		● KK-S203BC® 4,400円 (注20) ● KK-S201BC® 3,850円 (注21)		
		ワイド2D窓口付車	W2D		KJ-S103DK①	■ ──■ ⇔ 注5	5,500円	注6,7,8,15				
		注2,3	2D		KK-S80D®	■ € P 注13	6,050円	注6,7,14	算 注12			
		M.OPのディスプレ イオーディオ付車 注19						未調査				

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) H27/2~R1/6車に標準のオーディオレス仕様車(2D窓口で純正ブラケット付)の場合。
- (注2) R1/6 (一部改良) 以降車に標準のオーディオレス仕様車(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)、およびH27/2~R1/6車にディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッ シュ (200mmワイドモデル用)」 (73821-64PAO-GJL) を使用している車両の場合。
- (注3) メーカーオプションのバックアイカメラ付車の場合は、車両のバックアイカメラが使用不可になります。
- (注4) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイドモデル用)」(73821-64PAO-GJL) の購入が必要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクター(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット
- KJ-S101DK①(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。 (注6) 純正ブラケットへの組付けは、上段はブラケットの前から2番目と4番目、下段はブラケットの前から2番目と3番目の穴に、標準モデルはトヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩 口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付け、ワイドモデルはN穴で取付けます。
- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN4O(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注8) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST®(希望小売価格8,800円、税込)を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK①に代えて別売の電源ケーブル RD-N002(希望小売価格2,200円、税込)と取付キッ ト KJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けます。
- (注9) KK-S25FP&には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター (20P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P) 等が同梱されています。
- (注10) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP®(希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注11) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP®(希望小売価格3,300円、税込)で取付けできます。
- (注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が 引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST®(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC①(希 望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912N/RZ722等)の場合は、 その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコ ン適合情報 | 等でご確認ください。
- (注13) KK-S80D®には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。
- (注14) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正 ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注15) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キット KJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)も使用 可能です。 但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK①同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要
- (注16) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリーカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択して ください。リクエストスイッチ付車用 (82850-50M30-***)、リクエストスイッチ無車用 (82850-50M10-***/99196-65P00-***) …… ***部分はボディカラーによっ て異なります。
- (注17) KLS-S803D (は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(黒系シボ入り)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター(20P/5P、 ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。
- (注18) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注19) R4/4(一部改良) 以降車にメーカーオプション設定されたバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車の場合で、取付可否は未調査で不明です。
- (注20) 別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8Ⅱも専用ブラケットを利用して純正取 付位置に設置することは可能です(ND-BC300/BC8 II はND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります)。
- (注21) 別売のバックカメラユニット ND-BC8 II を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取 付位置に設置することは可能です(ND-BC300/BC9はND-BC8IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。



〔取付キット類の主な付属品の記号〕

B—4	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
₽ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
Р	専用パネル	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
0	窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

				PRS			:	カスタム	フィット		,		ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		Ħ	テライ	٢
タイ	プ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740		TS- C1640S C1640		TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
		ダッシュ (純正TW部)	1							×											
		TWキット 使用	23					Q 2	□ ②												
		標準SP付	4	×	×	×	x ⑤	×	×	×		4							- (l6)	O (2/6)	O (2)6
		キット 使用	367	x ®	x ®	x ®															
5ドア		キット 使用	39	x ®	x ®	x ®															
ワゴン	F ド ア	インナー バッフル	3710	x ®	x ®	x ®	x ®	0	0												
	•	D.OPの SP付車	311	×	×	×	x ⑤	0	0			11)									
		キット使用	13	X (13)	X (13)	X (3)															
		インナー バッフル	3710	x ®	x ®	x ®	x ®	1 4	1 4												
		荷室側面	15																		

- ① ダッシュボード上の左右はグリルー体型の純正トゥイータースペースで、トゥイーターなし車にはカバーが装着されています。
- ② TS-C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K214(希望小売価格4,950円、税込、2個1組)を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
- ③ 純正トゥイーター付車(6SP付)でフロントスピーカーを交換する際には、合成インピーダンスが低くなりますので、純正トゥイーターを外す必要があります。
- ④ メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
- ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットは取付けできますが、TS-F1750S・F1750は奥行有効寸法不足で取付不可。
- ⑥ カースピーカー取付キットUD-K115(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。なお、ブラケットは鉄板の凸斜面にかかる部分のクラック部(2ケ所)を切取って取付けます。
- ⑦ ドアトリムを元通り取付ける際、ブラケット(またはインナーバッフル)の前部がトリムに僅かに当たりますが、トリムの取付けは可能です。
- 注 ⑧ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効寸法不足で取付不可。
- ⑨ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ(3ケ所)が必要です。また、ブラケットは 鉄板の凸斜面にかかる部分のクラック部(2ケ所)を切取って取付けます。
 - ⑩ インナーバッフルUD-K626 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K536 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。
 - ① ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99000-99076-N80: H27/2~R1/6車に設定、または99197-76R00: R1/6以降車に設定)を使用している車両の場合、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
 - ⑫ ルーフ部の最後方寄りにあるユーティリティーナットのネジ穴に、スピーカーに付属の取付金具(車両のネジ穴などへの取付用ステー)を使用して取付けが可能です。
 - ③ カースピーカー取付キットUD-K115またはUD-K121が適合しますが、TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効寸法不足で取付不可。
 - (4) 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。
 - ⑤ 荷室側面の純正リアスピーカースペースへの取付可否は未調査です。
 - ⑥ リアピラー部トリムへのサテライトスピーカーの取付可否は未調査です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

