


〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H30/7～現在	3BA-JB64W	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型	KLS-S901D⑥	[P] [GT] → [○]	22,000円 注5	注6		
			8型 必要 注7	KJ-S102DK⑦	[GT] → [○]	6,600円 注8	注9,10,11		
			W2D	KJ-S102DK⑦	[GT] → [○]	6,600円 注8	注9,11,12 13		
			2D	KK-S81DE⑥	[P] [GT] → [○]	7,150円 注14	注11,15 16	[○] 注17	
			9型	KLS-S901D⑥	[P] [GT] → [○]	22,000円 注5	注6		
			8型	KJ-S102DK⑦	[GT] → [○]	6,600円 注8	注9,10,11		
			9型 D.OPの8インチ ナビ付車 注2	KJ-S102DK⑦	[GT] → [○]	6,600円 注8	注6,18		
			M.OPのディスプレ イオーディオ付車 注4				未調査		

*フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正プラケット付）で、車両側のアンテナコネクターはGTコネクターです。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) ディーラーオプションの9インチナビが装着されている場合。なお、9インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注4) R7/11（一部改良）以降車にメーカーオプション設定されたバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機装着車の場合で、取付可否は未調査で不明です。
- (注5) KLS-S901D⑥は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用プラケットの他、ダイレクト接続コネクター（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注6) 純正ステアリングリモコン付車の場合は、ダイレクト接続コネクターのミニプラグを本体のステアリングリモコン接続端子に接続します。
- (注7) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-77RA0-W9K）の購入が必要です。
- (注8) KJ-S102DK⑦にはダイレクト接続コネクター（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）、アンテナ変換コネクター（GT）、スピンドジテープ、ネジ類等が同梱されています。
- (注9) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑥（希望小売価格8,800円、税込）を使用する必要がある場合は、KJ-S102DK⑦に代えて別売の電源ケーブル RD-N002（希望小売価格2,200円、税込）と取付キット KJ-S27P⑦（希望小売価格4,070円、税込）を使用して取付けます。
- (注10) 純正プラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



● : 8V型の取付穴位置
◎ : 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置（参考）

(注) 図は右側のプラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注11) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
- (注12) 純正プラケットへの組付けは、上段側はプラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はプラケットの前から2番目の穴（注10のプラケット図参照）にN穴で取付けます。
- (注13) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-S27P⑦（希望小売価格4,070円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S102DK⑦同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注14) KK-S81DE⑥には窓口の隙間を埋めるパネル、プラケット×2、配線コネクター（20P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（GT）等が同梱されています。
- (注15) 純正プラケットへの組付けは、上下段共にプラケットの前から2番目と4番目の穴（注10のプラケット図参照）に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
- (注16) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S27P⑦（希望小売価格4,070円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正プラケットへの組付けは、上段側はプラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はプラケットの前から2番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注17) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑥（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC⑦（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC⑦（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注18) ディーラーオプションのナビがバイオニア製の場合、ダイレクト接続コネクター、アンテナ変換コネクター（GT）が流用できる場合があります。その際にはKJ-S102DK⑦の購入は不要です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-C1640S F1640	TS-F1650S F1650	TS-F1050S F1050							TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510	TS-STX710AS
ワゴン	ドアミラー裏パネル部 TWキット使用	①	□①	□①	□①												×⑯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
		②	×	×	×	×													
	標準SP付車 キット使用	③	□	□															
		④⑤	×	×	⑥						⑤			⑥⑦	⑥⑦				
	D.OPのSP付車 キット使用	③⑧	□	□															
		⑩	×	×	×	×					⑬⑭								
	SPなし車 キット使用	⑪	□	□															
		⑫	×	×	⑥						⑬⑭			⑥⑦	⑥⑦				
	後席側面 D.OPのSP付車 キット使用	⑧⑪	□	□															
注記	① TS-C1640S・F1650S・F1050Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K301（希望小売価格6,050円、税込、2個1組）を使用して、ドアミラー裏パネル部に取付けが可能です（なお、UD-K301を使用して、チューンアップトウイーターTS-T740・T450・T440ASの取付けも可能です）。																		
	② メーカー標準装備のスピーカーは13cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググローメットを使用しているため取付不可。																		
	③ カースピーカー取付キットUD-K124（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。ブラケットの取付方向等の注意点については、取付説明書にてご確認ください。																		
	④ ディーラーオプションの「フロントスピーカーブラケット」(99000-79BN3)を使用している車両の場合、スピーカーブラケットに10cmスピーカーが取付可。																		
	⑤ ディーラーオプションの「フロントスピーカーブラケット」(99009-80TY4-N01)を使用している車両の場合、スピーカーブラケットの使用可否については未調査で不明です。																		
	⑥ ブラケットの取付穴が塞げず、周囲に隙間があく取付けになります。																		
	⑦ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。																		
	⑧ 純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。																		
	⑨ リアサイドトリムを取り外すにはリアシートクッションなどを外す必要があります、作業はやや時間を要します。																		
	⑩ 全車標準はリアスピーカー非装備で、車両側にグリルとスピーカー用配線はありますが、純正ブラケットが装着されていないため取付不可。																		
	⑪ カースピーカー取付キットUD-K127（希望小売価格6,050円、税込、2個1組）使用可。																		
	⑫ ディーラーオプションの「リヤスピーカーブラケット」(99197-77R10)を使用している車両の場合、スピーカーブラケットに10cmスピーカーが取付可。																		
	⑬ TS-X210はスピーカーに同梱の専用金具を使用して、車両のユーティリティナット部に取付けが可能ですが（TS-X170は専用金具が同梱されていないため取付不可）。詳細はこちらの「車種別取付マニュアル」をご参照ください。																		
	⑭ 後席側面窓上方に取付ける場合は、アシストグリップを取り外すため使えなくなります。																		
	⑮ リアビューポジションではトリムがないため取付不可。																		
	⑯ 車両のユーティリティナット（片側5ヶ所）の最後方位置のネジ穴（M6）に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付けが可。なお、ネジ穴部が凹（約2mm）になっていて取付金具との間に隙間があくため、別途ワッシャー等を用意して取付する必要があります。また、取付金具は下方のトリムとの段差にからないように前方向にして取付けます。																		

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
▣	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(JIMNY-1807-DS113-27)