


## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税込)			
R4/8~現在	MK33V系	M.O.Pの全方位モニター用カメラなし車 ワイヤ2D窗口付車 注1	M.O.Pの全方位モニター用カメラなし車	8型 必要注3	KJ-S103DK(J)	■■○ 注4	5,500円	注5,6,7	純正カメラ接続アダプター(注19) • KK-S503BA II (K) 18,700円 注18	
				W2D	KJ-S103DK(J)	■■○ 注4	5,500円	注5,7,8,9		
				2D	KK-S80D(K)	■■P 注10	6,050円	注7,11,12		
			M.O.Pの全方位モニター用カメラ装着車 注2	8型 必要注3	KK-S82P(K) + RD-N002	■■○ 注13 ----- ■■○ 注14	4,950円 + 2,200円	注6,7		
				W2D	KK-S82P(K) + RD-N002	■■○ 注13 ----- ■■○ 注14	4,950円 + 2,200円	注7,8,15		
				2D	KK-S80D(K) + KK-S82P(K)	■■P 注10 ----- ■■○ 注13	6,050円 + 4,950円	注7,11,16 17		
			M.O.Pの全方位モニター用カメラ装着車 注2	8型 必要注3	KK-S82P(K) + RD-N002	■■○ 注13 ----- ■■○ 注14	4,950円 + 2,200円	注7,8,15		
				W2D	KK-S82P(K) + RD-N002	■■○ 注13 ----- ■■○ 注14	4,950円 + 2,200円	注7,8,15		
				2D	KK-S80D(K) + KK-S82P(K)	■■P 注10 ----- ■■○ 注13	6,050円 + 4,950円	注7,11,16 17		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窗口で純正プラケット付）です。
- (注2) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクターは、24P/12Pになっています。
- (注3) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」(73821-79RA1-D6M)の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注4) KJ-S103DK(J)にはダイレクト接続コネクター（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK(J)（希望小売価格5,500円、税込）も使用可能です。
- (注5) 取付キットに同梱のダイレクト接続コネクターのステアリングリモコン用ミニプラグは使用しません。
- (注6) 純正プラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



● : 8V型の取付穴位置  
◎ : 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置 (参考)

(注) 図は右側のプラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
- (注8) 純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴（注6のプラケット図参照）にN穴で取付けます。
- (注9) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キットKJ-S26P(J)（希望小売価格2,970円、税込）が使用可能です。
- (注10) KK-S80D(K)には窓口の隙間を埋めるパネル、プラケット×2、配線コネクター（20P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注11) 純正プラケットへの組付けは、上下段共にプラケットの前から2番目と4番目の穴（注6のプラケット図参照）に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
- (注12) ワイド2D窗口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-S26P(J)（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注13) KK-S82P(K)には配線コネクター（24P）、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクター（12P）等が同梱されています。
- (注14) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注15) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、RD-N002および別売のステアリングリモコンケーブルは不要です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。
- (注16) KK-S80D(K)に同梱の配線コネクターは使用できないため、KK-S82P(K)で接続します。
- (注17) ワイド2D窗口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、KK-S80D(K)は不要です。なお、純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注18) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター（24P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST(K)（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC(J)（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC(J)（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注19) ディーラーオプションの「カメラコントローラーキット」(99000-79CA1)の購入が必要です。なお、ディーラーオプションのナビ付車では、既に装着されている場合があります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	PRS	カスタムフィット								注記B	ボックスタイプ	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S	TS-F1050S				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510
5ドア	Fドア上部 (純正TW部)	①			◇②	◇②														
	ドアミラー裏パネル部																			
	TWキット使用	⑭			□⑭	□⑭	□⑭	□⑭												
	標準SP付	③④	×	×	×	×	◇⑤	×	×	×										
	D.O.P.のSP付車	⑥	●	●	●	●	●	●	●	×										
	Fドア キット使用	④⑦⑨	■	■	□		□	□										○⑬ リアビ ラ一部 トリム	○⑬ リアビ ラ一部 トリム	
	全車 キット使用	④⑧⑨	■	■	□		□	□												
	インナーパッフル	④⑩	■	■	■	■	■	■	■											
	Rサイド	⑪	×	×	×	×	×	×	×											
	※R4/8~現在車のフロントドアには、インナーパッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。																			
注記	① フロントドア上部はディーラーオプションの純正トゥイーターの取付スペースで、トゥイーターなし車にもグリルは装着されています。 ② TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット（スズキ/日産用）を使用して、フロントドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。なお、トゥイーター用ブラケットを車両側に取付ける際、取付部のボスの補強リブに当たって浮いた状態になるため、当たる部分のリブ（2ヶ所）を切取る必要があります。また、純正トゥイーターなし車の場合は、別途φ4×10mmのタッピングネジを4本用意する必要があります。 ③ メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググローメットを使用しています。 ④ 純正トゥイーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インビーダンスが低くなるため純正トゥイーターを外す必要があります。 ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。 ⑥ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。 ⑦ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）使用で可。 ⑧ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。 ⑨ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合、カースピーカー取付キット（UD-K115/UD-K121）の購入は不要です。 ⑩ インナーパッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。 ⑪ リアサイドには純正スピーカーの設定はありません。また、トリムにはスピーカーグリルもないため取付不可。 ⑫ リアビラーパーツトリムの最後方位置の直線部に、トリムの裏側にある縦リブ（3本）を切取ればブラケットの取付け自体は可能ですが、スピーカー本体の後部がバックドアに当たるため取付不可。 ⑬ リアビラーパーツトリムの最後方位置の直線部に取付可。但し、トリムの裏側にある縦リブ（3本）に当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。また、Cピラー部のユーティリティナットのネジ穴に、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付することもできます。 ⑭ TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K310（希望小売価格8,800円、税込、2個1組）を使用して、ドアミラー裏パネル部に取付けることも可能です（なお、UD-K310を使用して、チューンアップトゥイーターTS-T740・T450・T440ASの取付けも可能です）。																			

## [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーパッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。