


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別に対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類					
				型番	主な付属品	希望小売価格(税込)			
R2/12～現在 バンディットを含む	MA27S系 MA37S系 MA47S系 MAD7S系	M.OPの全方位モニター用カメラなし車 注18	9型	KLS-S903D <sup>Ⓚ</sup>	■ P 注12	25,300円	注6	純正カメラ接続アダプター(注17) ● KK-S502BA <sup>Ⓚ</sup> 13,200円	
			8型	KJ-S103DK <sup>Ⓜ</sup>	■ 注5	5,500円	注6,7,8		
			2D	KK-S83D <sup>Ⓚ</sup>	■ P 注9	12,100円	注8,10		
		8インチ窓口付車 注1	M.OPの全方位モニター用カメラ装着車 注2	9型	KLS-S903D <sup>Ⓚ</sup> + KK-S82P <sup>Ⓚ</sup> + RD-N002	■ P 注12 ■ 注13 ■ 注14	25,300円 + 4,950円 + 2,200円		注15
				8型	KK-S82P <sup>Ⓚ</sup> + RD-N002	■ 注13 ■ 注14	4,950円 + 2,200円		注7,8
				2D	KK-S83D <sup>Ⓚ</sup> + KK-S82P <sup>Ⓚ</sup>	■ P 注9 ■ 注13	12,100円 + 4,950円		注8,10,16
		D.OPの10インチナビ付車 注3	M.OPの全方位モニター用カメラなし車 注18	9型	KLS-S903D <sup>Ⓚ</sup>	■ P 注12	25,300円		注6
				9型	KLS-S903D <sup>Ⓚ</sup> + KK-S82P <sup>Ⓚ</sup> + RD-N002	■ P 注12 ■ 注13 ■ 注14	25,300円 + 4,950円 + 2,200円		注15
			M.OPの全方位モニター用カメラ装着車 注2	9型	同上	同上	同上		注15
		全方位モニター付メモリーナビ付車 注4	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 一部グレードに標準のオーディオレス仕様は、8インチ窓口で純正ブラケット付です。
- (注2) R2/12～R7/1車にメーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクタは、24P/12Pになっています。
- (注3) ディーラーオプションの10インチナビ付車は10インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルと8V型モデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段の8インチ窓口付車の項を参照してください)。
- (注4) 一部グレードに標準またはメーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチHDディスプレイ)付車は、専用オーディオガーニッシュを使用している異形ラジオで取付不可。
- (注5) KJ-S103DK<sup>Ⓜ</sup>にはダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK<sup>Ⓜ</sup>(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格8,800円、税込)を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK<sup>Ⓜ</sup>に代えて別売の電源ケーブルRD-N002(希望小売価格2,200円、税込)と取付キットKJ-S26P<sup>Ⓜ</sup>(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けます。
- (注7) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



- : 8V型の取付穴位置
- : 標準モデルの取付穴位置

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注8) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注9) KK-S83D<sup>Ⓚ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ(20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注10) 純正ブラケットへの組付けは、注7のブラケット図に示す位置にトヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付けます(DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等のノーズ部の凸量が少ないモデルに前出し取付穴がある場合は、前出し穴で取付けます)。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20Pまたは24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST<sup>Ⓚ</sup>(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC<sup>Ⓜ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC<sup>Ⓜ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(2019年以降のサイバーナビ2Dモデル・AVIC-CZ912IV等。但し、Xシリーズ除く/2019年以降の楽ナビ2Dモデル・AVIC-RZ222等。但し、AVIC-RZ120/RZ112/RZ111/RZ503等除く)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別に対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) KLS-S903D<sup>Ⓚ</sup>は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。

※(注13)以降の注記文章は次ページにあります。

(SOLIO/SOLIO BANDIT-2012-DS115-20)


## ソリオ／ソリオ バンディット (R2/12～現在)

- (注13) KK-S82P<sup>®</sup>には配線コネクタ (24P)、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクタ (12P) 等が同梱されています。
- (注14) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注15) KLS-S903D<sup>®</sup>に同梱のダイレクト接続コネクタは使用できないため、KK-S82P<sup>®</sup>とRD-N002で接続します。
- (注16) KK-S83D<sup>®</sup>に同梱の配線コネクタ (20P) は使用できないため、KK-S82P<sup>®</sup>で接続します。
- (注17) ディーラーオプションの「カメラコントローラーキット」(99000-79CA1、R7/1設定終了)の手配が必要です (手配できない場合には使用不可となります)。なお、ディーラーオプションのナビ付車では、既に装着されている場合があります。
- (注18) R7/1 (一部改良)以降車には、全方位モニター用カメラパッケージ装着車のメーカーオプション設定はありません。

### [取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### [オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。