

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法			注 意 事 項	オ プ シ ョ ン ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品			
R4/8～現在 ハイブリッドを含む	MZRA90C系 MZRA95C系 ZWR90C系 ZWR95C系	全車種 （ワイド2D窓口） 注1	9型	必要注11	KK-Y61DEⓀ + RD-N002	 注2  注3	6,050円 + 2,200円	注5	 注7 フリップダウンモニター取付キット 〈13.3V型対応〉（注10） ●KK-Y111FDⅡⓀ 16,500円 バックカメラ取付キット ●KK-Y207BCⓀ 9,900円（注12）
			8型	必要注8	KK-Y61DEⓀ + RD-N002	 注2  注3	6,050円 + 2,200円	注5,9	
			W2D		KK-Y61DEⓀ + RD-N002	 注2  注3	6,050円 + 2,200円	注4,5	
			2D		KK-Y61DEⓀ	 注2	6,050円	注6	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス (ワイド2D窓口に純正ブラケット付) です。なお、車両側にオプション用5Pコネクタはありません (3信号配線は、ステアリングスイッチ配線と共に28Pコネクタにきています)。
- (注2) KK-Y61DEⓀには窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号やステアリングリモコン信号他を取出すためのコネクタ (28P)、アンテナ変換コネクタ (HFC) 等が同梱されています。
- (注3) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注4) 電源ケーブルを同梱しているモデル (2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912IV等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く) の場合、RD-N002は不要です。
- (注5) 取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注6) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600等の場合、取付キット KJ-Y15P① (希望小売価格3,850円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、KK-Y61DEⓀを使用して本体を取付けていれば、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC② (希望小売価格1,650円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912IV等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。また、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202STⓀ (希望小売価格8,800円、税込) またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC③ (希望小売価格2,200円、税込) も接続はできますが、3信号は車両側の28Pコネクタの配線に直接接続することになります。
- (注8) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (8インチモデル用)」(99194-55200-0CE、または99194-55201-0CE) の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けはN穴で行います。この際、純正ブラケットの位置決め突起 (左右各1ヶ所) が本体に干渉しますので、その突起を削るなど平らにする加工が必要になります。
- (注10) TVM-FW1300-B/FW1300-II-B以外のモデルの場合は、画面位置がBピラー前寄りの位置になります。
- (注11) 9V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (9インチモデル用)」(99194-55210-0CE) の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの9インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注12) KK-Y207BCⓀは別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケットです。別売のバックカメラユニット ND-BC300/BC8Ⅱも設置することは可能です。但し、ND-BC300は他モデルより視野角が広いいため、車両の映り込み範囲が異なります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050					TS- X210 X170	TS- X40	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B	TS- STX710AS
ワゴン	Fドア	①②	③	③	③	③	③	×														
	Rドア	①	×	×	×	④⑤	×															
	キット 使用	⑥	✖	✖	□⑤		□⑤												×	△⑨ リアビ ラー部 トリム	△⑨ リアビ ラー部 トリム	
	インナー バッフル	⑦	✖	✖	回⑤	回⑤	回⑤															
※R4/8～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。 ① 純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則のスピーカーです。 ② 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。 ③ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621/UD-K531の取付穴位置が一致します。 ④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑤ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクタのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクタは使用できません）。 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑦ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。 ⑧ スピーカー本体の取付スペースがないため取付不可（スピーカー本体の下部がリアビラー部トリムに僅かに当たります）。 ⑨ リアビラー部トリムの直線部の最後方寄りに、トリム裏側のリブを避けて取付けます（サードシートのヘッドレストより後方位置への取付けになり、サードシート格納時にも当たりません）。但し、サードシートをリクライニングした状態で頭を外側に倒すとスピーカー本体に当たるため△で取付可。																						

注記

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスパーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。