〈本体商品の取付情報〉

				取付		本	体の取付力	方法			オプション	
年式	型式		車 種	取付商品の	他社	I	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
				サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
			2D窓口付車	8型		KLS-S801D®	■ ■ P ಈ 注5	22,000円	注6,7			
	MH34S系 MH44S系		(オーディオレス) 注2	2D		KK-S76D®	■ € P 注8	4,180円	注7,9,10 11	注12	フリップダウンモニター取付キット (注20)	
			異形ラジオ付車 (M.OP) 注3,4	8型		KLS-S801D®	■ ■ P ⇔ 注5	22,000円	注6,7			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注2) 全車標準はオーディオレス (2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注3) メーカーオプションのCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] 付車の場合で、クラスター一体型の異形ラジオで窓口がないため、標準モデルの商品は取付不可。但し、ディーラー オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」(純正品番: ワゴンR用……73821-72M00-ZML、H25/7時点のアクセサリーカタログでは73821-72M01-ZML/スティングレー 用……73820-72M10-AP2) と「スクリュ」(純正品番: 03541-0516A、4本必要)を購入すれば取付可能になります(その場合の取付内容は上段の2D窓口付車と同じです)。
- (注4) メーカーオブションのスマートフォン連携ナビゲーション付車(H25/7にスティングレーに追加設定)は除きます(未調査で取付可否は不明です)。
- (注5) KLS-S801D®は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター (20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注7) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注8) KK-S76D®には2Dサイズ窓口用パネル、配線コネクター (20P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、および純正ブラケットの車両 (下側) への取付ネジとスピードナット等が同梱されています。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けは上下段共に前から2、5番目の穴位置に、トヨタ車用の2、3番穴で取付けます。
- (注10) ディーラーオプションのナビゲーション、およびモニター付CDプレーヤー付車の場合は、取付けに使用しているスクリュとスピードナットをそのまま使用することもできます(その場合はキットに同梱の取付ネジとスピードナットは使用しません)。
- (注11) ディーラーオプションでワゴンR/ワゴンR スティングレー専用ジャストフィットナビセット (H26/8追加) が装着されている場合は、ナビ本体が8インチワイドモデルのため取付不可 (ディーラーオプションのオーディオ交換ガーニッシュの使用可否、およびその場合の取付可否については未調査で不明です)。
- (注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST®(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912IV/RZ722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注20) KK-S102FD®は生産が終了しました。

「取付キット類の主な付属品の記号]

B—4	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
► -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
⊪ -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	\Leftrightarrow	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			:	カスタム	フィット				ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	ナテライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640	TS- F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS-	TS-	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	Fドア	6																× 16	×®	
5ドア	Rドア	6																~(0)	~ (x ①

⑥ ワゴンR スティングレーのカスタムフィットスピーカーの取付可否は未調査で不明です……トリムの基本的な形状はワゴンRと同じですが、グリル部の仕様が若干異なります(スティングレーはグリル部の周囲にシルバーのリングがあります)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	M	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	<u>=</u> (取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 取付可 (配線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(×)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)				
		×	取付不可				
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明				

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



注 9 (スティングレーはグリル部の周囲にプルバーのリングがあります)。 ⑥ 取付け自体はリアピラー部トリムの前方寄りに、トリム裏側のリブを切取れば可であるが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出る取付けになり、ヘッドクリアランスも とれないため取付不可。

⑦ 取付け自体はリアピラー部トリムの前方寄りに、トリム裏側のリブを切取れば可であるが、ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。