


## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H29/2~現在  スティングレー、カスタムZを含む	MH35S系 MH55S系 MH85S系 MH95S系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)  注1,5,21	[8型] 必要 注6	KJ-S103DK①	 注7	5,500円	注8,9,10	    バックカメラ取付キット（注17） • KK-S203BC⑥ 4,400円（注19） • KK-S201BC⑥ 3,850円（注20）		
			[W2D]	KJ-S103DK①	 注7	5,500円	注8,10,11 14			
			[2D]	KK-S80D⑥	 注12	6,050円	注10,13 15	 注16		
			D.OPの8インチ ナビ付車 注2,5,21	[8型]	KJ-S103DK①	 注7	5,500円	注8,9,10		
			M.OPのナビ付車 注3	×	取付不可					
			M.OPのCDプレーヤー付車 注4	×	取付不可					
			M.OPのディスプレイオーディオ付車 注18					未調査		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正プラケット付）です。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すか、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（200mmワイドモデル用）」（73821-63R10-W9K/73821-63R00-5PK）を購入すれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は、純正ラジオが異形で取付不可（なお、車両側のアンテナコネクターはGTコネクターです）。
- (注4) H29/2~R7/12車にメーカーオプション設定のCDプレーヤー【AM/FMラジオ付】車は、純正ラジオが異形で取付不可。但し、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-63RA0-CT3）または「オーディオ交換ガーニッシュ（200mmワイドモデル用）」（73821-63R10-W9K/73821-63R00-5PK）を購入すれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- (注5) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド（左右）/バックカメラは使用できません。
- (注6) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-63RA0-CT3）の購入が必要です。
- (注7) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクター（2OP/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK①（希望小売価格5,500円、税込）も使用可能です。
- (注8) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST⑥（希望小売価格8,800円、税込）を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK①に代えて別売の電源ケーブルRD-N002（希望小売価格2,200円、税込）と取付キットKJ-S26P①（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けます。
- (注9) 純正プラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



● : 8V型の取付穴位置

◎ : 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置（参考）

（注）図は右側のプラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注10) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
- (注11) 純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴（注9のプラケット図参照）にN穴で取付けます。
- (注12) KK-S80D⑥には窓口の隙間を埋めるパネル、プラケット×2、配線コネクター（2OP）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注13) 純正プラケットへの組付けは、上下段共にプラケットの前から2番目と4番目の穴（注9のプラケット図参照）に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
- (注14) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RZ722等）の場合、取付キットKJ-S26P①（希望小売価格2,970円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK①同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注15) ワイド2D窓口用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-S26P①（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注16) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター（2OP）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST⑥（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC①（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC①（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注17) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリー カタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用（82850-50M30-\*\*\*）、リクエストスイッチ無車用（82850-50M10-\*\*\*/99196-65P-\*\*\*）…… \*\*\*部分はボディカラーによって異なります。
- (注18) R4/8~R7/12車にメーカーオプション設定の全方位モニター付ディスプレイオーディオ・ズキニコネクト対応通信機装着車の場合で、取付可否は未調査で不明です。
- (注19) 別売のバックカメラユニットND-BC9を純正取付位置に設置するための専用プラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8IIも専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります）。
- (注20) 別売のバックカメラユニットND-BC8IIを純正取付位置に設置するための専用プラケット等が同梱されています（但し、KK-S201BC⑥は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、ND-BC300/BC9も専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC9はND-BC8IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります）。
- (注21) R7/12（一部改良）以降車にメーカーオプション設定のバックアイカメラ・ズキニコネクト対応通信機装着車の場合の、バックアイカメラの使用可否については未調査で不明です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

(WAGON R-1702-DS109-32)

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## &lt;スピーカー商品の取付情報&gt;

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S	TS-F1050S				TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510
5ドア	ダッシュ (純正TW部)	①			◇②	◇②															
	標準SP付	③④	×	×	×	◇⑤⑥	×	×	×												
	D.OPの SP付車	⑦	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	×										
		④⑧	×	×	×	◇⑥	◎	◎	◎	×											
	Fドア キット 使用	④⑩⑪	■	■	□		□	□	□	□											
	全 キット 使用	④⑪⑫	■	■	□		□	□	□	□											
	インナー- バッフル	④⑬	■	■	□	□	□	□	□	□											
	標準SP付、 SPなし車	③⑭	×	×	×	◇⑤⑯	×	×													
	Rドア キット 使用	⑦	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	○										
		⑧	×	×	×	◇⑯	◎	◎	○	○	○										
	Fドア キット 使用	⑪⑭⑯	■	■	□		□	□	□	□											
	全 キット 使用	⑨⑪⑯	■	■	□		□	□	□	□											
	インナー- バッフル	⑬⑯	■	■	□	□	□	□	□	□											
	注 記	※H29/2~現在車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。																			
		①	ダッシュボード上左右の純正トゥイーターはブラケット一体型の2.5cmサイズで、トゥイーターなし車にもグリルは装着されています。																		
		②	TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケット（スズキ/日産用）を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。なお、トゥイーター用ブラケットを車両側に取付ける際、取付部のボスの補強リブに当たって浮いた状態になるため、当たる部分のリブ（2ヶ所）を切取る必要があります。また、純正トゥイーターなし車の場合は、別途φ4×10mmのタッピングネジを4本用意する必要があります。																		
		③	メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。																		
		④	純正トゥイーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インビーダンスが低くなるため純正トゥイーターを外す必要があります。																		
		⑤	スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																		
		⑥	ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面、後方下部が防水シートの接着部にかかるため、クラック部（上部と後方下部の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																		
		⑦	ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。																		
		⑧	ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」（99000-99076-N80: H29/2~R2/1車に設定、または99197-76R00: R2/1~R4/8車に設定）を使用している車両の場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを取り外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。																		
		⑨	カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																		
		⑩	カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。なお、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面、後方下部が防水シートの接着部にかかるため、クラック部（上部と後方下部の2ヶ所）の切取りが必要です。																		
		⑪	ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合、およびディーラーオプションの「スピーカーブラケット」（99000-99076-N80、または99197-76R00）を使用している車両に16cmスピーカーを取付ける場合は、カースピーカー取付キット（UD-K115/UD-K121）の購入は不要です。																		
		⑫	カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面、後方下部が防水シートの接着部にかかるため、クラック部（上部と後方下部の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																		
		⑬	インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。																		
		⑭	リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「リヤスピーカーハーネスセット」（99193-63R00）の購入、およびディーラー様での取付け（ハーネスの引回し作業）が必要です。																		
		⑮	ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																		
		⑯	リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。																		
		⑰	カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。																		

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## [PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

## [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。