

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H31/4~R7/12 ハイブリッド を含む 注23	MXAA52系 MXAA54系 AXAH52系 AXAH54系	9インチ窓口付車 注12 ワイド2D窓口付車 注13	[9型]	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15	純正バックカメラ接続アダプター（注22） • KK-Y301BA（税込） 6,050円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注22） • RD-Y202BC 3,850円 • RD-Y201BC 3,300円	
			[9型]	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15,16		
			[W2D]	RD-Y102DK	 注14	5,500円	注15,17 18		
			[2D]	KK-Y60DE（税込）	 注19	4,400円	注20	 注21	
		ディスプレイ オーディオ付車 注24	×	取付不可					

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注12) H31/4~R2/8車に標準のオーディオレス（9インチ窓口で純正プラケット付）、およびR2/8以降車にメーカーオプションのディスプレイオーディオレスの場合。なお、ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車で使用されている「7インチモデル専用 スペーサー」の手配ができれば、ワイド2D窓口仕様にできます。
- (注13) ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオとセットになっている「7インチモデル専用 スペーサー」を使用して、ワイド2D窓口仕様になっている車両の場合。
- (注14) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクター（10P/GP/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注15) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注16) 車両に装着されている「7インチモデル専用 スペーサー」を取り外して本体を取付けます。
- (注17) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW722等）の場合、取付キット KJ-Y15P（税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル（28P）が同梱されています。
- (注18) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途 KJ-Y102SC（税込）の購入が必要となります。
- (注19) KK-Y60DE（税込）には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）等が同梱されています。
- (注20) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P（税込）（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付け也可能です。
- (注21) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC（税込）（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ722等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注22) 標準またはメーカーオプションのバックカメラ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-Y301BA（税込）ではRCA端子で、RD-Y202BCでは8Pコネクター（AVIC-RQ722-DC等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-Y201BCでは8Pコネクター（AVIC-CQ912IV/RQ912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注23) R2/6に発売されたRAV4 PHVは除きます（RAV4 PHVは全車標準でディスプレイオーディオ付で、ステレオの取付スペースはありません）。
- (注24) R2/8以降車に標準のディスプレイオーディオ（8インチ、9インチまたは10.5インチ）付車の場合で、ステレオの取付スペースがないため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター（CE）
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット					トゥイーター	注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750				TS-C1640S C1640	TS-F1050S F1050	TS-T940 T740	TS-T746	TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F
5ドア	ダッシュ (純正TW部)	⑨			⑩	⑩	⑩	⑩	×	◎⑯									
	TWキット 使用	⑰								□									
	Fドア	⑪⑫	⑬	⑬	⑯	⑬	⑬	⑬	×										
	Rドア	⑪	×	×			×	◆②⑭	×										
	キット 使用	④	▣	▣		□⑭		□⑭											
	インナーバッフル	⑤	▣	▣	▣		回⑭	回⑭	回⑭										

※H31/4~R7/12車のリアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑤ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑨ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのトゥイーターです。

⑩ 物理的にはTS-C1746Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用してTS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアのウーファー取付けに関する注記⑫をあわせて参照してください。但し、R2/8以降車に標準のディスプレイオーディオ付車の場合は、車両緊急通報システム用のスピーカーが設置されているため、スピーカーに同梱のトゥイーターを純正トゥイータースペースに取付けることはできません。

⑪ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。

⑫ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、取扱説明書の記載に従い車両販売店へ相談されることを推奨します。

⑬ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1750S・F1750に付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K621／UD-K531の取付穴位置が一致します。

⑭ 車両側のスピーカー用配線が新型の2Pコネクターのため、車両配線との接続には配線加工が必要です（スピーカーに付属の変換コネクターは使用できません）。

⑮ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

⑯ R2/8以降のディスプレイオーディオ付車、およびR4/10以降のディスプレイオーディオレス車の場合は、車両緊急通報システム用のスピーカーが設置されているため取付不可。

⑰ チューンアップトゥイーター TS-T940・T740は、別売のトゥイーター取付キットUD-K302（希望小売価格8,800円、税込）に同梱のブラケットを使用して、純正トゥイーターグリルを外したその位置に取付することができます。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
○	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。