



## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H27/1～R1/12 ハイブリッド を含む	AGH30W系 AGH35W系 GGH30W系 GGH35W系 AYH30W系	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	[9型] [W2D] [2D]	RD-Y101DK	 注3	5,500円	注4	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型埋め込み対応) •KK-Y301FDL( ) 17,600円	
				RD-Y101DK	 注3	5,500円	注4,6,7		
				KK-Y60DE( )	 注8	4,400円	注9	 注10 バックカメラ接続用取付キット (注11) •KK-Y202BC( ) 7,150円	
			異形ラジオ付車 注2	×	取付不可				

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) オーディオレス仕様車は9インチ窓口で純正プラケット付です。
- (注2) 標準またはマーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム+JBLプレミアムサウンドシステム付車は、純正ラジオが異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。また、ディーラーオプションの10インチモデル (H27/8追加) 付車は、専用クラスターの異形ラジオで取付不可。
- (注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) ワイド2D窓口仕様にするための“スペーサー”が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー（目隠しパネル）自体は使用しません。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、“スペーサー”を使用している場合は購入不要です。
- (注6) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912IV/RW721等) の場合、取付キットKJ-Y15P( ) (希望小売価格3,850円、税込) も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注7) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注8) KK-Y60DE( )には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P)、アンテナ変換コネクター (HFC) 等が同梱されています。
- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P( ) (希望小売価格3,850円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST( ) (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC( ) (希望小売価格2,200円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CZ912IV/RZ721等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注11) 別売のバックカメラユニット ND-BC8II を純正取付位置に設置するための専用プラケット、車両内配線を利用して接続できる変換コネクター等が同梱されています。別売のバックカメラユニット ND-BC300/BC9も専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です。但し、ND-BC300/BC9はND-BC8IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります。また、ND-BC300の場合はカメラ同梱の配線を引き回す必要があります (キット同梱の変換コネクター類は使用できません)。

### [取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### [オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## &lt;スピーカー商品の取付情報&gt;

タイプ	取付場所	PRS	カスタムフィット								注記B	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S C1740	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1640S C1640	TS-F1640S II F1640 II			TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510	TS-STX710AS
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①②		◎⑬						×									
	TWキット 使用	②③				□③	□③	□③											
	Fドア	②④	×	×	×	×	×	×	×	×									
	インナーパッフル	②⑪	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Rドア上部 (純正TW部)	②⑤				◇⑥	◇⑥												
	Rドア	②⑦	×	×			×	◇⑧⑨	×	×									
	キット 使用	②⑩	■	■			□⑨		□⑨										
	インナーパッフル	②⑭	■	■	■		×⑯	■⑯	■⑯										
注記	①	ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、6.5cmサイズのトゥイーターです（8スピーカー付車の場合）。																	
	②	JBLプレミアムサウンドシステム付車（17スピーカー付）は除きます（アンプ別体式で取付不可）。																	
	③	TS-C1740S・F1740S II・C1640S・F1640S IIに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。但し、取付用ホルターの穴ピッチが車両側のネジ穴に少し届かないため、大きめの平座金を別途用意して取付けが必要があります。																	
	④	8スピーカー付車の場合、純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）で、取付穴ピッチが大きくて変則のスピーカーです（鉄板穴は大型の楕円形です）。																	
	⑤	リアドア上部の純正スピーカーは、2.5cmサイズのトゥイーターです。																	
	⑥	TS-C1740S・F1740S IIに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、リアドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。																	
	⑦	8スピーカー付車の場合、純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型（リベット止め）です。																	
	⑧	スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																	
	⑨	純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1740S II・F1740 IIはトゥイーター用配線の4Pコネクター部にスピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																	
	⑩	カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																	
	⑪	インナーパッフルUD-K5313（希望小売価格8,800円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																	
	⑫	純正トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1740S II・F1740 IIはトゥイーター用配線の4Pコネクター部にスピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																	
	⑬	TS-C1746Sに同梱のトゥイーターは、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です（また、このスペースにはチューンアップトゥイーター TS-T746 も取付可能です）。																	
	⑭	インナーパッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取り外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																	
	⑮	純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-F1740S II・F1740 IIはトゥイーター用配線の4Pコネクター部にスピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																	
	⑯	TS-F1640 IIはUD-K531のみ使用可（但し、車両によってはトゥイーター部がトリムのグリル部裏側に僅かに当たる場合があります。なお、UD-K621使用では、トゥイーター部がトリムのグリル部裏側にやや強めに当たるため取付不可）。また、TS-C1640でUD-K621使用時は、トゥイーター部が僅かに当たる取付けになります(TS-F1740 IIのトゥイーター部は当たりません）。																	
	⑰	全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグ付のため、サテライトスピーカーは取付不可。																	
	⑱	TS-V174S・C1740S・C1740は、エッジ・ロール部のクリアランスがとれないため取付不可。																	

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## [PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

## [ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。