〈本体商品の取付情報〉

			取付		本	体の取付力	5 法		オプション		
年式	型式	車種	取付商品の	他社	J	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、		
			サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。		
		2D窓口付車	W2D		RD-Y101DK	■ ■	5,500円	注4,5,6,7 14			
U16/4~:U19/0	ZZE122系 ZZE123系 ZZE124系	(ラジオレス) 注1	2D		KY-10P®	▶─€ 注8	1,650円	注6,9,10			
H16/4~H18/9	NZE121系 NZE124系	ワイド2D窓口付車	W2D		RD-Y101DK	HFC 会 注3	5,500円	注4,5,6,14			
		(純正オーディオ付) 注2	2D		KK-Y45D II (K)	■ - € P 注11	3,300円	注6,12,13			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「<u>フローティングモデル適合情報</u>」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はラジオレス(純正ブラケット付)で、窓口左右の隙間を埋めるパネル付で2D窓口になっており、パネルを取外すとワイド2D窓口になります。
- (注2) メーカーオプションのナビ付車、およびディーラーオプションのオーディオ付車の場合。
- (注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注5) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅳ/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II ⑥ (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。なお、取付キットに 同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注6) 取付ける場合は、純正ブラケット(取付キット KK-Y45D II ⑥またはKK-Y40D II ⑥使用の場合はキットに同梱のパネルも)を組付けたステレオを、先に純正クラスター側に組付け(この時、純正ブラケット部のツメをクラスターのガイド溝4ヶ所に確実にはめ込みます)、ステレオとクラスターが一体の状態で車両側へ取付けるようにします(車両側へ取付ける際も、このガイド溝部周辺が車両側に確実に入り、また、外れないように取付けます)。なお、ステレオを先に車両側へ取付けてしまうと、クラスターのはめ込みがやりにくくなります。
- (注7) ラジオレス車の場合はパネルを取外して取付けます。
- (注8) KY-10PK)には配線コネクター (10P/6P) が同梱されています。
- (注9) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号の取出しが容易となる5Pコネクター同梱の取付キット KK-Y45D II ® (希望小売価格3,300円、税込)を使用して取付けることも可能で、その場合は配線キット KY-10P ® は不要です。また、車両に装着されていたパネルは使用しないため余ります。
- (注10) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は車両に装着されていたパネルは使用しません。
- (注11) KK-Y45DⅡ ⑥には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクター(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。
- (注12) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ® (希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注13) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P®(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注14) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
▶ -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT - -	アンテナ変換コネクター(GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



©PIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS			:	カスタム	フィット			ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050		注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	TS- STX710AS
	Fドア	1	×	×	×	\$6	×	×											
	キット 使用	2	×	×															
	インナー バッフル	8		I 10	1 10												0	Δ	Δ
5HB	Rドア	13	×	×	×	\$6	×										49 リアピ ラー部 トリム	⑤⑨ リアピ ラー部	59 リアピ ラー部 トリム
	キット 使用	23	×	×													トリム	トリム	トリム
	インナー バッフル	38	፱		0	0	0												
	Rシェルフ										© ⑦								

- ① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ③ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、別売コードなどで配線する必要があります。
- ④ リアピラー部トリムの後方寄りにブラケットを取付け、スピーカー本体がヘッドレストよりも後方位置になるように取付けます。
- → ⑤ リアシートをリクライニングするとスピーカーがヘッドレストに当たるため△で取付可。
- ± │ ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- □ 前側をシェルフの凹部に落とし込んだ状態で取付けます。
 - ® インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)/UD-K531(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。但し、フロントドアへの TS-V174S・C1740S・C1740の取付けは、UD-K531使用時のみ取付可能です。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 - ⑨ メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は、エアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。
 - ⑩ UD-K531使用時のみ取付可(UD-K621ではエッジ・ロール部のクリアランスがとれないため取付不可)。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) に線加工が必要		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	Ф	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可(別売のUD-K125使用)	×	取付不可
A	取付可(別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

