## 〈本体商品の取付情報〉

			取付商品の		本	体の取付フ	5 法	オプション	
年式	型式	車種		他社	1	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、 ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
			サイズ	他社部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	注意事項	
		ワイド2D窓口付車	W2D		RD-Y101DK	HFC 会	5,500円	注5,6,18	
H21/4~H24/4	ZGE20系 ZGE21系 ZGE22系 ZGE25系	(オーディオレス) 注1	2D		KK-Y45D II (k)	<b>■</b> ■ P 注7	3,300円	注8,9	
		M.OPのHDD ナビ付車 注3	×			取付不可			

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレスで、純正ラジオなし車の場合も純正ブラケット付で取付可。
- (注3) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車(WISHパノラミックライブサウンドシステム)の場合で、専用ウーファー(フロントドアスピーカー)&ウーファーアンプ付で、機能的にもカラーバックガイドモニター/ステアリングオーディオスイッチ/ワイドビューフロントモニター+パーキングアシスト(オプション)などが使用不可になるため取付不可(クラスター窓口の形状もオーディオレス仕様と少し違うため、KK-Y40DII®/KK-Y45DII®に同梱のパネルはジャストフィットしません)。
- (注4) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注6) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912Ⅳ/RW722等)の場合、取付キット KK-Y45D II ⑥ (希望小売価格3,300円、税込) が使用可能です。なお、取付キットに 同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注7) KK-Y45DII ®には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクター (5P) 等が同梱されています。
- (注8) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ®(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P®(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注18) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

#### [取付キット類の主な付属品の記号]

<b>D—</b>	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>₽</b> -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
₽-C	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
Р	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

### 〔オプションの記号〕

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



## 〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS				カスタム	フィット		1		ボックス タイプ		ユニ	ットタ	イプ		ť	テライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V174S	TS- C1740S C1740	TS- F1750S F1750	TS- C1640S C1640 F1650S F1650	TS- F1050S F1050			注記 B	TS- X210 X170	TS- A6971F	TS- A1671F	TS- A1371F	TS- G1010F	TS- E1010		TS- STX510 STX510-B	
	ダッシュ (純正TW部)	8			◊⑦	◊⑦														
	Fドア	19	×	×	×	♦610	×	×												
	キット 使用	29	×	×	□10		□10													
l .	インナー バッフル	59			<b>1</b> 1	<b>0</b> (1)												×17	(x) 1516	(x) 1516
5ドア ワゴン	Rドア	1)1213	×	×	×	\$6	×													
''	キット 使用	213	×	×																
	インナー バッフル	513																		
	Rピラー (純正TW部)	14)						×												
	TWキット 使用	19			□19	□19	□19													

※H21/4~H24/4車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K621(希望小売価格13,200円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です(注∞参照)。

- ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑤ インナーバッフルUD-K621 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) / UD-K531 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑦ 標準6スピーカー付車の場合、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
- ⑧ 純正ダッシュスピーカーは2.5cm (メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステムは5cm)のトゥイーターです。
- ⑨ 標準6スピーカー付車の場合に可(メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車はアンプ別体で、インピーダンスが2Ωのため取付不可)。
- ① 純正ダッシュ・トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュ・トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
- 注 ① 純正ダッシュ・トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュ・トゥイーター を使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要 があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
  - ⑫ メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合のみ純正スピーカー付。
  - ① メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合に取付可。但し、純正リアピラー・トゥイーターの取外しが必要です(標準6スピーカー付車の場合はリアドアスピーカーはなしで、樹脂カバーがリベット止めされていてスピーカー用配線もなく、センターピラー部のハーネス引込口がコネクター対応になっているため、別売コードなどでの引回しも不向きで取付不可)。
  - リアピラー部の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。
  - (5) サードシート乗車時に乗員の頭部にスピーカーが当たるため取付不可。サードシート未使用時に限り取付可能。
  - ⑥ ピラー部トリム裏側のリブに当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。
  - ⑦ リアピラー部は全車に標準で純正スピーカーが装着されているためスピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラー部は全車に標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可。
  - ⑨ メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合、TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K213(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)を使用して、リアピラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です(標準6スピーカー付車は、リアドアにウーファー部が取付不可のため除きます)。
  - ② フロントドアへの取付けは標準6スピーカー付車の場合のみ可で、リアドアへの取付けはメーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合のみ取付可。

#### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 ( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
<b>♦</b>	取付可( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

# [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	•	取付可 ( 別売の配線コードでの配線が必要 )
0	取付可(鉄板加工が必要)	Φ	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
Δ	取付可( 別売のUD-K125使用 )	×	取付不可
•	取付可( 別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

