

ヴィッツ（H26/4～R2/3）／ヴィッツ ハイブリッド（H29/1～R2/3）

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H26/4～R2/3 ハイブリッドは H29/1～R2/3	KSP130系 NSP130系 NSP135系 NCP131系 NHP130系	ワイド2D窓口付車 （オーディオレス） 注1	9型	必要 注3	RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6	純正バックカメラ接続アダプター（注12） ● KK-Y301BAⅡ [®] 7,700円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル（注12） ● RD-Y202BC 3,850円 ● RD-Y201BC 3,300円
			W2D		RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6,7 21	
			2D		KK-Y60DE [®]	 注8	4,400円	注6,9,10	
				D.OPの9インチ ナビ付車 注2	9型		RD-Y101DK	 注4	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- （注1） 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口に純正ブラケット付）です。
- （注2） H29/1に追加設定されたディーラーオプションのT-Connectナビ 9インチモデル付車は、窓口が大きい専用クラスターを使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。なお、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
- （注3） ディーラーオプションの9インチモデル専用「フィッティングキット」（08606-52030）の手配が必要です。なお、取付手順は純正9インチモデルの取付けと同様になります。
- （注4） RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- （注5） オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- （注6） ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します（この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コネクタは使用しません）。
- （注7） 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912Ⅳ等／2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く）の場合、取付キット KJ-Y15P④（希望小売価格3,850円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- （注8） KK-Y60DEⓇには窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクタ（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）、アンテナ変換コネクタ（HFC）等が同梱されています。
- （注9） ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600等の場合、取付キット KJ-Y15P④（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- （注10） ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両の場合は、取付キット KK-Y40DⅡⓇ（希望小売価格2,750円、税込）またはKK-Y45DⅡⓇ（希望小売価格3,300円、税込）でも取付可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。
- （注11） 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201STⓇ（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC④（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（2019年以降のサイバーナビ2Dモデル・AVIC-CZ912Ⅳ等。但し、Xシリーズ除く／2019年以降の楽ナビ2Dモデル・AVIC-RZ722等。但し、AVIC-RZ120/RZ112/RZ111/RZ503等除く）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- （注12） メーカーオプションのナビレディセット付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。KK-Y301BAⅡⓇではRCA端子で、RD-Y202BCでは8Pコネクタ（2023年モデル以降の楽ナビ・AVIC-RQ722等に接続できる端子形状および配線仕様）で、RD-Y201BCでは8Pコネクタ（2019年モデル以降のサイバーナビ・AVIC-CQ912Ⅳ等。但し、Xシリーズ除く／2019年～2022年モデルの楽ナビ・カメラ端子変換コネクタ同梱モデル・AVIC-RQ912等に接続できる端子形状および配線仕様）で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- （注21） ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル（2014年～2015年のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-ZH0999WS等／2013年～2014年の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW09等）の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ヴィッツ（H26/4～R2/3）／ヴィッツ ハイブリッド（H29/1～R2/3）

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRIS							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640 F1650S F1650	TS-F1050S F1050			TS-X210 X170	TS-X40	TS-A6971F A1671F	TS-A1371F A1371F	TS-G1010F G1010F	TS-E1010 E1010	TS-STH1100 STH1100	TS-STX510 STX510-B	TS-STX710AS STX710AS		
5ドア	Aピラー部 (純正TW部)	⑬			◇⑭	◇⑭															
	Fドア	①	×	×	×	◇②⑮	×	×													
	キット 使用	③	⊠	⊠	□⑮		□⑮														
	インナー バッフル	⑤⑥	⊠	⊠	⊠⑮	⊠⑮	⊠⑮														
	Rドア	①	×	×	×	◇②④	×	×													
	キット 使用	③④	⊠	⊠	□		□														
	インナー バッフル	④⑤	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠														
	Rシェルフ									⑩											

※H26/4～R2/3車のフロントドア／リアドアには、インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です。

① 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。

② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。

③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

④ 純正リアスピーカー付車の場合に取付可（純正リアスピーカーなし車は未調査です）。

⑤ インナーバッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）／UD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑥ バッフルの後方側の一部がトリムに少し当たりますが、そのまま取付けは可。

⑦ 取付け自体は可能ですが、ヘッドレストに当たるため取付不可（取付けたとしてもヘッドクリアランスが不可）。

⑧ ディーラーオプション設定のトノカバー（リアシェルフ）へのスピーカーの取付可否は未調査で不明です。

⑨ Aピラー部はメーカーオプションの6スピーカー付車の場合の純正トゥイータースペースで、標準の2/4スピーカー付車の場合にはグリルは装着されていません。

⑩ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1740S・F1750Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、Aピラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です（取付ける際は、トゥイーター用ブラケットの突起部3ヶ所のうち2ヶ所を切り取り、1ヶ所を純正グリル裏面取付部のリブがない位置にして取付けます）。

⑪ 純正トゥイーター付車の場合、純正トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750では付属のジャンパーコネクタをトゥイーター用配線の4Pコネクタ部に接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

⑫ 純正トゥイーター付車の場合、純正トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1740S・C1740・F1750S・F1750では付属のジャンパーコネクタをトゥイーター用配線の4Pコネクタ部に接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

⑬ リアピラー部トリムの形状より、スピーカー本体の取付けが不可。

〔PRIS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	⊕	取付可（スピーカーに付属のスぺーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。