

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H20/5~H23/11	GGH20W系 GGH25W系 ANH20W系 ANH25W系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	[8型]	KLS-Y811D(®)		P 注2	22,000円	注3	フリップダウンモニター取付キット •KK-Y101FD(®) 15,400円	
			[W2D]	RD-Y101DK		HFC 注4	5,500円	注3,5,6,7 12		
			[2D]	KK-Y45D II(®)		P 注8	3,300円	注6,9,10	[+/-] 注11	
		HDDナビ付車 注1	X	取付不可						

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 標準またはメーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は、アンプ別体式のクラスター一体異形ラジオで取付不可。
- (注2) KLS-Y811D(®)は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）、専用プラケットの他、ダイレクト接続コネクター（10P/GP/5P）、ステアリングリモコンケーブル（20P）、ネジ類等が同梱されています。
- (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注4) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター（10P/GP/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター（HFC）は使用しません。
- (注6) 純正ラジオ非装備車も純正プラケット付で取付可。
- (注7) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912IV/RW721等）の場合、取付キット KK-Y45D II(®)（希望小売価格3,300円、税込）も使用可能で（その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません）。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続が可能なステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注8) KK-Y45D II(®)には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注9) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II(®)（希望小売価格2,750円、税込）で取付けできます。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P(®)（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST(®)（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC(®)（希望小売価格2,200円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912IV/RZ721等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1746S	TS-C1740S C1740	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1640S C1640	TS-F1640S II F1640 II			TS-X210 X170	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510
ワゴン	ダッシュ (純正TW部) TWキット 使用	④⑯ ④⑰		◎⑯						×										
	Fドア キット 使用 インナーパッフル	① ④⑬ ④⑫	×	×	×	×	×	×	×	×										
	Rドア キット 使用 インナーパッフル	②④ ③④ ④⑤	×	×			×	⑪	×	×										
	後席側面	⑥⑦	×	×			×	×	×	◎⑧										
※H20/5~H23/11車のフロントドアには、インナーパッフルUD-K628（希望小売価格18,700円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注④参照）。																				
<p>① 純正スピーカーはリベット止めで6×9タイプの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴寸法が変則のため取付不可。</p> <p>② 純正スピーカーはブラケット一体型の16cmですが、取付ネジ穴寸法が変則のため取付不可。</p> <p>③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）が適合しますが、詳細については注記⑪を参照してください。</p> <p>④ 8スピーカー付車の場合で、メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車（アンプ別体、18SP付）/パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車（アンプ別体、11SP付）を除く（後席側面の取付可否は詳細未確認）。</p> <p>⑤ インナーパッフルUD-K531（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）が適合しますが、詳細については注記⑪を参照してください。なお、車両側の取付ネジ穴がφ6タッピング用のボス穴で貫通していないため、付属のボルト/ナットでの取付けは不可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用できないため、φ6×20～22mmのφ6タッピングネジ（6本）を別途用意していただく必要があります。インナーパッフルUD-K621（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）は付属のボルト/ナットでの取付けが不可で、タッピングネジでは强度不足で取付不可のため使用不可。</p> <p>⑥ メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車（アンプ別体、18SP付）/パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車（アンプ別体、11SP付）の場合で、サードシート側面前方の純正10cmスピーカースペースへの取付可否（純正スピーカーのインピーダンスは4Ωです）。</p> <p>⑦ 純正スピーカーの取外しはサードシート/クォータートリムを外す必要があり、サードシートの取外しには専用のストッパー（トヨタ補給部品：72702-58120、72702-58110）が必要で、取外し作業も時間を要します……（サードシートを外さずにクォータートリムの前側のみを外し、トリムをめくった状態で純正スピーカーをブラケットごと外す簡単的な取外しも可能です。但し、この方法は多少作業がやりにくいため余り推奨できません）。</p> <p>⑧ 純正ブラケットに取付可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用不可のため、M4×8～10mmのネジ（4本）を別途用意していただく必要があります。</p> <p>⑨ リアピラー部のトリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部に当たり、カーテンシールドエアバッグの作動範囲になるため取付不可。</p> <p>⑩ TS-F1740S II・F1740 IIに付属の樹脂ブラケット／カースピーカー取付キットUD-K121／インナーパッフルUD-K531が使用可で物理的には取付可能ですが、8スピーカー付車（オーディオレス仕様）の純正リアスピーカー（リアドアスピーカーとルーフ・アクチュエーター）はクロスオーバー回路になっているため、リアドアスピーカーの交換取付けは非推奨です……車両のリアスピーカー用配線は使用せずに、別途配線の引き直しと純正ルーフスピーカーの取外し（配線の取外し）を行えば取付可となります。リアドアスピーカーは助手席シート下に設置されている“ラジオセッティングコンデンサ”（クロスオーバーネットワークに該当）部で中継接続されていますが、“ラジオセッティングコンデンサ”部での配線加工対応については未調査・未確認です。</p> <p>⑪ インナーパッフルUD-K628（希望小売価格18,700円、税込、2個1組）/UD-K5313（希望小売価格8,800円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑫ カースピーカー取付キットUD-K119（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</p> <p>⑬ カースピーカー取付キットUD-K119に付属のスペーサー使用で取付可。</p> <p>⑭ 全車に標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可。</p> <p>⑮ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。</p> <p>⑯ TS-C1740S・F1740S II・C1640S・F1640S IIに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K213（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。</p> <p>⑰ TS-C1746Sに同梱のトゥイーターは、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です（また、このスペースにはチューンアップトゥイーター TS-T746も取付可能です）。</p> <p>⑱ TS-V174S・C1746S・C1740S・C1740は、スピーカーフレームの形状がUD-K119に付属のスペーサーに合わないため取付不可。</p>																		×⑯ ×⑨ ×⑨		

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

[PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	▣	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、）		

[ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（カードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。